

KEL-QTE | Plaques passe-câbles divisibles à clipser

pour cables avec connecteur, montage sans outil / IP54



Les KEL-QTE sont des plaques passe-câbles divisibles qui se clipsent directement sur une tôle de 1.5 à 2.5 mm d'épaisseur. Le système KEL-QTE permet d'introduire des câbles pré confectionnés et non pré confectionnés.

IP54



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher
Hauteur de montage	2 mm

Avantages

- Montage rapide sans outils
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Lors du démontage, pas besoin de dévisser et visser à nouveau les cadres passe-câbles
- Correspond à la découpe métrique

Types et tailles de produits

KEL-QTE 20|2.5



N° de cde	43412
EAN	4251269309793
UE	10
Pour nombre max. de câbles	2
Diam. max. de câble, pré confectionné	3,2 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5,2 mm
Hauteur	6 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour épaisseur min. de paroi	1,5 mm
Pour épaisseur max. de paroi	2,5 mm
Diam. min. de câble, pré confectionné	2,6 mm
Diam. min. de câble, sans connecteur	1 mm

KEL-QTE 20|3

N° de cde	43413
EAN	4251269309809
UE	10
Pour nombre max. de câbles	2
Diam. max. de câble, pré confectionné	3,8 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5,2 mm
Hauteur	6 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Diam. min. de câble, pré confectionné	3,1 mm
Diam. min. de câble, sans connecteur	1 mm

KEL-QTE 20|4

N° de cde	43414
EAN	4251269309816
UE	10
Pour nombre max. de câbles	2
Diam. max. de câble, pré confectionné	4,8 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5,2 mm
Hauteur	6 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Diam. min. de câble, pré confectionné	3,8 mm
Diam. min. de câble, sans connecteur	1 mm

KEL-QTE 20|5

N° de cde	43415
EAN	4251269309823
UE	10
Pour nombre max. de câbles	2
Diam. max. de câble, pré confectionné	5,6 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5,2 mm
Hauteur	6 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Diam. min. de câble, pré confectionné	4,7 mm
Diam. min. de câble, sans connecteur	1 mm