

# KEL-QUICK | Système rapide de passage de câbles

pour câbles avec connecteur, assemblage sans outil / IP54 / UL Type 12



La série KEL-QUICK est un système compact pour l'introduction et l'étanchéité (IP54 / UL Type 12) de câbles avec connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques.

C'est la série des joints fendus QT et QTMB qui est utilisée. Une fois les câbles insérés dans les joints et les joints insérés dans le cadre, on vient simplement clipser la partie supérieure pour refermer ce dernier.

Le KEL-QUICK est issue des tailles pour connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Il faudra réaliser une découpe de 36 x 46 mm pour le KEL-QUICK-B. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support KEL-SNAP.

La série des KEL-QUICK-E sur une seule rangée se distingue par son faible encombrement, elle est idéale dans des espaces limités.

Un joint plat est inclus pour le montage.

IP54

UL US

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser, Enclencher avec KEL-SNAP
Hauteur de montage	17 mm

## Avantages

- Assemblage de cadre sans vis
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

## Types et tailles de produits


### KEL-QUICK 24|10



N° de cde	42410
EAN	4251269308673
UE	10
Pour nombre max. de câbles	40
Diamètre max. du câble	15 mm
Longueur	147 mm
Largeur	58 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	10 x QT petit


### KEL-QUICK 24|7





N° de cde	42412
EAN	4251269321559
UE	10
Pour nombre max. de câbles	25
Diamètre max. du câble	29 mm
Longueur	147 mm
Largeur	58 mm


Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	6 x QT petit 1 x QT grand

	<b>KEL-QUICK 24 4</b>	N° de cde	<b>42413</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
		EAN	<b>4251269321566</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
		UE	<b>10</b>	Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
		Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
		Diamètre max. du câble	<b>29 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
		Longueur	<b>147 mm</b>	Matière des vis	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
		Largeur	<b>58 mm</b>	Convient pour joints	<b>2 x QT petit</b>
					<b>2 x QT grand</b>


	<b>KEL-QUICK 16 8</b>	N° de cde	<b>42418</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
		EAN	<b>4251269308703</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
		UE	<b>10</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
		Pour nombre max. de câbles	<b>32</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
		Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
		Longueur	<b>120 mm</b>	Matière des vis	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
		Largeur	<b>58 mm</b>	Convient pour joints	<b>8 x QT petit</b>

	<b>KEL-QUICK 16 5</b>	N° de cde	<b>42425</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
		EAN	<b>4251269321573</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
		UE	<b>10</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
		Pour nombre max. de câbles	<b>20</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
		Diamètre max. du câble	<b>29 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
		Longueur	<b>120 mm</b>	Matière des vis	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
		Largeur	<b>58 mm</b>	Convient pour joints	<b>4 x QT petit</b>
					<b>4 x QT grand</b>

	<b>KEL-QUICK 16 2</b>	N° de cde	<b>42426</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
		EAN	<b>4251269321580</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
		UE	<b>10</b>	Découpe	<b>86 x 36 mm</b>
		Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
		Diamètre max. du câble	<b>29 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
		Longueur	<b>120 mm</b>	Matière des vis	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
		Largeur	<b>58 mm</b>	Convient pour joints	<b>2 x QT grand</b>

	<b>KEL-QUICK 10 6</b>	N° de cde	<b>42420</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
		EAN	<b>4251269316821</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
		UE	<b>10</b>	Découpe	<b>65 x 36 mm</b>
		Pour nombre max. de câbles	<b>24</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
		Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
		Longueur	<b>98 mm</b>	Matière des vis	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
		Largeur	<b>58 mm</b>	Convient pour joints	<b>6 x QT petit</b>

	<b>KEL-QUICK 10 3</b>	N° de cde	<b>42427</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
		EAN	<b>4251269321597</b>	Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
		UE	<b>10</b>	Découpe	<b>65 x 36 mm</b>
		Pour nombre max. de câbles	<b>9</b>	Nombre de trous de vis	<b>4</b>
		Diamètre max. du câble	<b>29 mm</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
		Longueur	<b>98 mm</b>	Matière des vis	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
		Largeur	<b>58 mm</b>	Convient pour joints	<b>2 x QT petit</b>
					<b>1 x QT grand</b>

**KEL-QUICK-B4**

N° de cde	<b>42434</b>
EAN	<b>4251269308727</b>
UE	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>
Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>
Longueur	<b>73 mm</b>
Largeur	<b>58 mm</b>

Hauteur	<b>17 mm</b>
Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Matière des vis	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Convient pour joints	<b>4 x QT petit</b>

**KEL-QUICK-E5**

N° de cde	<b>42424</b>
EAN	<b>4251269316869</b>
UE	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>20</b>
Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>
Largeur	<b>38 mm</b>

Hauteur	<b>17 mm</b>
Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Découpe	<b>112 x 24 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Matière des vis	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Convient pour joints	<b>5 x QT petit</b>

**KEL-QUICK-E4**


N° de cde	<b>42423</b>
EAN	<b>4251269316852</b>
UE	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>
Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>
Longueur	<b>120 mm</b>
Largeur	<b>38 mm</b>

Hauteur	<b>17 mm</b>
Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Découpe	<b>86 x 24 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Matière des vis	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Convient pour joints	<b>4 x QT petit</b>

**KEL-QUICK-E3**

N° de cde	<b>42422</b>
EAN	<b>4251269316845</b>
UE	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>12</b>
Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>
Longueur	<b>98 mm</b>
Largeur	<b>38 mm</b>

Hauteur	<b>17 mm</b>
Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Découpe	<b>65 x 24 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Matière des vis	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Convient pour joints	<b>3 x QT petit</b>

**KEL-QUICK-E2**

N° de cde	<b>42421</b>
EAN	<b>4251269316838</b>
UE	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>
Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>
Longueur	<b>73 mm</b>
Largeur	<b>38 mm</b>

Hauteur	<b>17 mm</b>
Hauteur de montage	<b>17 mm</b>
Découpe	<b>43 x 24 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Diamètre trous de vis	<b>5,8 mm</b>
Matière des vis	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Convient pour joints	<b>2 x QT petit</b>