

KEL-U | Cadres passe-câbles divisibles

pour câbles avec connecteur / IP54 / UL Type 12




Système divisible pour le passage de câbles et faisceaux équipés de connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques, avec étanchéité IP54 / UL Type 12 et fonction serre-câble selon EN 62444.

Le système de passage de câbles pré confectionnés est très simple à monter par l'intermédiaire de la fixation automatique des joints.

Le cadre passe-câbles KEL-U est compatible sur les ouvertures des connecteurs industriels 10, 16 et 24 pôles. Concernant la largeur de découpe, on peut aussi choisir 46 mm au lieu de 36 mm ce qui permet d'introduire de plus gros connecteurs. La découpe nécessaire pour KEL-U-B est de 46 x 46 mm. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support KEL-SNAP.

Les cadres à une rangée de la série KEL-E permettent l'installation aux emplacements étroits.

Un joint plat pour le montage est inclus.



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, inoxydable (versions V2A), sans halogènes
Type de fixation	Enclencher avec KEL-SNAP, Visser
Hauteur de montage	17 mm

Avantages

- Assemblage très facile
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Espace nécessaire très réduit
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


Types et tailles de produits

KEL-U 24|10




N° de cde	54241
EAN	4251269315725
UE	10
Pour nombre max. de câbles	40
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	147 mm
Largeur	58 mm


Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	10 x KT petit

KEL-U 24|10 V2A

N° de cde	54241.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315732	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	40	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	10 x KT petit

KEL-U 24|7


N° de cde	54247	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315763	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand

KEL-U 24|7 V2A


N° de cde	54247.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315770	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand

KEL-U 24|4


N° de cde	54244	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315749	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand

KEL-U 24|4 V2A


N° de cde	54244.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315756	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand

KEL-U 16|8


N° de cde	54168	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315626	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	8 x KT petit

KEL-U 16|8 V2A

N° de cde	54168.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315633	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	32	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	8 x KT petit

KEL-U 16|5

N° de cde	54165	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315602	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x KT petit 1 x KT grand

KEL-U 16|5 V2A


N° de cde	54165.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315619	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x KT petit 1 x KT grand

KEL-U 16|2


N° de cde	54162	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315589	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT grand

KEL-U 16|2 V2A


N° de cde	54162.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315596	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT grand

KEL-U 10|6


N° de cde	54216	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315701	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	65 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	24	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	6 x KT petit

KEL-U 10|6 V2A


N° de cde	54216.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315718	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	65 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	24	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	6 x KT petit

KEL-U 10|3


N° de cde	54212	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315688	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	65 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT petit 1 x KT grand

KEL-U 10|3 V2A


N° de cde	54212.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315695	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	65 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT petit 1 x KT grand

KEL-U-B4


N° de cde	54204	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315640	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	46 x 46 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	73 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x KT petit

KEL-U-B4 V2A

N° de cde	54204.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315657	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	46 x 46 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	73 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x KT petit

KEL-U-B1

N° de cde	54206	Hauteur	17 mm
EAN	4251269315664	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	46 x 46 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	73 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	1 x KT grand

KEL-U-B1 V2A

N° de cde	54206.200
EAN	4251269315671
UE	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	73 mm
Largeur	58 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	46 x 46 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	1 x KT grand

KEL-E5


N° de cde	42250
EAN	4251269308376
UE	10
Pour nombre max. de câbles	20
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	147 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	5 x KT petit

KEL-E5 V2A

N° de cde	42250.200
EAN	4251269308383
UE	10
Pour nombre max. de câbles	20
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	147 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	5 x KT petit

KEL-E4


N° de cde	42259
EAN	4251269308413
UE	10
Pour nombre max. de câbles	16
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	120 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	4 x KT petit

KEL-E4 V2A


N° de cde	42259.200
EAN	4251269308420
UE	10
Pour nombre max. de câbles	16
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	120 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	4 x KT petit

KEL-E3


N° de cde	42258
EAN	4251269308390
UE	10
Pour nombre max. de câbles	12
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	98 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	65 x 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	3 x KT petit

KEL-E3 V2A


N° de cde	42258.200
EAN	4251269308406
UE	10
Pour nombre max. de câbles	12
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	98 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	65 x 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	3 x KT petit

KEL-E2

N° de cde	42249
EAN	4251269308352
UE	10
Pour nombre max. de câbles	8
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	73 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	43 x 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	2 x KT petit

KEL-E2 V2A

N° de cde	42249.200
EAN	4251269308369
UE	10
Pour nombre max. de câbles	8
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	73 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	43 x 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	2 x KT petit