

KVT-ER | Presse-étoupes divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X



Le KVT-ER est un presse-étoupe divisible conçu pour le passage et la protection de câbles avec connecteurs ou de faisceaux de câbles complets. Il permet également d'introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...) en assurant leur étanchéité et une forte résistance selon EN 62444.

Grâce au joint injecté et à l'utilisation de joints passe-câbles à un seul trou, le KVT-ER atteint le degré de protection IP66/IP68 / UL type 12/4X.

Le système est très simple à monter par l'intermédiaire de la fixation automatique des joints. Possibilité de passage de 1 à 16 mm (KT 1 - 15) et de 16 à 35 mm (KT 16 - 34).

Pour le montage, nous recommandons de serrer les vis du couvercle avec max. 2 Nm. Les dimensions du KVT-ER sont basées sur les découpes métriques M25, M32, M50 et M63. Les écrous hexagonaux sont joints à la livraison.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

cUL US

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X
Matière	Support: Polypropylène Joint intégré: Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 110 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Résistant aux vibrations
- Conception hygiénique - surfaces lisses


Types et tailles de produits

KVT-ER 25



N° de cde	45450
EAN	4251269319716
UE	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	15 mm
Couleur	schwarz
Diamètre extérieur	46 mm

Hauteur de montage	20 mm
Découpe, métrique	M25
Filetage	M25 x 1,5
Longueur filetage	18 mm
Convient pour joints	1 x KT petit

KVT-ER 32


N° de cde **45452**
 EAN **4251269318900**
 UE **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **16 mm**
 Couleur **schwarz**
 Diamètre extérieur **46 mm**

Hauteur de montage **20 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **18 mm**
 Convient pour joints **1 x KT petit**

KVT-ER 50|2


N° de cde **45454**
 EAN **4251269318917**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **2**
 Diamètre max. du câble **16 mm**
 Couleur **schwarz**
 Diamètre extérieur **63 mm**

Hauteur de montage **20 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Filetage **M50 x 1,5**
 Longueur filetage **20,5 mm**
 Convient pour joints **2 x KT petit**

KVT-ER 63|4

N° de cde **45456**
 EAN **4251269318931**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **16 mm**
 Couleur **schwarz**
 Diamètre extérieur **75 mm**

Hauteur de montage **20 mm**
 Découpe, métrique **M63**
 Filetage **M63 x 1,5**
 Longueur filetage **20,5 mm**
 Convient pour joints **4 x KT petit**

KVT-ER 63|1

N° de cde **45455**
 EAN **4251269318924**
 UE **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Couleur **schwarz**
 Diamètre extérieur **75 mm**

Hauteur de montage **20 mm**
 Découpe, métrique **M63**
 Filetage **M63 x 1,5**
 Longueur filetage **20,5 mm**
 Convient pour joints **1 x KT grand**