# **KVT | Presse-étoupes divisibles**

pour câbles avec connecteur, filetage M20 - M63 / IP54 / UL Type 12



des câbles pré confectionnés ou des faisceaux de câbles prêts-à-l'emploi. Il permet également d'introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...).

Les KVT sont des presse-étoupes au pas métrique qui permettent de faire passer

Pour faire passer, par ex., des connecteurs mâles SUB-D et PROFIBUS, on propose des presse-étoupes à écrous hexagonaux spéciaux.

Les écrous hexagonaux et une bague d'étanchéitée sont joints à la livraison.



ÆHL3













(<u></u>



### **Spécifications**

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

### **Avantages**

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

## Types et tailles de produits



N° de cde EAN UF Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Couleur

Diamètre extérieur

45034 4251269311147 10 11 mm grau (ähnlich RAL 7035) 40 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique Filetage Longueur filetage Convient pour joints

20,5 mm M20  $M20 \times 1,5$ 14 mm 1 x KT petit

#### KVT 20 bk



N° de cde EAN UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45024

4251269311062

10

11 mm schwarz 40 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage Convient pour joints

M20 M20 × 1,5 14 mm 1 x KT petit

20,5 mm

#### KVT 25 gy



N° de cde EAN

UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45035

4251269311154

10

15 mm

grau (ähnlich RAL 7035)

40 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

20,5 mm M25

M25 × 1,5

14 mm

1 x KT petit

#### KVT 25 bk



N° de cde EAN

UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45025

4251269311079 10

15 mm

schwarz

40 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

 $M25 \times 1,5$ 14 mm

20,5 mm

M25

1 x KT petit

### KVT 32 gy



N° de cde

FAN

UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45036

4251269311161

10

17 mm

grau (ähnlich RAL 7035)

40 mm

Hauteur de montage

Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

20,5 mm M32

M32 × 1,5

14 mm

1 x KT petit

#### KVT 32 bk



N° de cde

EAN

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45026

4251269311086

10

17 mm

schwarz 40 mm

Filetage

Longueur filetage Convient pour joints

Hauteur de montage

Découpe, métrique

M32

20,5 mm

M32 × 1,5

14 mm

1 x KT petit

### KVT 32 + KGM-SUB-D9



N° de cde

EAN

UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45037

4251269311178

10 4

17 mm

grau (ähnlich RAL 7035)

40 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage Longueur filetage Convient pour joints 20,5 mm M32

 $M32 \times 1,5$ 14 mm

1 x KT petit

KVT 32 + KGM-SUB-D9



N° de cde EAN UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45027 4251269311093

.....

17 mm schwarz 40 mm

10

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage Convient pour joints M32 × 1,5 14 mm 1 x KT petit

20,5 mm

M32

KVT 40 gy



N° de cde

EAN UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45203

4251269311307

10

4 17 mm

grau (ähnlich RAL 7035)

50 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

20,5 mm M40 M40 × 1,5

M40 × 1,5

1 x KT petit

KVT 40 bk



N° de cde EAN

UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45028

4251269311109

10

4 17 mm schwarz

50 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

20,5 mm

M40

M40 × 1,5

14 mm

1 x KT petit

KVT 40 + KGM-PB gy



N° de cde

EAN

UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleu

Diamètre extérieur

45205

4251269311321

10

4

17 mm grau (ähnlich RAL 7035)

50 mm

Hauteur de montage

Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

20,5 mm

M40

M40 × 1,5

14 mm

1 x KT petit

KVT 40 + KGM-PB bk



N° de cde

EAN

UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45029

4251269311116

10

4

50 mm

17 mm schwarz Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

20,5 mm M40

VI4U

M40 × 1,5

14 mm 1 x KT petit

KVT 50-2 gy



N° de cde

EAN

UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45204

4251269311314

5 8

17 mm

grau (ähnlich RAL 7035)

60 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage Convient pour joints 20,5 mm

M50 M50 × 1,5

14 mm

2 x KT petit

#### KVT 50-2 bk



N° de cde EAN UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45030 4251269311123

17 mm schwarz 60 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage Convient pour joints

M50 M50 × 1,5 14 mm 2 x KT petit

20,5 mm

KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 gy



N° de cde EAN

UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45206

4251269311338

5

8 17 mm

grau (ähnlich RAL 7035)

60 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

20,5 mm M50

M50 × 1,5

14 mm

2 x KT petit

KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 bk



N° de cde EAN

UE

Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45031

4251269311130

8

17 mm

schwarz

60 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

20,5 mm

M50

 $M50 \times 1,5$ 

14 mm

2 x KT petit

KVT 63|4 gy



N° de cde

FAN

UE

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45215

4251269311352

5

16 16 mm

grau (ähnlich RAL 7035)

70,5 mm

Hauteur de montage

Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

20,5 mm M63

M63 × 1,5 14 mm

4 x KT petit

KVT 63|4 bk



N° de cde

EAN

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45115

4251269311253

16 16 mm

schwarz

70,5 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints

20,5 mm M63

M63 × 1,5

14 mm 4 x KT petit

KVT 63|1 gy



N° de cde

EAN

UE

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble Couleur

Diamètre extérieur

45212

4251269311345

5

35 mm

grau (ähnlich RAL 7035)

70,5 mm

Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage Convient pour joints 20.5 mm M63

 $M63 \times 1,5$ 

14 mm 1 x KT grand KVT 63|1 bk



N° de cde EAN UE Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble

Couleur

Diamètre extérieur

45112 4251269311246

35 mm schwarz 70,5 mm Hauteur de montage Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Convient pour joints 1 x KT grand

20,5 mm

M63 × 1,5

14 mm

M63