

QVT | Presse-étoupes divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M16 - M50 / IP54



Les QVT sont des presse-étoupes compacts au pas métrique qui permettent de faire passer des câbles pré confectionnés ou des faisceaux de câbles prêts-à-l'emploi. Il permet également d'introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...).

Faible épaisseur de 13,5 mm, diamètre extérieur: pour QVT 25 = 32 mm, pour QVT 50 = 62 mm.

Pour faire passer, par ex., des connecteurs mâles SUB-D et PROFIBUS, on propose des écrous hexagonaux KGM spéciaux.

Les écrous hexagonaux standard et une bague d'étanchéité sont joints à la livraison.

IP54

UL US



ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Espace nécessaire très réduit
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits


QVT 16 gy



N° de cde	45692
EAN	4251269311468
UE	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	10 mm
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)
Diamètre extérieur	30,8 mm


Hauteur de montage	13 mm
Découpe, métrique	M16
Filetage	M16 x 1,5
Longueur filetage	13 mm
Convient pour joints	1 x QT petit

QVT 20 gy




N° de cde	45695
EAN	4251269311475
UE	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	11 mm
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)
Diamètre extérieur	30,8 mm

Hauteur de montage	13 mm
Découpe, métrique	M20
Filetage	M20 x 1,5
Longueur filetage	13 mm
Convient pour joints	1 x QT petit

QVT 25 gy


N° de cde **45702**
 EAN **4251269311482**
 UE **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Couleur **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **31 mm**

Hauteur de montage **13 mm**
 Découpe, métrique **M25**
 Filetage **M25 x 1,5**
 Longueur filetage **13 mm**
 Convient pour joints **1 x QT petit**

QVT 32 gy


N° de cde **45711**
 EAN **4251269311499**
 UE **10**
 Pour nombre max. de câbles **2**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Couleur **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **39 mm**

Hauteur de montage **13 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Filetage **M32 x 1,5**
 Longueur filetage **13 mm**
 Convient pour joints **1 x QT petit**

QVT 40-2 gy

N° de cde **45715**
 EAN **4251269311505**
 UE **10**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Couleur **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **50 mm**

Hauteur de montage **13 mm**
 Découpe, métrique **M40**
 Filetage **M40 x 1,5**
 Longueur filetage **13 mm**
 Convient pour joints **2 x QT petit**

QVT 50/4 gy

N° de cde **45722**
 EAN **4251269311512**
 UE **10**
 Pour nombre max. de câbles **16**
 Diamètre max. du câble **15 mm**
 Couleur **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Diamètre extérieur **62 mm**

Hauteur de montage **13 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Filetage **M50 x 1,5**
 Longueur filetage **13 mm**
 Convient pour joints **4 x QT petit**