

KEL-DP | Plaques passe-câbles rondes avec membranes, à clipser

pour découpes métriques M16 - M50 / IP65 / UL Type 12



La plaque passe-câbles KEL-DP rond vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DP rond vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles selon IP65 / UL Type 12.

Les KEL-DP rond sont des plaques passe-câbles qui se clipsent directement sur une tôle. Grâce aux entretoises intégrées, la position de la KEL-DP s'auto-centre. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques.

Les dimensions de découpes nécessaires correspondent aux normes métriques M16, M20, M25, M32 et M50.

Les membranes transpercées peuvent être rebouchées à l'aide des [bouchons ST-B](#).

IP54



IP55



RoHS compliant

IP64



IP65



Made in Germany

UL TYPE 12



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Montage rapide sans outils
- Densité de passage élevée
- Solution économique
- Conception hygiénique - surfaces lisses

Types et tailles de produits

KEL-DP 16|1 A gy rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43600
4251269329791
10
1
9,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy rond




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43601
4251269329807
10
3
5,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
3 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 16|7 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm


KEL-DP 20|4 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|1 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43571
4251269329784
10
1
14 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 14 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43575
4251269323911
10
4
8 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 20|9 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur


43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble


5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy rond


N° de cde	43533	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310027	Diamètre extérieur	32 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	25 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	8 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy rond


N° de cde	50536	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269333248	Diamètre extérieur	32 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	25 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	8 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk rond


N° de cde	50533	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314803	Diamètre extérieur	32 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	25 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	8 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk rond


N° de cde	43535	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269324079	Diamètre extérieur	32 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	25 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	8 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy rond


N° de cde	43531	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310003	Diamètre extérieur	32 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	25 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	9,4 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rond


N° de cde	50531	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314780	Diamètre extérieur	32 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	25 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	9,4 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy rond


N° de cde	43534	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269322563	Diamètre extérieur	32 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	25 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	7 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|7 A gy rond


N° de cde	43592	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269322488	Diamètre extérieur	38 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	8 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy rond


N° de cde	43596	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269322525	Diamètre extérieur	38 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	8 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy rond


N° de cde	43532	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310010	Diamètre extérieur	38 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	9,4 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy rond

N° de cde	43560	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310133	Diamètre extérieur	38 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	9,4 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 A bk rond

N° de cde	50532	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314797	Diamètre extérieur	38 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	9,4 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk
rond


N° de cde **50560**
 EAN **4251269314889**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **10**
 Diamètre max. du câble **9,4 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy
rond


N° de cde **43593**
 EAN **4251269322495**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **10**
 Diamètre max. du câble **6,4 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|10-2 B gy
rond


N° de cde **43597**
 EAN **4251269322532**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **10**
 Diamètre max. du câble **6,4 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|11 A gy
rond


N° de cde **43594**
 EAN **4251269322501**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **11**
 Diamètre max. du câble **8 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy
rond


N° de cde **43598**
 EAN **4251269322549**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **11**
 Diamètre max. du câble **8 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy
rond


N° de cde **43595**
 EAN **4251269322518**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **13**
 Diamètre max. du câble **5,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|13 B gy rond


N° de cde **43599**
 EAN **4251269322556**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **13**
 Diamètre max. du câble **5,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **38 mm**
 Découpe, ronde **32 mm**
 Découpe, métrique **M32**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 40|9 A gy rond


N° de cde **43536**
 EAN **4251269310034**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **11,3 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **50 mm**
 Découpe, ronde **40 mm**
 Découpe, métrique **M40**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rond


N° de cde **43561**
 EAN **4251269310140**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **11,3 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **50 mm**
 Découpe, ronde **40 mm**
 Découpe, métrique **M40**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy rond


N° de cde **43537**
 EAN **4251269310041**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **16**
 Diamètre max. du câble **11,3 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **50 mm**
 Découpe, ronde **40 mm**
 Découpe, métrique **M40**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy rond


N° de cde **43563**
 EAN **4251269310164**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **16**
 Diamètre max. du câble **11,3 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **50 mm**
 Découpe, ronde **40 mm**
 Découpe, métrique **M40**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy rond


N° de cde **43538**
 EAN **4251269310058**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **17**
 Diamètre max. du câble **7,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **50 mm**
 Découpe, ronde **40 mm**
 Découpe, métrique **M40**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy rond


N° de cde **43565**
 EAN **4251269310188**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **17**
 Diamètre max. du câble **7,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage
 Diamètre extérieur **50 mm**
 Découpe, ronde **40 mm**
 Découpe, métrique **M40**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy rond


N° de cde **43554**
 EAN **4251269310102**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **18 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rond


N° de cde **43568**
 EAN **4251269310218**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **18 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rond


N° de cde **50554**
 EAN **4251269314858**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **18 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rond


N° de cde **50568**
 EAN **4251269314933**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **18 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy rond


N° de cde **43555**
 EAN **4251269310119**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **11**
 Diamètre max. du câble **22,5 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 B gy
rond**


N° de cde **43569**
 EAN **4251269310225**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **11**
 Diamètre max. du câble **22,5 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 A bk
rond**


N° de cde **50555**
 EAN **4251269314865**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **11**
 Diamètre max. du câble **22,5 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 B bk
rond**


N° de cde **50569**
 EAN **4251269314940**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **11**
 Diamètre max. du câble **22,5 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|12 A gy
rond**


N° de cde **43551**
 EAN **4251269310072**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **12**
 Diamètre max. du câble **11,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 B gy
rond**


N° de cde **43562**
 EAN **4251269310157**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **12**
 Diamètre max. du câble **11,2 mm**
 Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **2,8 mm**
 Pour épais. max. de paroi **4 mm**
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 A bk
rond**

N° de cde **50551**
 EAN **4251269314827**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **12**
 Diamètre max. du câble **11,2 mm**
 Couleur **noir**
 Hauteur **12 mm**

Hauteur de montage **5 mm**
 Diamètre extérieur **60 mm**
 Découpe, ronde **50 mm**
 Découpe, métrique **M50**
 Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
 Pour épais. max. de paroi **2,5 mm**
 Pour diamètres de câble **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|12 B bk rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50562
4251269314896
10
12
11,2 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|16 A gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 B gy rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
gris (semblable à RAL 7035)
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 A bk rond

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk rond


N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
noir
12 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|18 A gy
rond**




N° de cde	43553	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310096	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	12 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|18 B gy
rond**




N° de cde	43567	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310201	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	12 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|18 A bk
rond**




N° de cde	50553	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314841	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	12 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|18 B bk
rond**




N° de cde	50567	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314926	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	18	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	12 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy
rond




N° de cde	43552	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310089	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	9,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy
rond




N° de cde	43566	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310195	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	9,3 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk
rond




N° de cde	50552	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314834	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	9,3 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk
rond




N° de cde	50566	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314919	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	9,3 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy
rond




N° de cde	43556	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310126	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B gy
rond




N° de cde	43570	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269310232	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm		

KEL-DP 50|35 A bk
rond



N° de cde	50556	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314872	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B bk
rond



N° de cde	50570	Hauteur de montage	5 mm
EAN	4251269314957	Diamètre extérieur	60 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Couleur	noir	Pour épais. max. de paroi	4 mm
Hauteur	12 mm	Pour diamètres de câble	35 x 1 - 5.2 mm