

# KTF | Joints passe-câbles pour cadres KEL-JUMBO

pour câbles de 8 à 65 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Les joints de la série KTF permettent d'introduire câbles et gaines jusqu'à 65 mm de diamètre.

Les KTF sont utilisés dans les cadres KEL JUMBO.

Le joint d'adaptation KTA permet l'introduction de câbles jusqu'à 17 mm de diamètre équipés de gros connecteurs.

Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation sur le chantier? Avec le joint KTF-SCDP, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Le joint KTF-SCDP permet l'insertion et l'étanchéité (IP54) de câbles sans connecteurs ou tubes pneumatiques de 8 à 55 mm de diamètre.

En fonction du diamètre du câble/tuyau, les membranes circulaires peuvent être facilement décollées pour garantir un ajustement parfait. Pour cela il suffit d'un seul petit trou entre les anneaux et l'anneau correspondant peut être retiré très simplement. La zone évidée reste ronde et scelle donc très bien le câble / tuyau.




## Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes


## Avantages

- L'introduction de câbles jusqu'à 65 mm
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Grande gamme de serrage
- Facilité de rangement
- Les membranes circulaires peuvent être facilement décollées (KTF-SCDP)


## Types et tailles de produits



N° de cde	<b>42371</b>	Hauteur de montage	<b>2,5 mm</b>
EAN	<b>4251269308581</b>	Joint obturateur	<b>1</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour diamètres de câble	<b>Joint obturateur</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>81 mm</b>		
Largeur	<b>81 mm</b>		
Hauteur	<b>37 mm</b>		



N° de cde	<b>42376</b>	Hauteur	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269308598</b>	Hauteur de montage	<b>2,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Pour diamètres de câble	<b>33 - 36 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 33 - 36 mm</b>
Longueur	<b>81 mm</b>		
Largeur	<b>81 mm</b>		




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42379**  
**4251269308604**  
**1**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Câble rond**  
**27 - 40 mm**  
**1 x 37 - 40 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42382**  
**4251269308611**  
**1**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Câble rond**  
**41 - 44 mm**  
**1 x 41 - 44 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42385**  
**4251269308628**  
**1**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Câble rond**  
**45 - 48 mm**  
**1 x 45 - 48 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42388**  
**4251269308635**  
**1**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Câble rond**  
**48 - 52 mm**  
**1 x 48 - 52 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42391**  
**4251269308642**  
**1**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Câble rond**  
**53 - 56 mm**  
**1 x 53 - 56 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur


**42394**  
**4251269308659**  
**1**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**81 mm**  
**81 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble


**37 mm**  
**2,5 mm**  
**Câble rond**  
**56 - 60 mm**  
**1 x 56 - 60 mm**



N° de cde	<b>42397</b>	Hauteur	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269308666</b>	Hauteur de montage	<b>2,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Pour diamètres de câble	<b>61 - 65 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 61 - 65 mm</b>
Longueur	<b>81 mm</b>		
Largeur	<b>81 mm</b>		



N° de cde	<b>42370</b>	Hauteur	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269308574</b>	Hauteur de montage	<b>2,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour diamètres de câble	<b>Joint d'adaptation</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>		
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>81 mm</b>		
Largeur	<b>81 mm</b>		



N° de cde	<b>42398</b>	Hauteur	<b>37 mm</b>
EAN	<b>4251269332005</b>	Hauteur de montage	<b>2,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Joint obturateur	<b>1</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>8 - 55 mm</b>
Longueur	<b>81 mm</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 8 - 55 mm</b>
Largeur	<b>81 mm</b>		