

QT-AT-M | Joints d'adaptation

avec taraudage métrique M5 - M25 / IP54



Le QT-AT-M est un joint d'adaptation (basé sur un grand joint QT) avec taraudage métrique intégré, adapté aux systèmes d'entrées de câbles divisibles icotek. Les joints QT-AT-M sont fabriqués en élastomère avec un corps en polyamide. Ils sont disponibles avec filetage/taraudage intérieur M12 x 1,0, M16 x 1,5, M20 x 1,5 et M25 x 1,5.

Le QT-AT-M est idéal pour créer une interface pour des connecteurs de signal, de données, d'alimentation ou hybrides en les vissant simplement dans le taraudage du QT-AT-M. Les compensateurs de pression ou presse-étoupes jusqu'à M25 x 1.5 peuvent également être vissés dans le QT-AT-M.

icotek propose également des [bouchons vissables](#) pour tailles M16, M20 et M25 pour obturer le nouveau joint d'adaptation avec taraudage métrique QT-AT-M.

Les joints QT-AT-K-M (basé sur un petit joint QT) sont fabriqués en élastomère avec un corps en laiton nickelé. Ils sont disponibles avec filetage/taraudage intérieur M5 x 0,5, M8 x 1,0, M12 x 1,0 et M12 x 1,5.

En utilisant le joint adaptateur QT-AT-K-M, plusieurs connecteurs peuvent être insérés directement dans le cadre d'entrée de câbles : raccords de cloison pneumatiques M12 x 1,0, raccords métriques et éléments de compensation de pression...

Les joints sont compatible avec tous les [systèmes passe-câbles divisibles KEL-QUICK](#) (utilisant les joints QT).

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère Corps: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Les connecteurs et les prises peuvent être intégrés directement dans le système d'entrée de câbles
- Pas de découpe supplémentaire à prévoir
- Solution peu encombrante

Types et tailles de produits


QT-AT-K-M M5 x 0.5



N° de cde	42604
EAN	4251269323423
Unité d'emballage	5
Filetage	M5 x 0,5
Longueur	20 mm
Largeur	19 mm
Hauteur	12 mm

Hauteur de montage 2 mm


QT-AT-K-M M8 x 1.0



N° de cde	42605
EAN	4251269323430
Unité d'emballage	5
Filetage	M8 x 1,0
Longueur	20 mm
Largeur	19 mm
Hauteur	12 mm

Hauteur de montage 2 mm

QT-AT-K-M M8 × 0.5




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

42609
4251269323829
5
M8 × 0,5
20 mm
19 mm
12 mm

Hauteur de montage 2 mm

QT-AT-K-M M12 × 1.0




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

42606
4251269323447
5
M12 × 1,0
20 mm
19 mm
12 mm

Hauteur de montage 2 mm

QT-AT-K-M M12 × 1.5




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

42607
4251269323454
5
M12 × 1,5
20 mm
19 mm
12 mm

Hauteur de montage 2 mm

QT-AT-M 12 × 1.0




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

42596
4251269322952
10
M12 × 1,0
40 mm
39 mm
19

Hauteur de montage 2

QT-AT-M 16 × 1.5




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

42597
4251269322969
10
M16 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Hauteur de montage 2

QT-AT-M 20 × 1.5




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

42598
4251269322976
10
M20 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Hauteur de montage 2

QT-AT-M 25 × 1.5



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

42599
4251269322983
10
M25 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Hauteur de montage 2

