Éclairage LED compact pour les applications industrielles et informatiques

Avec son design compact et son tube orientable à 190°, le système ALLIO offre un éclairage peu encombrant pour les coffrets électriques. Cela permet également une installation facile dans les boîtiers existants.

La LED High Power éclaire avec 1050 lumens et offre une durée de vie de 50 000 heures. Le tube en polycarbonate blanc opaque fournit un éclairage de surface homogène et non éblouissant.

Emprunter un kit d'échantillon

IP20 · RoHS compliant · REACH Compliance · Made in Germany · CE · UKCA · c UL us in progress

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP20
Classe de protection	II (Isolation de protection)
Matière	Tube: Polycarbonate Boîtier: Polycarbonate
Caract. au feu	
Température	-20 C° à 50 C°
Type de fixation	Visser,Fixation magnétique,Fixation par clips (breveté)

Avantages

- Conception compacte avec tube LED rotatif à 190°
- Différents types de montage : avec aimants, montage par vis ou par encliquetage dans les baies 19"
- Adaptation facile dans les armoires existantes
- Éclairage LED efficace avec 1050 lumens
- Disponible avec détecteur de mouvement
- En option : interrupteur actionné par la porte

Types et tailles de produits

ALLIO 24 V DC



N° de cde	**81100**	Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte**
EAN	**4251269333019**	Type de connecteur	**Fils dénudés**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**448 mm**	Puissance nominale	**8 W**
Hauteur	**56,5 mm**	Tension nominale	**24 V DC**
Largeur	**26,2 mm**		
Longueur du câble de connexion	**3.000 mm**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiquecla sse d'efficacité énergétique	**E**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**> 80**
		Flux lumineux	**1.000 lm**
		Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**

ALLIO 24 V DC



N° de cde	**81202**
EAN	
Unité d'emballage	**1**
Certificat UL	**cURus (in progress)**
Longueur	**448 mm**
Hauteur	**56,5 mm**
Largeur	**26,2 mm**

Longueur du câble de connexion	**3.000 mm**
Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte**
Type de connecteur	**Fils dénudés**
Puissance nominale	**8 W**
Tension nominale	**24 V DC**
Norme d'essai	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
Durée de vie	**50.000 h**
Classe d'efficacité énergétiquecla sse d'efficacité énergétique	**E**
Température de couleur	**5.600 K**
Indice de rendu des couleurs IRC	**> 80**
Flux lumineux	**1.000 lm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**

ALLIO 24 V DC avec détecteur de mouvement



N° de cde	**81101**	Version	**Détecteur de mouvement IRP**
EAN	**4251269333026**		
Unité d'emballage	**1**	Type de connecteur	**Fils dénudés**
Longueur	**448 mm**	Puissance nominale	**8 W**
Hauteur	**56,5 mm**		
Largeur	**26,2 mm**	Tension nominale	**24 V DC**
Longueur du câble de connexion	**3.000 mm**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiquecla sse d'efficacité énergétique	**E**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**> 80**
		Flux lumineux	**1.000 lm**
		Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**

ALLIO 24 V DC UL/CSA avec détecteur de mouvement



N° de cde	**81203**
EAN	
Unité d'emballage	**1**
Certificat UL	**cURus (in progress)**
Longueur	**448 mm**
Hauteur	**56,5 mm**
Largeur	**26,2 mm**
Longueur du câble de connexion	**3.000 mm**
Version	**Détecteur de mouvement IRP**
Type de connecteur	**Fils dénudés**
Puissance nominale	**8 W**
Tension nominale	**24 V DC**
Norme d'essai	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
Durée de vie	**50.000 h**
Classe d'efficacité énergétiquecla sse d'efficacité énergétique	**E**
Température de couleur	**5.600 K**
Indice de rendu des couleurs IRC	**> 80**
Flux lumineux	**1.000 lm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**

ALLIO 230 V AC



N° de cde	**81102**	Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte**
EAN	**4251269333033**	Type de connecteur	**Fils dénudés**
Unité d'emballage	**1**	Puissance nominale	**8 W**
Longueur	**448 mm**	Tension nominale	**220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Hauteur	**56,5 mm**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
Largeur	**26,2 mm**	Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Longueur du câble de connexion	**3.000 mm**	Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiquecla sse d'efficacité énergétique	**E**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**> 80**
		Flux lumineux	**1.000 lm**
		Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**

ALLIO 230 V AC



N° de cde	**81103**	Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte**
EAN	**4251269333040**	Type de connecteur	**Fiche CEE 7/17**
Unité d'emballage	**1**	Puissance nominale	**8 W**
Longueur	**448 mm**	Tension nominale	**220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Hauteur	**56,5 mm**	Norme d'essai	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
Largeur	**26,2 mm**	Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Longueur du câble de connexion	**1.500 mm**	Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiquecla sse d'efficacité énergétique	**E**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**> 80**
		Flux lumineux	**1.000 lm**
		Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**

ALLIO 100-240 V AC



N° de cde	**81104**
EAN	**4251269333057**
Unité d'emballage	**1**
Longueur	**448 mm**
Hauteur	**56,5 mm**
Largeur	**26,2 mm**
Longueur du câble de connexion	**3.000 mm**

Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte**
Type de connecteur	**Fils dénudés**
Puissance nominale	**8 W**
Tension nominale	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Norme d'essai	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
Durée de vie	**50.000 h**
Classe d'efficacité énergétiquecla sse d'efficacité énergétique	**E**
Température de couleur	**5.600 K**
Indice de rendu des couleurs IRC	**> 80**
Flux lumineux	**1.000 lm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**

ALLIO 100-240 V AC



N° de cde	**81200**
EAN	
Unité d'emballage	**1**
Certificat UL	**cURus (in progress)**
Longueur	**448 mm**
Hauteur	**56,5 mm**
Largeur	**26,2 mm**

Longueur du câble de connexion	**3.000 mm**
Possibilités de connexion	**Interrupteur de porte**
Type de connecteur	**Fils dénudés**
Puissance nominale	**8 W**
Tension nominale	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Norme d'essai	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
Durée de vie	**50.000 h**
Classe d'efficacité énergétiquecla sse d'efficacité énergétique	**E**
Température de couleur	**5.600 K**
Indice de rendu des couleurs IRC	**> 80**
Flux lumineux	**1.000 lm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**

ALLIO 100-240 V AC avec détecteur de mouvement



N° de cde	**81105**	Version	**Détecteur de mouvement IRP**
EAN	**4251269333064**		
Unité d'emballage	**1**	Type de connecteur	**Fils dénudés**
Longueur	**448 mm**	Puissance nominale	**8 W**
Hauteur	**56,5 mm**		
Largeur	**26,2 mm**	Tension nominale	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Longueur du câble de connexion	**3.000 mm**		
		Norme d'essai	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
		Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		Durée de vie	**50.000 h**
		Classe d'efficacité énergétiquecla sse d'efficacité énergétique	**E**
		Température de couleur	**5.600 K**
		Indice de rendu des couleurs IRC	**> 80**
		Flux lumineux	**1.000 lm**
		Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**

ALLIO 100-240 V AC UL/CSA avec détecteur de mouvement



N° de cde	**81201**
EAN	
Unité d'emballage	**1**
Certificat UL	**cURus (in progress)**
Longueur	**448 mm**
Hauteur	**56,5 mm**
Largeur	**26,2 mm**

Longueur du câble de connexion	**3.000 mm**
Version	**Détecteur de mouvement IRP**
Type de connecteur	**Fils dénudés**
Puissance nominale	**8 W**
Tension nominale	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Norme d'essai	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Directives	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
Durée de vie	**50.000 h**
Classe d'efficacité énergétiquecla sse d'efficacité énergétique	**E**
Température de couleur	**5.600 K**
Indice de rendu des couleurs IRC	**> 80**
Flux lumineux	**1.000 lm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**

Façade pour baie 19" bk

N° de cde	**81135**	Nombre de trous de vis	**4**
EAN	**4251269333101**	Diamètre trous de vis	**6,5 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**484 mm**		
Hauteur	**6 mm**		
Largeur	**44 mm**		
Couleur	**noir**		

Façade pour baie 19" gy

N° de cde	**81134**	Nombre de trous de vis	**4**
EAN	**4251269333095**	Diamètre trous de vis	**6,5 mm**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**484 mm**		
Hauteur	**6 mm**		
Largeur	**44 mm**		
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**		

icotek®
smart cable management