

AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | Joints d'adaptation

avec taraudage métrique M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66



Le AT-M est un joint d'adaptation (basé sur un grand joint KT) avec taraudage métrique intégré, adapté aux systèmes d'entrées de câbles divisibles icotek. Les joints AT-M sont fabriqués en élastomère avec un corps en polyamide. Ils sont disponibles avec filetage/taraudage intérieur M12 x 1,0, M16 x 1,5, M20 x 1,5 et M25 x 1,5.

Le AT-M est idéal pour créer une interface pour des connecteurs de signal, de données, d'alimentation ou hybrides en les vissant simplement dans le taraudage du AT-M. Les compensateurs de pression ou presse-étoupes jusqu'à M25 x 1.5 peuvent également être vissés dans le AT-M.

icotek propose également des bouchons vissables pour tailles M16, M20 et M25 pour obturer le nouveau joint d'adaptation avec taraudage métrique AT-M.

Les joints AT-K-M (basé sur un petit joint KT) sont fabriqués en élastomère avec un corps en laiton nickelé. Ils sont disponibles avec filetage/taraudage intérieur M5 x 0,5, M8 x 1,0, M12 x 1,0, M12 x 1,5, M14 x 1,0 et M16 x 1,5, 1/8" et 1/4" (AT-K-Z avec filetage de tuyau Whitworth selon ISO 227-1).

En utilisant le joint adaptateur AT-K-M, plusieurs connecteurs peuvent être insérés directement dans le cadre d'entrée de câbles : raccords de cloison pneumatiques M12 x 1,0, raccords métriques et éléments de compensation de pression...

Les joints sont compatible avec tous les systèmes passe-câbles divisibles icotek (utilisant les joints KT).

IP54


EN 45549-2

Made in Germany

IP55


certified

IP64


ISO 4892-2A

IP65


PNEUMATICS

IP66


compliant


REACH COMPLIANCE

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Matière	Élastomère Corps: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Les connecteurs et les prises peuvent être intégrés directement dans le système d'entrée de câbles
- Pas de découpe supplémentaire à prévoir
- Solution peu encombrante

Types et tailles de produits


AT-K-M M5 x 0.5



N° de cde	39953
EAN	4251269322006
Unité d'emballage	5
Filetage	M5 x 0,5
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm
Hauteur	19 mm

Hauteur de montage 2 mm


AT-K-M M8 x 0.5



N° de cde	39966
EAN	4251269323812
Unité d'emballage	5
Filetage	M8 x 0,5
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm
Hauteur	19 mm

Hauteur de montage 2 mm

AT-K-M M8 × 1.0




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

39954
4251269322013
5
M8 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Hauteur de montage 2 mm

AT-K-M M12 × 1.0




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

39955
4251269322020
5
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Hauteur de montage 2 mm

AT-K-M M12 + Raccord de cloison D4




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

39971
4251269325588
1
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
33,8 mm

Hauteur de montage 16,8 mm
Pour tuyaux pneumatiques 4 mm

AT-K-M M12 × 1.5




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

39956
4251269322037
5
M12 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm

Hauteur de montage 2 mm

AT-K-M M14 × 1.0




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

39962
4251269322716
5
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

Hauteur de montage 2 mm

AT-K-M M14 + Raccord de cloison D6




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Filetage
Longueur
Largeur
Hauteur

39972
4251269325595
1
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
35,1 mm


Hauteur de montage 18,1 mm
Pour tuyaux pneumatiques 6 mm

AT-K-M M16 × 1.5




N° de cde	39957	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269322358		
Unité d'emballage	5		
Filetage	M16 × 1,5		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	19 mm		

AT-K-Z 1/8"




N° de cde	39963	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269323041		
Unité d'emballage	5		
Filetage	1/8"		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	19 mm		

AT-K-Z 1/4"




N° de cde	39964	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269323058		
Unité d'emballage	5		
Filetage	1/4"		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	19 mm		

AT-K-Z 1/4" + 2×
Raccord de cloison D8




N° de cde	39973	Hauteur de montage	16 mm
EAN	4251269332043		
Unité d'emballage	1		
Filetage	1/4"		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	51 mm		

AT-K-Z 1/4" + 2×
Raccord de cloison
D10





N° de cde	39974	Hauteur de montage	22,5 mm
EAN	4251269332050		
Unité d'emballage	1		
Filetage	1/4"		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	64 mm		


AT-K-Z 1/4" + 2×
Raccord de cloison
D12




N° de cde	39976	Hauteur de montage	24,5 mm
EAN	4251269332067		
Unité d'emballage	1		
Filetage	1/4"		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	68 mm		

AT-M 12 × 1.0 	N° de cde	39946	Hauteur de montage	2
	EAN	4251269320897		
	Unité d'emballage	10		
	Filetage	M12 × 1,0		
	Longueur	42		
	Largeur	41,5		
	Hauteur	19		

AT-M 16 × 1.5 	N° de cde	39947	Hauteur de montage	2
	EAN	4251269320903		
	Unité d'emballage	10		
	Filetage	M16 × 1,5		
	Longueur	42		
	Largeur	41,5		
	Hauteur	19		

AT-M 20 × 1.5 	N° de cde	39948	Hauteur de montage	2
	EAN	4251269320910		
	Unité d'emballage	10		
	Filetage	M20 × 1,5		
	Longueur	42		
	Largeur	41,5		
	Hauteur	19		

AT-M 25 × 1.5 	N° de cde	39949	Hauteur de montage	2
	EAN	4251269320927		
	Unité d'emballage	10		
	Filetage	M25 × 1,5		
	Longueur	42		
	Largeur	41,5		
	Hauteur	19		

Bouchon obturateur M16 × 1.5 	N° de cde	99195
	EAN	4251269321078
	Unité d'emballage	10
	Filetage	M16 × 1,5
	Hauteur de montage	2 mm

Bouchon obturateur M20 × 1.5



N° de cde	99196
EAN	4251269321085
Unité d'emballage	10
Filetage	M20 × 1,5
Hauteur de montage	2 mm

Bouchon obturateur M25 × 1.5



N° de cde	99197
EAN	4251269321092
Unité d'emballage	10
Filetage	M25 × 1,5
Hauteur de montage	2 mm