

KEL-SCDP | Membranes passe-câbles rondes à clipser

pour câbles de 1 à 36 mm de diamètre / IP65



IP54



Made in Germany

IP55



IP64



IP65



RIA



HL3



REACH COMPLIANCE

La membrane KEL-SCDP permet le passage de câbles et gaines et confère un IP65. L'avantage réside dans la grande plage de serrage proposée.

En fonction du diamètre du câble/tuyau, les membranes circulaires peuvent être facilement décollées pour garantir un ajustement parfait. Pour cela il suffit d'un seul petit trou entre les anneaux et l'anneau correspondant peut être retiré très simplement. La zone évidée reste ronde et scelle donc très bien le câble / tuyau.

Nous recommandons de décoller les membranes à l'endroit suivant :
Diamètre de câble en mm moins env. 15-25%. Le diamètre est indiqué à chaque membrane circulaire.

Un autre avantage est la grande facilité de montage. La KEL-SCDP peut être simplement clipsée sur des paroi de 1.5 à 4.0 mm d'épaisseur.

La variante KEL-SCDP-RW est admis dans le domaine de la technologie ferroviaire (EN 45545-2 HL3, EN 1363-1).

Température :
KEL-SCDP: -40 C° à 80 C°
KEL-SCDP-RW: -40 C° à 90 C°


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Matière	Élastomère
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Enclencher

Avantages


- Protection parfaite des bords de découpe et étanchéité (IP65)
- Les membranes circulaires peuvent être facilement décollées
- Montage rapide sans outils

Types et tailles de produits




N° de cde	43477
EAN	4251269336867
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	7,2 mm
Hauteur	11 mm
Hauteur de montage	5 mm

Diamètre extérieur	19 mm
Découpe, ronde	12 mm
Découpe, métrique	M12
Pour épaisseur min. de paroi	1,5 mm
Pour épaisseur max. de paroi	4 mm
Pour diamètres de câble	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Non
Pour diamètres de câble	1 x 1 - 7.2 mm




N° de cde	43487
EAN	4251269336898
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	7,2 mm
Hauteur	11 mm
Hauteur de montage	5 mm

Diamètre extérieur	19 mm
Découpe, ronde	12 mm
Découpe, métrique	M12
Pour épaisseur min. de paroi	1,5 mm
Pour épaisseur max. de paroi	4 mm
Pour diamètres de câble	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Oui
Pour diamètres de câble	1 x 1 - 7.2 mm




N° de cde **43478**
EAN **4251269336874**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **9,5 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **23 mm**
Découpe, ronde **16 mm**
Découpe, métrique **M16**
Pour épaisseur min. de paroi **1,5 mm**
Pour épaisseur max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **1 - 7,2 mm**
EN 45545-2 HL3 **Non**
Pour diamètres de câble **1 x 1 - 7.2 mm**




N° de cde **43488**
EAN **4251269336904**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **9,5 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **23 mm**
Découpe, ronde **16 mm**
Découpe, métrique **M16**
Pour épaisseur min. de paroi **1,5 mm**
Pour épaisseur max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **1 - 7,2 mm**
EN 45545-2 HL3 **Oui**
Pour diamètres de câble **1 x 1 - 7.2 mm**




N° de cde **43479**
EAN **4251269336881**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **13 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **27 mm**
Découpe, ronde **20 mm**
Découpe, métrique **M20**
Pour épaisseur min. de paroi **1,5 mm**
Pour épaisseur max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **Non**
Pour diamètres de câble **1 x 5 - 13 mm**




N° de cde **43489**
EAN **4251269336911**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **13 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **27 mm**
Découpe, ronde **20 mm**
Découpe, métrique **M20**
Pour épaisseur min. de paroi **1,5 mm**
Pour épaisseur max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **Oui**
Pour diamètres de câble **1 x 5 - 13 mm**



N° de cde **43480**
EAN **4251269320811**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **32 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Pour épaisseur min. de paroi **1,5 mm**
Pour épaisseur max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **Non**
Pour diamètres de câble **1 x 5 - 16 mm**



N° de cde **43490**
EAN **4251269320859**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **32 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Pour épaisseur min. de paroi **1,5 mm**
Pour épaisseur max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **Oui**
Pour diamètres de câble **1 x 5 - 16 mm**

	N° de cde	43481	Diamètre extérieur	39 mm
	EAN	4251269320828	Découpe, ronde	32,3 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, métrique	M32
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
	Diamètre max. du câble	22 mm	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Hauteur	11 mm	Pour diamètres de câble	5 - 22 mm
	Hauteur de montage	5 mm	EN 45545-2 HL3	Non
			Pour diamètres de câble	1 x 5 - 22 mm
	N° de cde	43491	Diamètre extérieur	39 mm
	EAN	4251269320866	Découpe, ronde	32,3 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, métrique	M32
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
	Diamètre max. du câble	22 mm	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Hauteur	11 mm	Pour diamètres de câble	5 - 22 mm
	Hauteur de montage	5 mm	EN 45545-2 HL3	Oui
			Pour diamètres de câble	1 x 5 - 22 mm
	N° de cde	43482	Diamètre extérieur	47 mm
	EAN	4251269320835	Découpe, ronde	40,4 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, métrique	M40
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
	Diamètre max. du câble	28 mm	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Hauteur	11 mm	Pour diamètres de câble	8 - 28 mm
	Hauteur de montage	5 mm	EN 45545-2 HL3	Non
			Pour diamètres de câble	1 x 8 - 28 mm
	N° de cde	43492	Diamètre extérieur	47 mm
	EAN	4251269320873	Découpe, ronde	40,4 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, métrique	M40
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
	Diamètre max. du câble	28 mm	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Hauteur	11 mm	Pour diamètres de câble	8 - 28 mm
	Hauteur de montage	5 mm	EN 45545-2 HL3	Oui
			Pour diamètres de câble	1 x 8 - 28 mm
	N° de cde	43483	Diamètre extérieur	57 mm
	EAN	4251269320842	Découpe, ronde	50,4 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, métrique	M50
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
	Diamètre max. du câble	36 mm	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Hauteur	11 mm	Pour diamètres de câble	8 - 36 mm
	Hauteur de montage	5 mm	EN 45545-2 HL3	Non
			Pour diamètres de câble	1 x 8 - 36 mm
	N° de cde	43493	Diamètre extérieur	57 mm
	EAN	4251269320880	Découpe, ronde	50,4 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe, métrique	M50
	Pour nombre max. de câbles	1	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
	Diamètre max. du câble	36 mm	Pour épais. max. de paroi	4 mm
	Hauteur	11 mm	Pour diamètres de câble	8 - 36 mm
	Hauteur de montage	5 mm	EN 45545-2 HL3	Oui
			Pour diamètres de câble	1 x 8 - 36 mm

