

KT-DPF | Joints pyramidaux, gris

pour câbles de 3 à 26 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KT-DPF, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Les joints KT-DPF ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré confectionnés. Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Les petits joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 3 à 12 mm, les grands joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 4 à 26 mm de diamètre.

Nous recommandons de couper les joints KT-DPF à l'endroit suivant: Diamètre de câble en mm moins env. 20%.



Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes


Avantages

- Grande gamme de serrage de 3 à 26 mm avec seulement 3 joints
- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

Types et tailles de produits

KT-DPF-A gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41260 4251269306730 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 21 mm 21 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	50 mm 33 mm Câble rond 1 x 3 - 12 mm
--------------------	---	---	--	---

KT-DPF-B gy	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Couleur Longueur Largeur	41261 4251269306747 10 1 gris (semblable à RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Hauteur Hauteur de montage Pour type de câble Pour diamètres de câble	59 mm 42 mm Câble rond 1 x 4 - 18 mm
--------------------	---	---	--	---



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41262
4251269306754
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

59 mm
42 mm
Câble rond
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management