

# Poinçonneuse hydraulique

avec poinçons & accessoires



## Poinçonneuse hydraulique manuelle

La poinçonneuse hydraulique manuelle est capable de perforer des tôles d'acier inoxydable (versions V2A), d'acier ou d'aluminium et plastique jusqu'à 3mm (V2A: max. 2 mm) d'épaisseur. La poinçonneuse peut tourner sur 360° et pivoter sur 3 axes ce qui permet de l'utiliser dans des endroits exigus.

Des poinçons d'autres fabricants sont également compatibles.

### **Contenu de la livraison:**

- 1 unité hydraulique manuelle (poids: 2 kg)
- 1 vis hydraulique Ø 9.5 mm sur 19 mm, longueur: 105 mm
- 1 vis hydraulique Ø 19 mm, longueur : 130 mm
- 1 douille d'écartement
- 1 tube de pâte anti grippage-usure-coincement
- 1 foret de pré perçage conique HSS étagé
- Set PRO 16-32: 1 jeu de poinçons M16 | M20 | M25 | M32
- Set PRO 16-63: 1 jeu de poinçons M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63
- 1 coffret de transport solide, rembourré et compartimenté

## Pompe hydraulique à pied

Pompe à pied universelle avec pression de service fixe de 450 bars, soupape de limitation de pression intégrée.

Convient à tous les poinçons ronds, rectangulaires et carrés icotek. Permet de garder vos mains libres pour positionner le poinçon précisément, en particulier lors de l'utilisation des poinçons les plus larges.

### **Contenu de la livraison:**

- 1 Pompe à pied
- Tuyau haute pression de 2,5 m avec raccord rapide
- 1 Vérin hydraulique pour le maintien des poinçons ronds et rectangulaires
- 1 Goujon de traction pour poinçon rectangulaire, N ° de cde 80209
- 1 Goujon de tirage pour poinçon rond (acier) M16 - M25, N ° de cde 80200
- 1 Foret à étapes multiples, N ° de cde 80204
- 1 Entretoise, N ° de cde 80202
- 1 tube de lubrifiant, N ° de cde 80203

Remarque : étui de rangement non inclus dans la livraison.

## Spécifications

<b>Matière</b>	Aluminium
----------------	-----------

## Avantages

- Flexibilité maximum grâce à la rotation sur 360° du cylindre de la poinçonneuse hydraulique manuelle
- Compact, léger (seulement 2 kg) poinçonneuse hydraulique manuelle en aluminium
- Puissance hydraulique élevée 60 kN, 600 bars
- Coffret de transport solide, rembourré et compartimenté
- Des poinçons d'autres fabricants sont également compatibles

## Types et tailles de produits

**Pompe hydraulique à pied**



N° de cde **80002**  
EAN **425126932369**  
**0**  
Unité **1**  
d'emballage  
Puissance **60 kN**  
hydraulique  
Pression **450 bar**  
d'opération

**Coffret LIGHT**



N° de **80003**  
cde  
EAN **42512**  
**69332**  
**432**  
Unité **1**  
d'emb  
allage  
Puissa **60 kN**  
nce  
hydrau  
lique  
Pressio **600**  
n **bar**  
d'opér  
ation

Coffret BASIC

N° de **80000**  
cde  
EAN **42512**  
**69316**  
**135**  
Unité **1**  
d'emb  
allage  
Puissa **60 kN**  
nce  
hydrau  
lique  
Pressio **600**  
n **bar**  
d'opér  
ation



Coffret PRO 16-32

N° de **80005**  
cde  
EAN **42512**  
**69316**  
**142**  
Unité **1**  
d'emb  
allage  
Puissa **60 kN**  
nce  
hydrau  
lique  
Pressio **600**  
n **bar**  
d'opér  
ation





N° de **80006**  
cde  
EAN **42512**  
**69316**  
**159**  
Unité **1**  
d'emb  
allage  
Puissa **60 kN**  
nce  
hydrau  
lique  
Pressio **600**  
n **bar**  
d'opér  
ation

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management