ALLIOLiGHT TPS | Interrupteur de porte

adapté aux séries ALLIO et ALU-LINE

L'interrupteur de porte TPS a été spécialement développé pour une utilisation dans les armoires électriques et les racks de serveurs 19". Cet interrupteur permet de surveiller l'état de la porte de l'armoire et d'allumer ou d'éteindre automatiquement les luminaires de l'armoire lorsque la porte est ouverte ou fermée. Ainsi la durée de vie des luminaires peut être prolongée.

L'interrupteur de porte est simplement monté à l'aide de vis. Divers adaptateurs servent d'aides au montage sur de nombreux profilés de différents fabricants d'armoires.

L'interrupteur de porte est disponible avec deux longueurs de câble (0,6 m ou 1,5 m) et des connecteurs C18 (coudés ou droits) pour les séries ALU LINE et ALLIO.

IP20 | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany | CE | UK CA | c UL us in progress

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP20
Matière	Polyamide
Caract. au feu	
Température	-20 C° à 50 C°
Type de fixation	Visser

Avantages

- Mise en place facile
- Conception plate
- Plage de commutation étendue
- Gestion des câbles intégrée
- Montage sur des surfaces et des profilés de différents fabricants
- Aide au montage par encliquetage dans les profilés
- Convient également aux portes extérieures
- Les adaptateurs pour armoires électriques Rittal, Hofmann, Eldon et Triton ainsi que ceux pour le montage sur les armoires sont inclus dans la livraison

Types et tailles de produits

Interrupteur de porte, 600 mm

N° de cde	**81132**	Type de connecteur	**Connecteur C8**
EAN	**4251269333071**	Courant nominal	**2,5 A**
Unité d'emballage	**1**	Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Longueur	**85,2 mm**		
Hauteur	**24 mm**		
Largeur	**63,2 mm**	Couleur	**noir**
Longueur du câble de connexion	**600 mm**		

Interrupteur de porte, 600 mm

N° de cde	**81232**	Longueur du câble de connexion	**600 mm**
EAN			
Unité d'emballage	**1**	Type de connecteur	**Connecteur C8**
Certificat UL	**cURus (in progress)**	Courant nominal	**2,5 A**
Longueur	**85,2 mm**		
Hauteur	**24 mm**	Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Largeur	**63,2 mm**		
		Couleur	**noir**

Interrupteur de porte, 600 mm

N° de cde	**81334**	Type de connecteur	**Connecteur C8, coudé**
EAN	**4251269333002**	Courant nominal	**2,5 A**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**85,2 mm**	Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Hauteur	**24 mm**		
Largeur	**63,2 mm**	Couleur	**noir**
Longueur du câble de connexion	**600 mm**		

Interrupteur de porte, 1500 mm

N° de cde	**81133**	Type de connecteur	**Connecteur C8**
EAN	**4251269333088**	Courant nominal	**2,5 A**
Unité d'emballage	**1**		
Longueur	**85,2 mm**	Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Hauteur	**24 mm**		
Largeur	**63,2 mm**	Couleur	**noir**
Longueur du câble de connexion	**1.500 mm**		

Interrupteur de porte, 1500 mm

N° de cde	**81233**	Longueur du câble de connexion	**1.500 mm**
EAN			
Unité d'emballage	**1**	Type de connecteur	**Connecteur C8**
Certificat UL	**cURus (in progress)**	Courant nominal	**2,5 A**
Longueur	**85,2 mm**		
Hauteur	**24 mm**	Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Largeur	**63,2 mm**		
		Couleur	**noir**

Interrupteur de porte, 1500 mm

N° de cde	**81333**	Type de connecteur	**Connecteur C8, coudé**
EAN	**4251269332999**	Courant nominal	**2,5 A**
Unité d'emballage	**1**	Classe de protection	**II (Isolation de protection)**
Longueur	**85,2 mm**		
Hauteur	**24 mm**		
Largeur	**63,2 mm**	Couleur	**noir**
Longueur du câble de connexion	**1.500 mm**		

icotek®
smart cable management