

# DB Distribution Box | Passacavo divisibile a 360°

per cavi con e senza connettori, filettatura M32 - M75 / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US In progress


Con la scatola di distribuzione, i cavi instradati centralmente possono essere ruotati di 360° ed uscire in qualsiasi direzione desiderata. Possono essere utilizzati cavi con e senza connettore.

I cavi con un diametro da 1 a 15 mm possono essere posati, sigillati e fissati con scarico della trazione secondo EN 62444.

La scatola di distribuzione è adatta per forature metriche M32 - M75 e viene fissata con un controdado incluso.

Grazie al coperchio avvitabile e all'utilizzo dei gommini passacavi divisibili, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguite molto più facilmente e rapidamente.

Utilizzando gommini multipli possono essere instradati fino a 48 cavi. In questo modo si ottiene un'elevata densità di gestione dei cavi.



## Caratteristiche


<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiale</b>	Poliammide
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 140 C°
<b>Proprietà</b>	prova di vibrazioni, senza siliceni, senza alogeni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Avvitare con controdado

## Vantaggi e benefici

- Montaggio facile e veloce
- Facile distribuzione dei cavi con un angolo di 360°
- Resta la garanzia sui cavi preterminati
- Adatto per fori metrici M32-M75
- Tenuta alla trazione secondo EN 62444
- Utilizzo del collaudato sistema di gommini KT
- Retrofit, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguiti in modo molto più semplice e rapido
- Alta densità di cavi, ampia varietà di gommini
- Elevata flessibilità con l'uso di gommini adattatori multi-range e IMAS-CONNECT™
- Controdado esagonale incluso nella consegna
- Elevata stabilità, resistente alle vibrazioni
- Protezione meccanica del punto di ingresso centrale


## Tipi di prodotto

DB 3x1 | M32




Codice	<b>54300</b>
EAN	<b>4251269332524</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>
Per il numero di cavi	<b>12</b>
Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>72 mm</b>
Larghezza	<b>67 mm</b>

Altezza	<b>53 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>39,4 mm</b>
Apertura metrica	<b>M32</b>
Apertura rotonda	<b>32,3 mm</b>
Filetto	<b>M32 x 1,5</b>
Lunghezza filetto	<b>13,6 mm</b>
Adatto per gommini	<b>3 x KT piccolo</b>

**DB 3x2 | M50**


Codice	<b>54301</b>
EAN	<b>4251269332531</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>
Per il numero di cavi	<b>24</b>
Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>94,5 mm</b>
Larghezza	<b>87 mm</b>

Altezza	<b>53 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>39,4 mm</b>
Apertura metrica	<b>M50</b>
Apertura rotonda	<b>50,4 mm</b>
Filetto	<b>M50 × 1,5</b>
Lunghezza filetto	<b>13,6 mm</b>
Adatto per gommini	<b>6 x KT piccolo</b>

**DB 3x3 | M63**

Codice	<b>54302</b>
EAN	<b>4251269332548</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>
Per il numero di cavi	<b>36</b>
Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>115 mm</b>
Larghezza	<b>104 mm</b>

Altezza	<b>53 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>39,4 mm</b>
Apertura metrica	<b>M63</b>
Apertura rotonda	<b>63,4 mm</b>
Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Lunghezza filetto	<b>13,6 mm</b>
Adatto per gommini	<b>9 x KT piccolo</b>

**DB 3x3 | M75**

Codice	<b>54303</b>
EAN	<b>4251269332555</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>
Per il numero di cavi	<b>36</b>
Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>140 mm</b>
Larghezza	<b>125 mm</b>

Altezza	<b>53 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>39,4 mm</b>
Apertura metrica	<b>M75</b>
Apertura rotonda	<b>75,5 mm</b>
Filetto	<b>M75 × 1,5</b>
Lunghezza filetto	<b>13,6 mm</b>
Adatto per gommini	<b>12 x KT piccolo</b>