

KEL-DP | Passacavi tondi a membrana, ad innesto

per aperture M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



IP54

IP55

RoHS compliant

IP64

IP65

Made in Germany

UL TYPE 12

I passacavi a membrana KEL-DP tondi sono progettati per l'inserimento di cavi non intestati e guaine pneumatiche o idrauliche e sono un'alternativa a basso costo ai comuni pressacavo.

È possibile forare la membrana frontale direttamente con la testa del cavo o praticando una leggera incisione. Inserito il cavo nella membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica.

Le versioni tonde del KEL-DP rispecchia le dimensioni delle aperture standard metriche da M12 a M50. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Gli inserti ST-B possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

Uno speciale profilo assicura che il listello rimanga perfettamente centrato rispetto all'apertura.

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto


Vantaggi e benefici

- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Alta densità di cavi installabili
- Soluzione economica
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

Tipi di prodotto

KEL-DP 12 1 A gy tondo	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Altezza	43603 10 1 6,2 mm grigio (simile a RAL 7035) 12 mm	Altezza di montaggio Diametro esterno Apertura rotonda Apertura metrica Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo	5 mm 19 mm 12 mm M12 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 6.2 mm
KEL-DP 16 1 A gy tondo	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Altezza	43600 4251269329791 10 1 9,2 mm grigio (simile a RAL 7035) 12 mm	Altezza di montaggio Diametro esterno Apertura rotonda Apertura metrica Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43601
4251269329807
10
3
5,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 16|7 A gy tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm

KEL-DP 20|1 A gy tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43571
4251269329784
10
1
14 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 14 mm

KEL-DP 20|4 A gy tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 20|4-1 A gy tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43575
4251269323911
10
4
8 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43533
4251269310027
10
4
8 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50536
4251269333248
10
4
8 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50533
4251269314803
10
4
8 mm
nero
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43535
4251269324079
10
4
8 mm
nero
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43531
4251269310003
10
6
9,4 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50531
4251269314780
10
6
9,4 mm
nero
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43534
4251269322563
10
7
5,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|7 A gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43592
4251269322488
10
7
8 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43596
4251269322525
10
7
8 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43532
4251269310010
10
10
9,4 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43560
4251269310133
10
10
9,4 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
nero
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
nero
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43594
4251269322501
10
11
8 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo


5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy
tondo




Codice	43598	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269322549	Diametro esterno	38 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32 mm
Per il numero di cavi	11	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	8 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
		Per diametri di cavo	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy
tondo




Codice	43595	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269322518	Diametro esterno	38 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	5,2 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy
tondo




Codice	43599	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269322556	Diametro esterno	38 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	5,2 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
		Per diametri di cavo	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy
tondo




Codice	43536	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269310034	Diametro esterno	50 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	40 mm
Per il numero di cavi	9	Apertura metrica	M40
Max. diametro del cavo	11,3 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy
tondo



Codice	43561	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269310140	Diametro esterno	50 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	40 mm
Per il numero di cavi	9	Apertura metrica	M40
Max. diametro del cavo	11,3 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
		Per diametri di cavo	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 A gy
tondo



Codice **43537**
EAN **4251269310041**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **11,3 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **50 mm**
Apertura rotonda **40 mm**
Apertura metrica **M40**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Per diametri di cavo **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 B gy
tondo



Codice **43563**
EAN **4251269310164**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **11,3 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **50 mm**
Apertura rotonda **40 mm**
Apertura metrica **M40**
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**
Per diametri di cavo **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|17 A gy
tondo



Codice **43538**
EAN **4251269310058**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **17**
Max. diametro del cavo **7,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **50 mm**
Apertura rotonda **40 mm**
Apertura metrica **M40**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Per diametri di cavo **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 40|17 B gy
tondo



Codice **43565**
EAN **4251269310188**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **17**
Max. diametro del cavo **7,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **50 mm**
Apertura rotonda **40 mm**
Apertura metrica **M40**
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**
Per diametri di cavo **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 50|9 A gy
tondo



Codice **43554**
EAN **4251269310102**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **18 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **60 mm**
Apertura rotonda **50 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Per diametri di cavo **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B gy
tondo



Codice **43568**
EAN **4251269310218**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **18 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **60 mm**
Apertura rotonda **50 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**
Per diametri di cavo **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 A bk
tondo



Codice **50554**
EAN **4251269314858**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **18 mm**
Colore **nero**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **60 mm**
Apertura rotonda **50 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Per diametri di cavo **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B bk
tondo



Codice **50568**
EAN **4251269314933**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **18 mm**
Colore **nero**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **60 mm**
Apertura rotonda **50 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**
Per diametri di cavo **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|11 A gy
tondo



Codice **43555**
EAN **4251269310119**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **11**
Max. diametro del cavo **22,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio
Diametro esterno **60 mm**
Apertura rotonda **50 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Per diametri di cavo **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|11 B gy
tondo



Codice **43569**
EAN **4251269310225**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **11**
Max. diametro del cavo **22,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **12 mm**


Altezza di montaggio
Diametro esterno **60 mm**
Apertura rotonda **50 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**
Per diametri di cavo **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk
tondo




Codice	50555	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269314865	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	11	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	22,5 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
tondo




Codice	50569	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269314940	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	11	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	22,5 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
		Per diametri di cavo	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
tondo




Codice	43551	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269310072	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	12	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	11,2 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy
tondo




Codice	43562	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269310157	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	12	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	11,2 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
		Per diametri di cavo	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk
tondo




Codice	50551	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269314827	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	12	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	11,2 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk
tondo




Codice	50562	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269314896	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	12	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	11,2 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
		Per diametri di cavo	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy
tondo




Codice	43550	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269310065	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	11,3 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy
tondo




Codice	43564	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269310171	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	11,3 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
		Per diametri di cavo	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
tondo




Codice	50550	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269314810	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	11,3 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk
tondo



Codice	50564	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269314902	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	11,3 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
		Per diametri di cavo	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43553
4251269310096
10
18
12 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43567
4251269310201
10
18
12 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50553
4251269314841
10
18
12 mm
nero
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B bk
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50567
4251269314926
10
18
12 mm
nero
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43552
4251269310089
10
20
9,3 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43566
4251269310195
10
20
9,3 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50552
4251269314834
10
20
9,3 mm
nero
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50566
4251269314919
10
20
9,3 mm
nero
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43556
4251269310126
10
35
5,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B gy
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43570
4251269310232
10
35
5,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm

KEL-DP 50|35 A bk
tondo




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
nero
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 50|35 B bk
tondo**



Codice

EAN

Unità di imballaggio

Per il numero di cavi

Max. diametro del cavo

Colore

Altezza

50570

4251269314957

10

35

5,2 mm

nero

12 mm

Altezza di montaggio

Diametro esterno

Apertura rotonda

Apertura metrica

Per spessori lamiera min.

Per spessori lamiera max.

Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

5 mm

60 mm

50 mm

M50

2,8 mm

4 mm

2,8 - 4 mm

35 x 1 - 5.2 mm

icotek[®]
smart cable management