

KEL-DP | Passacavi a membrana, ad innesto

con alta densità di cavi / IP64 / UL Type 12



I passacavi a membrana KEL-DP sono progettati per l'inserimento di cavi non intestati e guaine pneumatiche o idrauliche e sono un'alternativa a basso costo ai comuni pressacavo.

È possibile forare la membrana frontale direttamente con la testa del cavo o praticando una leggera incisione. Inserito il cavo nella membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica.

Gli inserti ST-B possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

Il tipo KEL-DP rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura dei connettori industriali a 6, 10, 16 e 24 poli. Con il passacavo compatto KEL-DP-E, si possono inserire fino a 21 cavi in un'area di soli 18 x 112 mm. Uno speciale profilo assicura che il listello rimanga perfettamente centrato rispetto all'apertura.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici


- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Alta densità di cavi installabili
- Soluzione economica
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

Tipi di prodotto


	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza	43510 4251269334627 10 12 15 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm	Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per diametri di cavo	44 mm 12 5 mm 112 x 36 mm 2,8 mm 4 mm 12 x 1 - 15 mm
	Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza	43508 4251269309830 10 12 15 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm	Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo	44 mm 12 5 mm 112 x 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 15 mm




Codice	50508	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314612	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	12	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	15 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	12 x 1 - 15 mm




Codice	43512	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309854	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	14 x 1 - 12.1 mm




Codice	43522	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309939	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	14 x 1 - 12.1 mm




Codice	50512	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314636	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	14 x 1 - 12.1 mm




Codice	50522	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314711	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	14 x 1 - 12.1 mm




Codice	43514	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309861	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,6 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Codice	43523	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309946	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,6 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




Codice	50514	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314643	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,6 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




Codice	50523	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314728	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,6 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




Codice	43515	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309878	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	18	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm




Codice	43528	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309991	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	18	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,1 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm




Codice	50515	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314650	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	18	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Codice	50528	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314773	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	18	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,1 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Codice	43516	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309885	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	19	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Codice	43524	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309953	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	19	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Codice	50516	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314667	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	19	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Codice	50524	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314735	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	19	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm




Codice	43518	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309892	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	16,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



Codice	43525	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309960	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	16,1 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



Codice	50518	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314674	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	16,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm




Codice	50525	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314742	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	16,1 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



Codice	43511	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309847	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	4,7 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Codice	43521	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309922	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	4,7 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



Codice	50511	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314629	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	4,7 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



Codice	50521	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314704	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	4,7 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



Codice	43519	Larghezza	44 mm
EAN	4251269309908	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	48	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	142 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	48 x 1 - 6.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43526
4251269309977
10
48
6,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
142 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
48 x 1 - 6.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50519
4251269314681
10
48
6,5 mm
nero
142 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
48 x 1 - 6.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50526
4251269314759
10
48
6,5 mm
nero
142 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
48 x 1 - 6.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43520
4251269309915
10
50
8,3 mm
grigio (simile a RAL 7035)
142 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
33 x 1 - 5.3 mm
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43527
4251269309984
10
50
8,3 mm
grigio (simile a RAL 7035)
142 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
33 x 1 - 5.3 mm
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza


50520
4251269314698
10
50
8,3 mm
nero
142 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo


44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
33 x 1 - 5.3 mm
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm




Codice	50527	Larghezza	44 mm
EAN	4251269314766	Altezza	12
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	50	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	8,3 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	142 mm	Per diametri di cavo	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm




Codice	43460	Larghezza	44 mm
EAN	4251269320750	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	10	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,2 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	96 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	10 x 1 - 12.2 mm




Codice	43461	Larghezza	44 mm
EAN	4251269320767	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	11	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,6 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	96 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm




Codice	43462	Larghezza	44 mm
EAN	4251269320774	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	20	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	8,3 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	96 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	20 x 1 - 8.3 mm




Codice	43463	Larghezza	44 mm
EAN	4251269320781	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	22	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	96 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm




Codice	43464	Larghezza	44 mm
EAN	4251269320798	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	23	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	96 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	18 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 12.1 mm




Codice	43465	Larghezza	44 mm
EAN	4251269320804	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	8,3 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	96 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	19 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 8.3 mm




Codice	43466	Larghezza	44 mm
EAN	4251269324000	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,6 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	75 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	8 x 1 - 12.6 mm




Codice	43467	Larghezza	44 mm
EAN	4251269324017	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	12	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,6 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	75 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	4 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			4 x 1 - 12.6 mm




Codice	43468	Larghezza	44 mm
EAN	4251269324024	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo	8,3 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	75 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	14 x 1 - 8.3 mm



Codice	43469	Larghezza	44 mm
EAN	4251269324031	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12,6 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	75 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	12 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.6 mm




Codice	43470	Larghezza	44 mm
EAN	4251269324048	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	26	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	75 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	26 x 1 - 6.5 mm




Codice **43450**
EAN **4251269320712**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **6**
Max. diametro del cavo **12,1 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **62 mm**

Larghezza **44 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **52 × 36 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Per diametri di cavo **6 x 1 - 12.1 mm**




Codice **43451**
EAN **4251269320729**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **12**
Max. diametro del cavo **16,1 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **62 mm**

Larghezza **44 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **52 × 36 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Per diametri di cavo **8 x 1 - 6.5 mm**
2 x 1 - 12.6 mm
2 x 1 - 16.1 mm




Codice **43452**
EAN **4251269320736**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **14**
Max. diametro del cavo **10,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **62 mm**

Larghezza **44 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **52 × 36 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Per diametri di cavo **10 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 10.5 mm




Codice **43453**
EAN **4251269320743**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **25**
Max. diametro del cavo **8,3 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **62 mm**

Larghezza **44 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **52 × 36 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Per diametri di cavo **21 x 1 - 5 mm**
4 x 1 - 8.3 mm




Codice **43585**
EAN **4251269310287**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **7**
Max. diametro del cavo **8,3 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **62 mm**


Larghezza **25 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **46 × 18 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Per diametri di cavo **5 x 1 - 8.3 mm**
2 x 1 - 6.5 mm



Codice	50585	Larghezza	25 mm
EAN	4251269315008	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	7	Apertura	46 × 18 mm
Max. diametro del cavo	8,3 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	62 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	5 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Codice	43587	Larghezza	25 mm
EAN	4251269310294	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	9	Apertura	46 × 18 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	62 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Codice	50587	Larghezza	25 mm
EAN	4251269315015	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	9	Apertura	46 × 18 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	62 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm




Codice	43581	Larghezza	25 mm
EAN	4251269310263	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura	85 × 18 mm
Max. diametro del cavo	8,3 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	102 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Codice	50581	Larghezza	25 mm
EAN	4251269314988	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura	85 × 18 mm
Max. diametro del cavo	8,3 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	102 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Codice	43583	Larghezza	25 mm
EAN	4251269310270	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	85 × 18 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	102 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm




Codice	50583	Larghezza	25 mm
EAN	4251269314995	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	17	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
Lunghezza	102 mm	Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Codice	43576	Larghezza	25 mm
EAN	4251269310249	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	112 × 18 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	128 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Codice	50576	Larghezza	25 mm
EAN	4251269314964	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	112 × 18 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	128 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Codice	43578	Larghezza	25 mm
EAN	4251269310256	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	21	Apertura	112 × 18 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	128 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Codice	50578	Larghezza	25 mm
EAN	4251269314971	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	21	Apertura	112 x 18 mm
Max. diametro del cavo	12,1 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	128 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Codice	43591	Larghezza	19,5 mm
EAN	4251269310300	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura	69 x 10 mm
Max. diametro del cavo	7,5 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	78 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	8 x 1 - 7.5 mm



Codice	50591	Larghezza	19,5 mm
EAN	4251269315022	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura	69 x 10 mm
Max. diametro del cavo	7,5 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	78 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
		Per diametri di cavo	8 x 1 - 7.5 mm