

KEL-DPZ CR | Passacavi tondi a membrana

per utilizzo in camere bianche, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



I passacavi a membrana KEL-DPZ CR tondi permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 1.5 a 22 mm.



Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione IP66 / IP68 (certificati secondo la EN 60529). In aggiunta, il passacavo a membrana KEL-DPZ CR tondo soddisfa l'elevate richieste per la classe di protezione UL type 12 / 4X* (certificata in accordo con la UL 50E), confermando la sua eccellente performance in ambienti estremi.

Le versioni tonde del KEL-DPZ CR hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 foglio 17).

I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.

*4X solo per uso interno


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Tipi di prodotto


Vantaggi e benefici

- Montaggio rapido
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

KEL-DPZ 25|3 CR gy


Codice **43736.601**
 EAN **4251269328268**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **3**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **39 mm**
 Apertura rotonda **25,3 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Filetto **M25 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC gy


Codice **43736.600**
 EAN **4251269327964**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **3**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **39 mm**
 Apertura rotonda **25,3 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Filetto **M25 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR bk


Codice **50736.601**
 EAN **4251269328411**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **3**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **39 mm**
 Apertura rotonda **25,3 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Filetto **M25 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC bk


Codice **50736.600**
 EAN **4251269328114**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **3**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **39 mm**
 Apertura rotonda **25,3 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Filetto **M25 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|4 CR gy


Codice **43737.601**
 EAN **4251269328275**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **5,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **39 mm**
 Apertura rotonda **25,3 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Filetto **M25 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 25|4 CR (S)VOC gy

Codice **43737.600**
 EAN **4251269327971**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **5,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **39 mm**
 Apertura rotonda **25,3 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Filetto **M25 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 CR bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50737.601
4251269328428
5
4
5,2 mm
nero
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm


KEL-DPZ 25|4 CR (S)VOC bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50737.600
4251269328121
5
4
5,2 mm
nero
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm


KEL-DPZ 32|4 CR gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43732.601
4251269328237
5
4
12,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 CR (S)VOC gy

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43732.600
4251269327933
5
4
12,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 CR bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

50732.601
4251269328381
5
4
12,5 mm
nero
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 CR (S)VOC bk

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza


50732.600
4251269328084
5
4
12,5 mm
nero
22 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR gy


Codice	43733.601	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269328244	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	9,5 mm	Filetto	M32 x 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR (S)VOC gy


Codice	43733.600	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269327940	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	9,5 mm	Filetto	M32 x 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR bk


Codice	50733.601	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269328398	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	9,5 mm	Filetto	M32 x 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR (S)VOC bk


Codice	50733.600	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269328091	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	9,5 mm	Filetto	M32 x 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR gy

Codice	43734.601	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269328251	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	7	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M32 x 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 32|7 CR (S)VOC gy

Codice	43734.600	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269327957	Diametro esterno	44 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	7	Apertura metrica	M32
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M32 x 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR bk


Codice **50734.601**
 EAN **4251269328404**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **7**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **44 mm**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Filetto **M32 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 CR (S)VOC bk


Codice **50734.600**
 EAN **4251269328107**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **7**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **44 mm**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Filetto **M32 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 40|8 CR gy


Codice **43741.601**
 EAN **4251269328282**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **8**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **52 mm**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Filetto **M40 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 CR (S)VOC gy


Codice **43741.600**
 EAN **4251269327988**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **8**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **52 mm**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Filetto **M40 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 CR bk


Codice **50741.601**
 EAN **4251269328435**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **8**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **52 mm**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Filetto **M40 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 40|8 CR (S)VOC bk

Codice **50741.600**
 EAN **4251269328138**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **8**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**


Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **52 mm**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Filetto **M40 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|8 CR gy


Codice	43750.601	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269328299	Diametro esterno	62 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	12,5 mm	Filetto	M50 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 CR (S)VOC gy


Codice	43750.600	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269327995	Diametro esterno	62 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	12,5 mm	Filetto	M50 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 CR bk


Codice	50750.601	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269328442	Diametro esterno	62 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	12,5 mm	Filetto	M50 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 bk


Codice	50750.600	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269328145	Diametro esterno	62 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	12,5 mm	Filetto	M50 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|10 CR (S)VOC gy

Codice	43751.600	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269328008	Diametro esterno	62 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	10	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	22,2 mm	Filetto	M50 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|10 CR gy

Codice	43751.601	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269328305	Diametro esterno	62 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	10	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	22,2 mm	Filetto	M50 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC bk**


Codice **50751.600**
 EAN **4251269328152**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **10**
 Max. diametro del cavo **22,2 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR bk


Codice **50751.601**
 EAN **4251269328459**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **10**
 Max. diametro del cavo **22,2 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR gy


Codice **43752.601**
 EAN **4251269328312**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **12**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ 50|12 CR
(S)VOC gy**


Codice **43752.600**
 EAN **4251269328015**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **12**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ 50|12 CR
(S)VOC bk**


Codice **50752.600**
 EAN **4251269328169**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **12**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|12 CR bk


Codice **50752.601**
 EAN **4251269328466**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **12**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR
(S)VOC gy**


Codice **43758.600**
 EAN **4251269328039**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **19**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR gy


Codice **43758.601**
 EAN **4251269328336**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **19**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR
(S)VOC bk**


Codice **50758.600**
 EAN **4251269328183**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **19**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR bk


Codice **50758.601**
 EAN **4251269328480**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **19**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|78 CR gy


Codice **43756.601**
 EAN **4251269328329**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **78**
 Max. diametro del cavo **5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC gy**


Codice **43756.600**
 EAN **4251269328022**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **78**
 Max. diametro del cavo **5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR bk


Codice **50756.601**
 EAN **4251269328473**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **78**
 Max. diametro del cavo **5 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR (S)VOC bk


Codice **50756.600**
 EAN **4251269328176**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **78**
 Max. diametro del cavo **5 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **62 mm**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 63|9 CR (S)VOC gy


Codice **43760.600**
 EAN **4251269328046**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **22,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR gy

Codice **43760.601**
 EAN **4251269328343**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **22,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**


Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR bk

Codice **50760.601**
 EAN **4251269328497**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **22,2 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC bk



Codice **50760.600**
EAN **4251269328190**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **22,2 mm**
Colore **nero**
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 63|13 CR gy



Codice **43761.601**
EAN **4251269328350**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **13**
Max. diametro del cavo **16,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC gy



Codice **43761.600**
EAN **4251269328053**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **13**
Max. diametro del cavo **16,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 63|13 CR bk



Codice **50761.601**
EAN **4251269328503**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **13**
Max. diametro del cavo **16,2 mm**
Colore **nero**
Altezza **22 mm**


Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC bk




Codice **50761.600**
EAN **4251269328206**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **13**
Max. diametro del cavo **16,2 mm**
Colore **nero**
Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC gy**


Codice **43762.600**
 EAN **4251269328060**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **14**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR gy


Codice **43762.601**
 EAN **4251269328367**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **14**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC bk**


Codice **50762.600**
 EAN **4251269328213**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **14**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR bk


Codice **50762.601**
 EAN **4251269328510**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **14**
 Max. diametro del cavo **10,2 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR gy


Codice **43763.601**
 EAN **4251269328374**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **35**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC gy**

Codice **43763.600**
 EAN **4251269328060**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **35**
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **22 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
 Diametro esterno **75 mm**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Filetto **M63 x 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR bk

Codice	50763.601	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269328527	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	35	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M63 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	35 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC bk**

Codice	50763.600	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269328220	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	35	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M63 × 1,5
Colore	nero	Lunghezza filetto	14 mm
Altezza	22 mm	Per diametri di cavo	35 x 3.2 - 6.5 mm