

KEL-DPZ-BS | Passacavi a membrana con protezione al fuoco

con alta densità di cavi / IP66 / UL Type 12



IP54

UL TYPE 12

JAPAN RAILWAY TESTED FLAME RETARDANT

IP55

CULUS

ECOLAB certified

IP64

DNV

ISO 4892-2A

IP65

HL3 EN 45545-2

RoHS compliant

IP66

E45 EI30 EN 45545-3

REACH COMPLIANCE

IP69K

EN 61373

Made in Germany

Supporti passacavo icotek con guarnizioni di protezione alla propagazione del fuoco, certificate per l'utilizzo nel settore ferroviario (conformi alle norme EN 45545-2, EN 45545-3 e EN 1363-1).

I supporti passacavo KEL-DPZ-BS permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 3.2 a 22 mm. Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. (IP66 / UL Type 12). Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

Il tipo KEL-DPZ-BS rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interessi dei fori di fissaggio dei connettori industriali a 16 e 24 poli.

Le guarnizioni di protezione dal fuoco IFPS intumescenti (espandenti) montate sul retro sistemi di ingresso del cavo sono costituiti da grafite espandibile e aumentano il loro volume parecchie volte in caso di esposizione al fuoco.

Questo crea una barriera che impedisce la propagazione delle fiamme e del calore da un ambiente all'altro per il più lungo tempo possibile.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP69K
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero Telaio: Polipropilene
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, intumescente (espandente) , senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici


- Testati per l'utilizzo in ambiente ferroviario (EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 e EN 61373)
- E' necessaria una sola guarnizione di tenuta per ogni sistema di passaggio cavo
- Elevata classificazione E45 / EI30
- Facile da installare
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

Tipi di prodotto


--



Codice	99300.019	Larghezza	58 mm
EAN	4251269318641	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	15	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	15 x 7.5 - 12 mm



Codice	99300.020	Larghezza	58 mm
EAN	4251269318658	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




Codice	99300.021	Larghezza	58 mm
EAN	4251269318665	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




Codice	99300.022	Larghezza	58 mm
EAN	4251269318672	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del			




Codice	99300.024	Larghezza	58 mm
EAN	4251269318696	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm



Codice	99301.007	Larghezza	58 mm
EAN	4251269321832	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	11	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	11 x 7.5 - 12 mm



Codice	99301.008	Larghezza	58 mm
EAN	4251269321849	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm



Codice	99301.009	Larghezza	58 mm
EAN	4251269321856	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi</			

