

KEL-DPZ-CLICK | Passacavi tondi a membrana

a scatto, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



I passacavi a membrana KEL-DPZ-CLICK permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione IP65 / IP66 / IP68 (certificati secondo la EN 60529).

La nuova versione dell'apprezzato passacavo KEL-DPZ viene innestata direttamente nella foratura. Ciò riduce notevolmente i tempi di assemblaggio. In alternativa, la nuova variante può essere avvitata e fissata con un controdado. I passacavi KEL-DPZ-CLICK hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Innestato nella foratura

Per spessore parete 1 - 2,5 mm
Protezione IP65

Avvitato con un controdado

Per spessore parete max. 11 mm
Protezione IP66 / IP68

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

Gli [inserti ST-B](#) possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

I controdadi NON sono inclusi.




Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado, Ad innesto


Vantaggi e benefici

- Montaggio rapido
- Offre due tipi di fissaggio: a scatto e a avvitamento con un controdado
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato IP65/IP66/IP68 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Adatto per aperture metriche
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

Tipi di prodotto




Codice	44050	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269323065	Diametro esterno	39 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	25,3 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura metrica	M25
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M25 x 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	20 mm
Altezza	28 mm	Controdadi adatti	52284
		Per diametri di cavo	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Codice **44051**
EAN **4251269323072**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **5,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **39 mm**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Apertura metrica **M25**
Filetto **M25 × 1,5**
Lunghezza filetto **20 mm**
Controdadi adatti **52284**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Codice **44052**
EAN **4251269323089**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **12,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **44 mm**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Apertura metrica **M32**
Filetto **M32 × 1,5**
Lunghezza filetto **20 mm**
Controdadi adatti **52285**
Per diametri di cavo **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Codice **44053**
EAN **4251269323096**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **9,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **44 mm**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Apertura metrica **M32**
Filetto **M32 × 1,5**
Lunghezza filetto **20 mm**
Controdadi adatti **52285**
Per diametri di cavo **4 x 5 - 9.5 mm**




Codice **44054**
EAN **4251269323102**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **7**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **44 mm**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Apertura metrica **M32**
Filetto **M32 × 1,5**
Lunghezza filetto **20 mm**
Controdadi adatti **52285**
Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice **44055**
EAN **4251269323119**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **10,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **28 mm**


Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **52 mm**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Apertura metrica **M40**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **20 mm**
Controdadi adatti **52286**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Codice	44056	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269323126	Diametro esterno	62 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	12,5 mm	Filetto	M50 x 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	20 mm
Altezza	28 mm	Controdadi adatti	52287
		Per diametri di cavo	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Codice	44057	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269323133	Diametro esterno	62 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	10	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	22,2 mm	Filetto	M50 x 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	20 mm
Altezza	28 mm	Controdadi adatti	52287
		Per diametri di cavo	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Codice	44058	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269323140	Diametro esterno	62 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	12	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Filetto	M50 x 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	20 mm
Altezza	28 mm	Controdadi adatti	52287
		Per diametri di cavo	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm



Codice	44059	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269323157	Diametro esterno	62 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	19	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M50 x 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	20 mm
Altezza	28 mm	Controdadi adatti	52287
		Per diametri di cavo	19 x 3.2 - 6.5 mm




Codice	44060	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269323164	Diametro esterno	62 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	78	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	5 mm	Filetto	M50 x 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	20 mm
Altezza	28 mm	Controdadi adatti	52287
		Per diametri di cavo	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Codice **44061**
EAN **4251269323171**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **22,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **20 mm**
Controdadi adatti **52288**
Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Codice **44062**
EAN **4251269323188**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **13**
Max. diametro del cavo **16,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **20 mm**
Controdadi adatti **52288**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



Codice **44063**
EAN **4251269323195**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **14**
Max. diametro del cavo **10,2 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **20 mm**
Controdadi adatti **52288**
Per diametri di cavo **14 x 5 - 10.2 mm**



Codice **44064**
EAN **4251269323201**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **35**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **28 mm**

Altezza di montaggio **8 mm**
Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **20 mm**
Controdadi adatti **52288**
Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**