

KEL-DPZ-HD | Passacavi igienici a membrana

con filettatura M25 - M63 / IP66 / IP68, conforme alla FDA



IP54

IP68

IP55

Made in Germany

RoHS compliant

IP64

FDA

REACH COMPLIANCE

IP65

1935/2004/EG

IP66

EU VO. 10/2011

IP67

ECOLAB certified

Le nuove piastre di ingresso cavi KEL-DPZ-HD con filettatura metrica da M25 a M63 sono stati sviluppati per l'installazione nel settore alimentare e macchine per l'imballaggio.

Durante lo sviluppo secondo le linee guida Hygienic Design, si è prestata particolare attenzione alla parte esterna della piastra passacavi affinché fosse priva di possibili punti di accumulo di polvere e sporco.

La superficie esterna risulta pertanto molto liscia ($Ra = 0,421 \mu m$ secondo la norma ISO 4287). Il contorno esterno ha un raggio di 6 mm anziché quello richiesto 3 mm. Inoltre, KEL-DPZ-HD utilizza un elastomero conforme FDA in conformità con l'approvazione alimentare 1935/2004/CE e (UE) 10/2011. Il classico colore blu garantisce un chiaro riconoscimento visivo.

Le piastre di ingresso cavi sono progettate per instradare diversi cavi e tubi con un diametro compreso tra 3,2 mm e 22,2 mm e sigillate secondo IP65/66/67/68. Un vantaggio significativo rispetto ai pressacavi è la densità di cavi maggiore e la flessibilità di poter gestire una gamma di diametri cavo. Il fissaggio è molto semplice grazie all'uso del controdado.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-HB
Temperatura	-40 C° ... 80 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni, resistente a olio e muffe, maggiore resistenza chimica

Vantaggi e benefici

- Elastomero della piastra di ingresso cavi secondo la norma 1935/2004/EG, (UE) 10/2011
- Conforme FDA
- Sviluppato secondo le linee guida di progettazione igienica (EHEDG)
- Design igienico – privo di rientranze di accumulo dello sporco
- Certificato Ecolab
- Design molto piatto
- Superficie molto liscia ($Ra = 0,421 \mu m$ secondo la norma ISO 4287)
- Assemblaggio molto veloce
- Diametro del cavo 3,2 - 22,2 mm
- Zone di tenuta e fissaggio molto grandi
- Alta densità di cavi
- Doppia sigillatura dei cavi (IP66/IP68)
- Adatto per forature metriche
- Processo di pulizia riproducibile
- Assorbimento di umidità molto basso
- Elevata resistenza a solventi aromatici, oli, grassi, prodotti minerali
- Nessuna corrosione possibile perché la plastica è stata lavorata
- Esente da manutenzione
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura


Tipi di prodotto

	Codice	70345	Colore	blu (simile a RAL 5005)
	EAN	4251269336935	Diametro esterno	39 mm
	Unità di imballaggio	5	Rugosità superficiale (ISO 4287)	$Ra = 0,421 \mu m$
	Per il numero di cavi	3	Apertura metrica	M25
	Max. diametro del cavo	6,5 mm	Apertura rotonda	25,3 mm
	Altezza	22 mm	Filetto	M25 x 1,5
	Altezza di montaggio	8 mm	Lunghezza filetto	14 mm
			Per diametri di cavo	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Codice **70346**
EAN **4251269336942**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **5,2 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **39 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M25**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Filetto **M25 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Codice **70351**
EAN **4251269322785**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **12,5 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **44 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M32**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Filetto **M32 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Codice **70352**
EAN **4251269322792**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **9,5 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **44 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M32**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Filetto **M32 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **4 x 5 - 9.5 mm**




Codice **70353**
EAN **4251269322808**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **7**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **44 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M32**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Filetto **M32 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice **70354**
EAN **4251269322815**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **10,2 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **52 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Codice **70355**
EAN **4251269322822**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **12,5 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **62 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Codice **70356**
EAN **4251269322839**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **10**
Max. diametro del cavo **22,2 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **62 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Codice **70357**
EAN **4251269322846**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **12**
Max. diametro del cavo **10,2 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **62 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




Codice **70358**
EAN **4251269322853**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **19**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **62 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Codice **70359**
EAN **4251269322860**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **22,2 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **75 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Codice **70360**
EAN **4251269322877**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **13**
Max. diametro del cavo **16,2 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **75 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



Codice **70361**
EAN **4251269322884**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **14**
Max. diametro del cavo **10,2 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **75 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **14 x 5 - 10.2 mm**



Codice **70362**
EAN **4251269322891**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **35**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Colore **blu (simile a RAL 5005)**
Diametro esterno **75 mm**
Rugosità superficiale (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Apertura metrica **M63**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **35 x 3.2 - 6.5 mm**