

KEL-FA | Listelli passacavo a chiusura rapida

per cavi precablati / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

UL
US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

I listelli passacavo KEL-FA offrono un sistema compatto per il passaggio dei cavi intestati, guaine e tubi pneumatici in abbinamento ai [gommini passacavo KT](#). Dopo aver inserito nel telaio i gommini della serie KT necessari, è sufficiente appoggiare il coperchio e azionare le due leve di bloccaggio premendole verso la parte inferiore. La costruzione a prova di torsione del KEL-FA consente un montaggio semplice ed intuitivo.

I listelli passacavo KEL-FA richiedono le medesime aperture utilizzate per i connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. I listelli passacavo KEL-FA possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto [KEL-SNAP](#).


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, inossidabile, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare, Ad innesto con KEL-SNAP

Vantaggi e benefici


- Guarnizione integrata
- Montaggio rapido senza attrezzi
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444 (quando si utilizzano gommini KT a foro singolo)
- Densità di cavi molto elevata grazie ai gommini multiforo
- Elevata flessibilità con gommini multi-range e i sistemi IMAS-CONNECT™
- La garanzia sui cavi precablati non decade
- Retrofit, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguiti molto più facilmente e rapidamente
- Vasta varietà

Tipi di prodotto




Codice	55241
EAN	4251269324796
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	40
Max. diametro del cavo	15 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	62 mm

Altezza	22 mm
Altezza di montaggio	22 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	6 mm
Adatto per gommini	10 x KT piccolo




Codice	55247
EAN	4251269324802
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	25
Max. diametro del cavo	35 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	62 mm

Altezza	22 mm
Altezza di montaggio	22 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	6 mm
Adatto per gommini	6 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice **55244**
EAN **4251269324819**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **6**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **22 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
2 x KT grande




Codice **55168**
EAN **4251269324826**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **32**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **22 mm**
Apertura **86 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Adatto per gommini **8 x KT piccolo**




Codice **55165**
EAN **4251269324833**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **17**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **22 mm**
Apertura **86 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
1 x KT grande




Codice **55162**
EAN **4251269324840**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **22 mm**
Apertura **86 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Adatto per gommini **2 x KT grande**



Codice **55216**
EAN **4251269324857**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **24**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **100 mm**
Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **22 mm**
Apertura **65 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Adatto per gommini **6 x KT piccolo**



Codice **55212**
EAN **4251269324864**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **100 mm**
Larghezza **62 mm**

Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **22 mm**
Apertura **65 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **6 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande

