

# KEL-QTA | Sistema passacavo divisibile ad innesto

per cavi precablati / IP54



IP54

CE US

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


## Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	Resistente UV, senza silicioni, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto
Altezza di montaggio	5 mm

## Vantaggi e benefici


- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Alta densità di cavi installabili
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Per la rimozione (es. manutenzione) non è necessario svitare il listello passacavo
- Disponibile per una vasta gamma di formati
- Adatto per aperture metriche
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

## Tipi di prodotto




Codice	<b>43644</b>
EAN	<b>4251269310379</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>16</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>142 mm</b>
Larghezza	<b>44 mm</b>

Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>2,5 mm</b>
Per spessori lamiera	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Adatto per gommini	<b>4 x QT piccolo</b>




Codice	<b>43645</b>
EAN	<b>4251269310386</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>16</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>142 mm</b>
Larghezza	<b>44 mm</b>

Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>2,8 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Per spessori lamiera	<b>2,8 - 4 mm</b>
Adatto per gommini	<b>4 x QT piccolo</b>




Codice **43642**  
EAN **4251269310355**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **26**  
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**  
Max. diametro del cavo, no intestato **16 mm**  
Lunghezza **142 mm**

Larghezza **44 mm**  
Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Apertura **112 x 36 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**  
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**




Codice **43643**  
EAN **4251269310362**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **26**  
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**  
Max. diametro del cavo, no intestato **16 mm**  
Lunghezza **142 mm**

Larghezza **44 mm**  
Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Apertura **112 x 36 mm**  
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**  
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**




Codice **43656**  
EAN **4251269310409**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **14**  
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**  
Max. diametro del cavo, no intestato **5 mm**  
Lunghezza **75 mm**

Larghezza **44 mm**  
Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Apertura **65 x 36 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**  
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**




Codice **43659**  
EAN **4251269310423**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **14**  
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**  
Max. diametro del cavo, no intestato **5 mm**  
Lunghezza **75 mm**

Larghezza **44 mm**  
Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Apertura **65 x 36 mm**  
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**  
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**




Codice **43655**  
EAN **4251269310393**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **22**  
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**  
Max. diametro del cavo, no intestato **5 mm**  
Lunghezza **75 mm**


Larghezza **44 mm**  
Altezza **12 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Apertura **65 x 36 mm**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**  
Adatto per gommini **1 x QT piccolo**




Codice	<b>43658</b>	Larghezza	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310416</b>	Altezza	<b>12 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>22</b>	Apertura	<b>65 × 36 mm</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>	Per spessori lamiera min.	<b>2,8 mm</b>
Max. diametro del cavo, no intestato	<b>5 mm</b>	Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Lunghezza	<b>75 mm</b>	Per spessori lamiera	<b>2,8 - 4 mm</b>
		Adatto per gommini	<b>1 x QT piccolo</b>




Codice	<b>43660</b>	Altezza	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269310430</b>	Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura	<b>46 × 46 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>16</b>	Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>	Per spessori lamiera max.	<b>2,5 mm</b>
Lunghezza	<b>55 mm</b>	Per spessori lamiera	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Larghezza	<b>55 mm</b>	Adatto per gommini	<b>4 x QT piccolo</b>




Codice	<b>43632</b>
EAN	<b>4251269310331</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>
Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>2,5 mm</b>
Per spessori lamiera	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Adatto per gommini	<b>1 x QT piccolo</b>



Codice	<b>43636</b>
EAN	<b>4251269310348</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>4</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>
Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>2,8 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Per spessori lamiera	<b>2,8 - 4 mm</b>
Adatto per gommini	<b>1 x QT piccolo</b>



Codice	<b>43622</b>
EAN	<b>4251269310317</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>8</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>
Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>1,5 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>2,5 mm</b>
Per spessori lamiera	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Adatto per gommini	<b>2 x QT piccolo</b>



Codice	<b>43626</b>
EAN	<b>4251269310324</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>8</b>
Max. diametro del cavo, precablato	<b>15 mm</b>
Altezza	<b>12 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>2,8 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Per spessori lamiera	<b>2,8 - 4 mm</b>
Adatto per gommini	<b>2 x QT piccolo</b>