

KEL-QUICK | Listelli passacavo a chiusura rapida

per cavi precablati / IP54



IP54

C_{RU}US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

I listelli passacavo KEL-QUICK offrono un sistema compatto per il passaggio dei cavi intestati, guaine e tubi pneumatici in abbinamento ai gommini passacavo apribili QT e QTMB. Dopo aver attrezzato il listello con i gommini passacavo [QT](#) / [QTMB](#) e i cavi, il listello viene richiuso a scatto senza l'ausilio di attrezzi.

I listelli passacavo KEL-QUICK richiedono le medesime aperture utilizzate per i connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. I listelli passacavo KEL-QUICK-B richiede una apertura di dimensioni 36 x 46 mm. I listelli passacavo KEL-QUICK possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto [KEL-SNAP](#).

La versione a riga singola KEL-QUICK-E è particolarmente adatta per i connettori piatti. Il listello compatto è ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è particolarmente limitato.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni, inossidabile
Tipo di fissaggio	Avvitare, Ad innesto con KEL-SNAP
Altezza di montaggio	17 mm

Vantaggi e benefici


- Assemblaggio del telaio senza viti
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto




Codice	42410
EAN	4251269308673
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	40
Max. diametro del cavo	15 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm

Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Adatto per gommini	10 x QT piccolo



Codice	42412
EAN	4251269321559
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	25
Max. diametro del cavo	29 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm


Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Adatto per gommini	6 x QT piccolo 1 x QT grande



Codice **42413**
EAN **4251269321566**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **10**
Max. diametro del cavo **29 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Adatto per gommini


17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x QT piccolo
2 x QT grande



Codice **42418**
EAN **4251269308703**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **32**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Adatto per gommini


17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
8 x QT piccolo



Codice **42425**
EAN **4251269321573**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **20**
Max. diametro del cavo **29 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Adatto per gommini


17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
4 x QT piccolo
4 x QT grande



Codice **42426**
EAN **4251269321580**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Max. diametro del cavo **29 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Adatto per gommini


17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x QT grande



Codice **42420**
EAN **4251269316821**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **24**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Adatto per gommini


17 mm
17 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
6 x QT piccolo



Codice **42427**
EAN **4251269321597**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **29 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**


Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x QT piccolo
1 x QT grande



Codice **42434**
EAN **4251269308727**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **4 x QT piccolo**




Codice **42435**
EAN **4251269333231**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **29 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **1 x QT grande**




Codice **42424**
EAN **4251269316869**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **20**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **38 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **112 × 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **5 x QT piccolo**




Codice **42423**
EAN **4251269316852**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **38 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **86 × 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **4 x QT piccolo**



Codice **42422**
EAN **4251269316845**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **12**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **38 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **3 x QT piccolo**



Codice **42421**
EAN **4251269316838**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **15 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **38 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **43 × 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**

