

KEL-SCDP | Passacavo multi-range ad innesto

per cavi con diametri fino a 36 mm, per aperture M12 - M50 / IP65



IP54



IP55



IP64



IP65



RIWA



HL3



Made in Germany

ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Con il passacavo KEL-SCDP è possibile posare e sigillare cavi singoli, tubi flessibili e guaine, garantendo il grado di protezione IP65. Il suo vantaggio unico è l'ampia gamma di guarnizioni.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, le singole membrane circolari possono essere facilmente rimosse per garantire un perfetto accoppiamento (diametro del cavo ridotto del 15-25%). Per questo motivo è sufficiente effettuare solo un piccolo foro all'esterno dell'anello da rimuovere. In seguito è possibile rimuovere la parte di membrana corrispondente. La parte di membrana asportata è sempre rotonda e quindi sigilla molto bene il cavo/tubo.

Un altro vantaggio è l'elevata flessibilità di montaggio. Il KEL-SCDP può essere semplicemente inserito in aperture di parete con spessori da 1.5 a 4.0 mm.

La versione KEL-SCDP-RW è testata per l'utilizzo in ambiente ferroviario (EN 45545-2 HL3 e EN 1363-1).

Temperatura:

KEL-SCDP: -40 C° ... 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° ... 90 C°


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Elastomero
Proprietà	senza alogeni, senza siliceni
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici


- Perfetta protezione dei bordi e sigillatura dei cavi/tubi (IP65)
- Le membrane circolari si staccano facilmente
- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi

Tipi di prodotto




Codice	43477
EAN	4251269336867
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Max. diametro del cavo	7,2 mm
Altezza	11 mm
Altezza di montaggio	5 mm

Diametro esterno	19 mm
Apertura rotonda	12 mm
Apertura metrica	M12
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Per diametri di cavo	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	No
Per diametri di cavo	1 x 1 - 7.2 mm




Codice	43487
EAN	4251269336898
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Max. diametro del cavo	7,2 mm
Altezza	11 mm
Altezza di montaggio	5 mm

Diametro esterno	19 mm
Apertura rotonda	12 mm
Apertura metrica	M12
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Per diametri di cavo	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Sì
Per diametri di cavo	1 x 1 - 7.2 mm




Codice **43478**
EAN **4251269336874**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **9,5 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **23 mm**
Apertura rotonda **16 mm**
Apertura metrica **M16**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **1 - 7,2 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Per diametri di cavo **1 x 1 - 7.2 mm**




Codice **43488**
EAN **4251269336904**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **9,5 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **23 mm**
Apertura rotonda **16 mm**
Apertura metrica **M16**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **1 - 7,2 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sì**
Per diametri di cavo **1 x 1 - 7.2 mm**




Codice **43479**
EAN **4251269336881**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **13 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **27 mm**
Apertura rotonda **20 mm**
Apertura metrica **M20**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 13 mm**




Codice **43489**
EAN **4251269336911**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **13 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **27 mm**
Apertura rotonda **20 mm**
Apertura metrica **M20**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sì**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 13 mm**




Codice **43480**
EAN **4251269320811**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **32 mm**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Apertura metrica **M25**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 16 mm**




Codice **43490**
EAN **4251269320859**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **32 mm**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Apertura metrica **M25**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sì**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 16 mm**




Codice **43481**
EAN **4251269320828**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **39 mm**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Apertura metrica **M32**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **5 - 22 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 22 mm**




Codice **43491**
EAN **4251269320866**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **39 mm**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Apertura metrica **M32**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **5 - 22 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sì**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 22 mm**




Codice **43482**
EAN **4251269320835**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **28 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **47 mm**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Apertura metrica **M40**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **8 - 28 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 28 mm**




Codice **43492**
EAN **4251269320873**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **28 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **47 mm**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Apertura metrica **M40**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **8 - 28 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sì**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 28 mm**



Codice **43483**
EAN **4251269320842**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **36 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **57 mm**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **8 - 36 mm**
EN 45545-2 HL3 **No**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 36 mm**



Codice **43493**
EAN **4251269320880**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **36 mm**
Altezza **11 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**

Diametro esterno **57 mm**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **8 - 36 mm**
EN 45545-2 HL3 **Sì**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 36 mm**

