

KEL | Listelli passacavo divisibili nel mezzo

per cavi precablati / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C
RU
US



RIFA

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Sistema divisibile per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP54 / UL Type 12. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 35 mm.

I gommini passacavo KT, scelti in base al diametro del cavo, accolgono attraverso un taglio il cavo e vengono inseriti poi nel listello.

Il KEL utilizza le stesse aperture ed interassi di foratura per il fissaggio dei connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. Il KEL-B corrisponde esattamente alle aperture 46 x 46 mm.

Il sistema KEL-MT è ottenuto dal listello standard KEL aggiungendo uno o due supporti intermedi che aggiungono ulteriori alloggiamenti per il passaggio dei cavi. Permette di installare velocemente e facilmente fino ad 120 cavi.

I listelli passacavo KEL possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto KEL-SNAP.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Questo prodotto è disponibile in diverse versioni: Con viti in acciaio o viti in acciaio inox. Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.


La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni, Resistente UV
Tipo di fissaggio	Avvitare, Ad innesto con KEL-SNAP
Altezza di montaggio	17 mm


Tipi di prodotto

KEL 24|10




Codice	42241
EAN	4251269308277
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	40
Max. diametro del cavo	17 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm

Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	10 x KT piccolo

KEL 24|10 V2A


Codice **42241.200**
 EAN **4251269308284**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **40**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **10 x KT piccolo**

KEL 24|7


Codice **42247**
 EAN **4251269308314**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **25**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|7 V2A


Codice **42247.200**
 EAN **4251269308321**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **25**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|5


Codice **42248**
 EAN **4251269308338**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **20**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **5 x KT piccolo**


KEL 24|5 V2A

Codice **42248.200**
 EAN **4251269308345**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **20**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**


Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **5 x KT piccolo**

KEL 24|4


Codice	42244	Altezza	17 mm
EAN	4251269308291	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	10	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo 2 x KT grande

KEL 24|4 V2A


Codice	42244.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308307	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	10	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo 2 x KT grande

KEL 24|15-E


Codice	42209	Altezza	17 mm
EAN	4251269308017	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 66 mm
Per il numero di cavi	60	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	83 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	15 x KT piccolo

KEL 24|15-E V2A

Codice	42209.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269308024	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 66 mm
Per il numero di cavi	60	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Larghezza	83 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	15 x KT piccolo

KEL 24|12-E

Codice	42208	Altezza	17 mm
EAN	4251269307997	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura	112 × 66 mm
Per il numero di cavi	45	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	83 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	11 x KT piccolo 1 x KT grande


KEL 24|12-E V2A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42208.200
4251269308000
1
45
35 mm
147 mm
83 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Acciaio inox V2A
11 x KT piccolo
1 x KT grande


KEL 24|10-E

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

49056
4251269312212
1
39
35 mm
147 mm
83 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
**Acciaio con zincatura
galvanica**
10 x KT piccolo


KEL 24|10-E V2A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

49056.200
4251269312229
1
40
35 mm
147 mm
83 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Acciaio inox V2A
10 x KT piccolo


KEL 24|9-E

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42207
4251269307973
1
30
35 mm
147 mm
83 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
**Acciaio con zincatura
galvanica**
7 x KT piccolo
2 x KT grande


KEL 24|9-E V2A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42207.200
4251269307980
1
30
35 mm
147 mm
83 mm


Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Acciaio inox V2A
7 x KT piccolo
2 x KT grande

KEL 24|20-MT


Codice **42232**
 EAN **4251269308215**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **80**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **20 x KT piccolo**

KEL 24|20-MT V2A


Codice **42232.200**
 EAN **4251269308222**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **80**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **20 x KT piccolo**

KEL 24|17-MT


Codice **42224**
 EAN **4251269308130**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **65**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **16 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|17-MT V2A


Codice **42224.200**
 EAN **4251269308147**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **65**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **16 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|14-MT

Codice **42225**
 EAN **4251269308154**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **50**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **12 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 24|14-MT V2A


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42225.200
4251269308161
1
48
35 mm
147 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Acciaio inox V2A

12 x KT piccolo
2 x KT grande

KEL 24|11-MT

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza


42222
4251269308093
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
**Acciaio con zincatura
galvanica**

8 x KT piccolo
3 x KT grande

KEL 24|11-MT V2A


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42222.200
4251269308109
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Acciaio inox V2A

8 x KT piccolo
3 x KT grande

KEL 24|8-MT

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza


42221
4251269308079
1
20
35 mm
147 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
**Acciaio con zincatura
galvanica**

4 x KT piccolo
4 x KT grande

KEL 24|8-MT V2A


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42221.200
4251269308086
1
20
35 mm
147 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini


17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Acciaio inox V2A

4 x KT piccolo
4 x KT grande

KEL 24|30-2MT


Codice **42234**
 EAN **4251269308253**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **120**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **30 x KT piccolo**

KEL 24|30-2MT V2A


Codice **42234.200**
 EAN **4251269308260**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **120**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **30 x KT piccolo**

KEL 24|27-2MT


Codice **42233**
 EAN **4251269308239**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **105**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **26 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|27-2MT V2A


Codice **42233.200**
 EAN **4251269308246**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **105**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **26 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 24|24-2MT


Codice **42227**
 EAN **4251269308192**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **90**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 x 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **22 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 24|24-2MT V2A


Codice **42227.200**
 EAN **4251269308208**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **90**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **22 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 24|21-2MT


Codice **42226**
 EAN **4251269308178**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **75**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **18 x KT piccolo**
3 x KT grande

KEL 24|21-2MT V2A


Codice **42226.200**
 EAN **4251269308185**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **75**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **18 x KT piccolo**
3 x KT grande

KEL 24|12-2MT


Codice **42223**
 EAN **4251269308116**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **30**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**
6 x KT grande

KEL 24|12-2MT V2A


Codice **42223.200**
 EAN **4251269308123**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **30**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **112 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**
6 x KT grande

KEL 16|8


Codice **42168**
 EAN **4251269307911**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **32**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**

KEL 16|8 V2A


Codice **42168.200**
 EAN **4251269307928**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **30**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**

KEL 16|5


Codice **42165**
 EAN **4251269307898**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **17**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 16|5 V2A


Codice **42165.200**
 EAN **4251269307904**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **17**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
1 x KT grande

KEL 16|4


Codice **42164**
 EAN **4251269307874**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KEL 16|4 V2A


Codice **42164.200**
 EAN **4251269307881**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KEL 16|2


Codice **42162**
 EAN **4251269307850**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **2 x KT grande**

KEL 16|2 V2A


Codice **42162.200**
 EAN **4251269307867**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **2 x KT grande**

KEL 16|12-E


Codice **42141**
 EAN **4251269307713**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **48**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **84 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **12 x KT piccolo**

KEL 16|12-E V2A


Codice **42141.200**
 EAN **4251269307720**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **48**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **84 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **12 x KT piccolo**

KEL 16|6-E


Codice **42140**
 EAN **4251269307690**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **18**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **84 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 16|6-E V2A


Codice **42140.200**
 EAN **4251269307706**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **18**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **84 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 66 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 16|16-MT


Codice **42145**
 EAN **4251269307775**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **64**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **16 x KT piccolo**

KEL 16|16-MT V2A


Codice **42145.200**
 EAN **4251269307782**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **61**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **16 x KT piccolo**

KEL 16|10-MT

Codice **42144**
 EAN **4251269307751**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **34**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **102 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 x 82 mm**
 Numero di fori per viti **6**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 16|10-MT V2A


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42144.200
4251269307768
1
34
35 mm
120 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Acciaio inox V2A

8 x KT piccolo
2 x KT grande

KEL 16|4-MT

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza


42143
4251269307737
1
4
35 mm
120 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
**Acciaio con zincatura
galvanica**

4 x KT grande

KEL 16|4-MT V2A


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42143.200
4251269307744
1
4
35 mm
120 mm
102 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Acciaio inox V2A

4 x KT grande

KEL 16|24-2MT

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza


42149
4251269307836
1
96
17 mm
120 mm
146 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
**Acciaio con zincatura
galvanica**

24 x KT piccolo

KEL 16|24-2MT V2A


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42149.200
4251269307843
1
96
17 mm
120 mm
146 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precablato
Adatto per gommini


17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Acciaio inox V2A

24 x KT piccolo

KEL 16|12-2MT


Codice **42148**
 EAN **4251269307812**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **36**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**
4 x KT grande

KEL 16|12-2MT V2A


Codice **42148.200**
 EAN **4251269307829**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **36**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **8 x KT piccolo**
2 x KT grande

KEL 16|6-2MT


Codice **42147**
 EAN **4251269307799**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **6**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **146 mm**

Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT grande**

KEL 16|6-2MT V2A


Codice **42147.200**
 EAN **4251269307805**
 Unità di imballaggio **1**
 Per il numero di cavi **6**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **146 mm**


Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **86 × 126 mm**
 Numero di fori per viti **8**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT grande**


KEL 10|6


Codice **42216**
 EAN **4251269308055**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **24**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**


Altezza **17 mm**
 Altezza di montaggio **17 mm**
 Apertura **65 × 36 mm**
 Numero di fori per viti **4**
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
 Min. diametro del cavo, precablato
 Adatto per gommini **6 x KT piccolo**


KEL 10 6 V2A	Codice	42216.200	Altezza	17 mm
	EAN	4251269308062	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	65 x 36 mm
	Per il numero di cavi	24	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	98 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
	Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
			Adatto per gommini	6 x KT piccolo

KEL 10 3	Codice	42212	Altezza	17 mm
	EAN	4251269308031	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	65 x 36 mm
	Per il numero di cavi	9	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	98 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
			Adatto per gommini	2 x KT piccolo 1 x KT grande

KEL 10 3 V2A	Codice	42212.200	Altezza	17 mm
	EAN	4251269308048	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	65 x 36 mm
	Per il numero di cavi	9	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	98 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
	Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
			Adatto per gommini	2 x KT piccolo 1 x KT grande

KEL-B4	Codice	42204	Altezza	17 mm
	EAN	4251269307935	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	46 x 46 mm
	Per il numero di cavi	16	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	72 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
			Adatto per gommini	4 x KT piccolo

KEL-B4 V2A	Codice	42204.200	Altezza	17 mm
	EAN	4251269307942	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	46 x 46 mm
	Per il numero di cavi	16	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	72 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
	Larghezza	58 mm	Min. diametro del cavo, precablato	
			Adatto per gommini	4 x KT piccolo

KEL-B1

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza


42206
4251269307959
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Min. diametro del cavo,
precabolato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
**Acciaio con zincatura
galvanica**

1 x KT grande

KEL-B1 V2A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42206.200
4251269307966
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti
Min. diametro del cavo,
precabolato
Adatto per gommini

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Acciaio inox V2A

1 x KT grande