

# KVT 80 | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, per apertura M80 / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

CE  
US

RIA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Il KVT 80 è un pressacavo divisibile per il passaggio e la tenuta di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Serrando le due metà con le viti fornite, i supporti assicurano una pressione sul cavo sufficiente a garantire una elevata tenuta meccanica.

E' possibile installare il KVT 80 su pareti di spessore compreso tra 1.5 mm e 10 mm.


## Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

## Vantaggi e benefici


- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Installazione/ smontaggio rapida e semplice dall'esterno
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444

## Tipi di prodotto




Codice **45237**  
EAN **4251269311376**  
Unità di imballaggio **1**  
Per il numero di cavi **24**  
Max. diametro del cavo **17 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Diametro esterno **100 mm**

Altezza di montaggio **16 mm**  
Apertura metrica **M80**  
Apertura rotonda **80 mm**  
Adatto per gommini **6 x KT piccolo**



Codice **45238**  
EAN **4251269311383**  
Unità di imballaggio **1**  
Per il numero di cavi **24**  
Max. diametro del cavo **17 mm**  
Colore **nero**  
Diametro esterno **100 mm**


Altezza di montaggio **16 mm**  
Apertura metrica **M80**  
Apertura rotonda **80 mm**  
Adatto per gommini **6 x KT piccolo**



Codice **45236**  
EAN **4251269311369**  
Unità di imballaggio **1**  
Per il numero di cavi **9**  
Max. diametro del cavo **35 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Diametro esterno **100 mm**

Altezza di montaggio  
Apertura metrica  
Apertura rotonda  
Adatto per gommini

**16 mm**  
**M80**  
**80 mm**  
**2 x KT piccolo**  
**1 x KT grande**



Codice **45239**  
EAN **4251269311390**  
Unità di imballaggio **1**  
Per il numero di cavi **9**  
Max. diametro del cavo **35 mm**  
Colore **nero**  
Diametro esterno **100 mm**

Altezza di montaggio  
Apertura metrica  
Apertura rotonda  
Adatto per gommini

**16 mm**  
**M80**  
**80 mm**  
**2 x KT piccolo**  
**1 x KT grande**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management