

QT-AT-M | Gommini adattatori

con filettatura interna M5 - M25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

QT-AT-M è un gommino adattatore (basato sulla linea dei gommini QT grandi) con filettature metriche integrate, adatto per i sistemi di ingresso cavi icotek divisibili. I gommini adattatori QT-AT-M sono realizzati in elastomero con corpo in poliammide. Questo gommino adattatore è disponibile opzionalmente con filettatura metrica M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 o M25 x 1.5.

Il QT-AT-M è ideale per creare un'interfaccia per connettori di segnale, dati, alimentazione o ibridi semplicemente avvitando loro sul QT-AT-M. Anche elementi di compensazione della pressione o tubi flessibili fino a M25 x 1.5 possono essere fissati sul QT-AT-M.

icotek offre anche [tappi avvitabili](#) per le misure M16, M20 e M25 per chiudere il nuovo gommino adattatore con filettatura metrica integrata QT-AT-M.

QT-AT-K-M è un gommino adattatore (basato sulla linea dei gommini QT piccoli) con filettature metriche integrate, adatto per i sistemi di ingresso cavi icotek divisibili. I gommini adattatori QT-AT-K-M sono realizzati in elastomero con corpo in ottone nichelato. Questo gommino adattatore è disponibile opzionalmente con filettatura metrica M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0 o M12 x 1.5.

Utilizzando il gommino adattatore QT-AT-K-M possono essere inseriti direttamente nel listello passacavi diversi connettori ad es. connettori pneumatici M12 x 1,0, connettori metrici ed elementi per la compensazione della pressione.

Sono compatibili con tutti i [sistemi divisibili di ingresso cavi KEL-QUICK](#) (che utilizzano i gommini QT).

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero Corpo: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici


- I connettori e le prese del pannello possono essere integrati direttamente nel sistema di ingresso cavi
- Non sono necessarie altre aperture nella parete
- Soluzione salvaspazio

Tipi di prodotto


	Codice EAN Unità di imballaggio Filetto Lunghezza Larghezza Altezza	42604 4251269323423 5 M5 x 0,5 20 mm 19 mm 12 mm	Altezza di montaggio	2 mm
	Codice EAN Unità di imballaggio Filetto Lunghezza Larghezza Altezza	42605 4251269323430 5 M8 x 1,0 20 mm 19 mm 12 mm	Altezza di montaggio	2 mm




Codice	42609	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269323829		
Unità di imballaggio	5		
Filetto	M8 × 0,5		
Lunghezza	20 mm		
Larghezza	19 mm		
Altezza	12 mm		




Codice	42606	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269323447		
Unità di imballaggio	5		
Filetto	M12 × 1,0		
Lunghezza	20 mm		
Larghezza	19 mm		
Altezza	12 mm		




Codice	42607	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269323454		
Unità di imballaggio	5		
Filetto	M12 × 1,5		
Lunghezza	20 mm		
Larghezza	19 mm		
Altezza	12 mm		




Codice	42596	Altezza di montaggio	2
EAN	4251269322952		
Unità di imballaggio	10		
Filetto	M12 × 1,0		
Lunghezza	40 mm		
Larghezza	39 mm		
Altezza	19		



Codice	42597	Altezza di montaggio	2
EAN	4251269322969		
Unità di imballaggio	10		
Filetto	M16 × 1,5		
Lunghezza	40 mm		
Larghezza	39 mm		
Altezza	19		



Codice	42598	Altezza di montaggio	2
EAN	4251269322976		
Unità di imballaggio	10		
Filetto	M20 × 1,5		
Lunghezza	40 mm		
Larghezza	39 mm		
Altezza	19		



Codice	42599	Altezza di montaggio	2
EAN	4251269322983		
Unità di imballaggio	10		
Filetto	M25 × 1,5		
Lunghezza	40 mm		
Larghezza	39 mm		
Altezza	19		

