産業用・IT業界向けのコンパクトLEDライト

ALLIO ライトは、コンパクトなデザインと照射部が190°回転することで、省スペース設置ながら筐体内を効果的に照らすことができます。また、既存の筐体への後付け、置き換えも容易に行えます。

ハイパワーLEDは1050ルーメンの明るさで、50,000時間の寿命があります。オパールホワイトのポリカーボネートチューブは、均質でギラつきのないエリアライトです。

Borrow a sample now

仕様

IP 保護等級（**EN 60529**）	IP20
保護等級	II (保護絶縁)
材質	照明器具の管: ポリカーボネイト Enclosure: ポリカーボネイト
難燃性クラス	
温度	-20 C° ～ 50 C°
取付型式	ネジ留め,マグネット装着,クリップアタッチメント（特許取得済み）

特□とメリット

- コンパクトなデザインと照射部が190°回転
- 19インチ サーバーラックにマグネット、ネジ止め、スナップインで取り付けることが可能です。
- 既存の筐体への後付け、置き換えも簡単
- 1050ルーメンの効果的なLEDライト
- 人感センサーも選択可能
- オプション：ドア開閉時にライト自動on/offスイッチ

製品タイプとサイズ

部品番号	**81100**	接続の可能性	ドア開閉時点灯 **on/off**スイッチ
EAN	**4251269333019**	コネクタタイプ	フェルール
梱包単位	**1**	定格出力	**8 W**
長さ	**448 mm**	定格電圧	**24 V DC**
高さ	**56,5 mm**	試験基準	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
幅	**26,2 mm**	保護等級	**II (**保護絶縁**)**
接続ケーブル長	**3.000 mm**	ガイドライン	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**> 80**
		光束	**1.000 lm**
		カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**



部品番号	**81202**	接続ケーブル長	**3.000 mm**
EAN		接続の可能性	ドア開閉時点灯 **on/off**スイッチ
梱包単位	**1**	コネクタタイプ	フェルール
UL証明書	**cURus (in progress)**	定格出力	**8 W**
長さ	**448 mm**	定格電圧	**24 V DC**
高さ	**56,5 mm**	試験基準	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
幅	**26,2 mm**	保護等級	**II (**保護絶縁**)**
		ガイドライン	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**> 80**
		光束	**1.000 lm**
		カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**

ALLIO 24 V DC (モーションセンサー**)**



部品番号	**81101**	バージョン	**PIR**モーションセンサー
EAN	**4251269333026**	コネクタタイプ	フェルール
梱包単位	**1**	定格出力	**8 W**
長さ	**448 mm**	定格電圧	**24 V DC**
高さ	**56,5 mm**	試験基準	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
幅	**26,2 mm**	保護等級	**II (**保護絶縁**)**
接続ケーブル長	**3.000 mm**	ガイドライン	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**> 80**
		光束	**1.000 lm**
		カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**

ALLIO 24 V DC UL/CSA (モーションセンサー**)**



部品番号	**81203**	接続ケーブル長	**3.000 mm**
EAN		バージョン	**PIR**モーションセンサー
梱包単位	**1**	コネクタタイプ	フェルール
UL証明書	**cURus (in progress)**	定格出力	**8 W**
長さ	**448 mm**	定格電圧	**24 V DC**
高さ	**56,5 mm**	試験基準	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
幅	**26,2 mm**	保護等級	**II (**保護絶縁**)**
		ガイドライン	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**> 80**
		光束	**1.000 lm**
		カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**



部品番号	**81102**	接続の可能性	ドア開閉時点灯 **on/off**スイッチ
EAN	**4251269333033**	コネクタタイプ	フェルール
梱包単位	**1**	定格出力	**8 W**
長さ	**448 mm**	定格電圧	**220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
高さ	**56,5 mm**		
幅	**26,2 mm**		
接続ケーブル長	**3.000 mm**	試験基準	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		保護等級	**II (**保護絶縁**)**
		ガイドライン	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**> 80**
		光束	**1.000 lm**
		カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**



部品番号	**81103**	接続の可能性	ドア開閉時点灯 **on/off**スイッチ
EAN	**4251269333040**	コネクタタイプ	**Plug CEE 7/17**
梱包単位	**1**	定格出力	**8 W**
長さ	**448 mm**	定格電圧	**220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
高さ	**56,5 mm**		
幅	**26,2 mm**		
接続ケーブル長	**1.500 mm**	試験基準	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		保護等級	**II (**保護絶縁**)**
		ガイドライン	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**> 80**
		光束	**1.000 lm**
		カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**



部品番号	**81104**	接続の可能性	ドア開閉時点灯 **on/off**スイッチ
EAN	**4251269333057**	コネクタタイプ	フェルール
梱包単位	**1**	定格出力	**8 W**
長さ	**448 mm**	定格電圧	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
高さ	**56,5 mm**	試験基準	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
幅	**26,2 mm**	保護等級	**II (**保護絶縁**)**
接続ケーブル長	**3.000 mm**	ガイドライン	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**> 80**
		光束	**1.000 lm**
		カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**



部品番号	**81200**	接続ケーブル長	**3.000 mm**
EAN		接続の可能性	ドア開閉時点灯 **on/off**スイッチ
梱包単位	**1**	コネクタタイプ	フェルール
UL証明書	**cURus (in progress)**	定格出力	**8 W**
長さ	**448 mm**	定格電圧	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
高さ	**56,5 mm**	試験基準	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
幅	**26,2 mm**	保護等級	**II (**保護絶縁**)**
		ガイドライン	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**> 80**
		光束	**1.000 lm**
		カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**

ALLIO 100-240 V AC (モーションセンサー**)**



部品番号	**81105**	バージョン	**PIR**モーションセンサー
EAN	**4251269333064**	コネクタタイプ	フェルール
梱包単位	**1**	定格出力	**8 W**
長さ	**448 mm**	定格電圧	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
高さ	**56,5 mm**		
幅	**26,2 mm**		
接続ケーブル長	**3.000 mm**	試験基準	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		保護等級	**II (**保護絶縁**)**
		ガイドライン	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**> 80**
		光束	**1.000 lm**
		カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**

ALLIO 100-240 V AC UL/CSA (モーションセンサー**)**



部品番号	**81201**	接続ケーブル長	**3.000 mm**
EAN		バージョン	**PIR**モーションセンサー
梱包単位	**1**	コネクタタイプ	フェルール
UL証明書	**cURus (in progress)**	定格出力	**8 W**
長さ	**448 mm**	定格電圧	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
高さ	**56,5 mm**		
幅	**26,2 mm**	試験基準	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		保護等級	**II (**保護絶縁**)**
		ガイドライン	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
		耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**> 80**
		光束	**1.000 lm**
		カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**

19インチラック用プレート **bk**

部品番号	**81135**	ネジ穴数	**4**
EAN	**4251269333101**	ネジ穴径	**6,5 mm**
梱包単位	**1**		
長さ	**484 mm**		
高さ	**6 mm**		
幅	**44 mm**		
カラー	ブラック		

19インチラック用プレート **gy**

部品番号	**81134**	ネジ穴数	**4**
EAN	**4251269333095**	ネジ穴径	**6,5 mm**
梱包単位	**1**		
長さ	**484 mm**		
高さ	**6 mm**		
幅	**44 mm**		
カラー	グレー**(RAL 7035**に類似**)**		

icotek®
smart cable management