

# ハウジングとインサート **3A/4A**

アダプタグロメット AT-HA およびケーブルエントリーフレーム MIS 用



HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

CE

IK04

IEC  
61984

UL  
1977

UL  
ECBT2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

UL  
US

## 仕様

材質	Enclosure: ポリアミド Einsatz: ポリカーボネイト
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 125 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

## 特長とメリット

## 製品タイプとサイズ

### 3Aインサート

部品番号	<b>55510</b>
EAN	<b>4251269337 499</b>
梱包単位	<b>5</b>
定格電流	<b>10 A</b>
定格電圧	<b>230 V</b>



4Aインサート



部品番号 **55511**  
EAN **4251269337**  
**529**  
梱包単位 **5**  
定格電流 **10 A**  
定格電圧 **230 V**

ハウジング KV20



部品番号 **55514**  
EAN  
梱包単位 **5**  
Cable gland **M20**  
クランプ範囲 **1 x 6 - 12**  
**mm**

ハウジング KV25



部品番号 **55515**  
EAN  
梱包単位 **5**  
Cable gland **M25**  
クランプ範囲 **1 x 13 - 18**  
**mm**

