

AT-D 16 | アダプターグロメット

M16インターフェース用・保護等級IP65

IP65

RISA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

AT-D 16グロメットはIMAS-CONNECTモジュラーアダプターシステムの一部であり、M16コネクタ用の追加カットアウト無しで、ケーブルエントリーフレームへのM16コネクタを簡単に他のケーブルとともに統合できます。

AT-D 16は、KTシステムのアイコテックケーブルエントリーフレームに組み込みます。統合されたM16インターフェースはM16コネクタや継ぎ手もケーブルエントリーフレームへ直接組み込みます、コンパクトかつ配線入り口をすっきりとできます。

丸形M16コネクタとの組み合わせにより、AT-D 16は保護等級IP65になります。これにより、過酷な産業用環境条件下においても、信頼性の高いシールが確保されます。

AT-D 16は、センサー技術、アクチュエータ技術、電源供給、データ伝送などの用途において、M16接続をモジュール式で省スペースかつ保守性に優れた方法で統合したい機器・機械メーカーに最適です。そのモジュール設計により、インターフェースはいつでも適応または拡張が可能であり、機械のライフサイクル全体を通じて明らかな利点となります。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP65
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット

- ケーブルエントリーフレームへM16製品の組み込みで省スペース化
- コネクタ嵌合時 IP65保護等級
- 既存のフレームとの一体化を実現
- M16を確かに一体化し扱いやすい
- 背面取付けに最適
- 非常に簡単な組立て
- 多数のメーカーが提供するM16コネクタとコンパチブル

製品タイプとサイズ



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39984
4251269339479
10
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

icotek[®]
smart cable management