

BPK-RF プラスチック製ブラインドプレート

スナップイン取付け・保護等級IP54/ULタイプ12



BPK-RFブラインドプレートは、10極・16極・24極のコネクタ用標準取付穴を塞ぐことができます。保護等級はIP54です。

取付加工部分にスナップイン式ではめ込み装着します（板厚1.5～3mm）。

IP54

UL TYPE
12

UL
C US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリプロピレン ガスケット: エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ~ 110 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン

特長とメリット

- スナップイン取付けによる素早い作業
- ガスケット取付済

製品タイプとサイズ

BPK 24-RF A

部品番号	42024.002	最薄取付板厚	1,5 mm
EAN	4251269307	最大取付板厚	3 mm
	522		
梱包単位	10		
長さ	148 mm		
幅	53 mm		
高さ	10,3 mm		
標準取付穴	112 × 36 mm		



BPK 16-RF A

部品番号	42016.002	最薄取付板厚	1,5 mm
EAN	4251269307	最大取付板厚	3 mm
	485		
梱包単位	10		
長さ	121 mm		
幅	53 mm		
高さ	10,3 mm		
標準取付穴	86 × 36 mm		

**BPK 10-RF A**

部品番号	42015.002	最薄取付板厚	1,5 mm
EAN	4251269307	最大取付板厚	3 mm
	461		
梱包単位	10		
長さ	101 mm		
幅	53 mm		
高さ	10,3 mm		
標準取付穴	65 × 36 mm		

**BPK-B-RF A**

部品番号	42010.002	最薄取付板厚	1,5 mm
EAN	4251269307	最大取付板厚	3 mm
	409		
梱包単位	10		
長さ	76 mm		
幅	53 mm		
高さ	10,3 mm		
標準取付穴	46 × 46 mm		



