

KEL-FG-ER | 分割式フランジ付ボックスフレーム

コネクタ付きケーブルの90度エントリー用 保護等級IP65



ケーブルエントリーフレームKEL-FG-ERは、キャビネット、壁に対して90°の角度でケーブルを挿入し、シールし、ストレインリリーフすることができます。コネクタの有無にかかわらず、ケーブルやホースをスムーズに挿入できます。サイズに応じて、外径1~16mm(1穴グロメットKT 1~15に対応)、または13~35mm(1穴グロメットKTG 13~KT 34に対応)のケーブルを挿入でき、IP65でシールされ、同時にEN 62444に準拠したストレインリリーフ機能を発揮します。

KEL-FG-ER-Aフレームは24極の産業用コネクタの標準取付穴(36×112mm)に、KEL-FG-ER-Bフレームは36×46mmの取付穴に適合します。

KEL-FG-ER-E単列エントリーフレームは省スペース設計が特徴で、狭い場所やフラットコネクタ(Sub-DやLAN等)付きケーブルに最適です。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。

IP54



IP55



IP64



IP65



UL US



HL3



RoHS compliant



Made in Germany


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 90 C°
特性	耐震、UV耐候性、シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め
取付高	57,5 mm

特長とメリット


- 90°の壁面に取付け可能
- ケーブル挿入部の機械的保護
- ケーブル挿入部の防水機能 (IP65)
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能
- 高安定性と耐振動性

製品タイプとサイズ




部品番号	42340
EAN	4251269328787
梱包単位	1
ケーブル数	10
最大ケーブル径	16 mm
長さ	147 mm
幅	80 mm

高さ	57,5 mm
取付高	57,5 mm
標準取付穴	112 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,5 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	10 x KT スモール



部品番号	42341
EAN	4251269328794
梱包単位	1
ケーブル数	7
最大ケーブル径	35 mm
長さ	147 mm
幅	80 mm


高さ	57,5 mm
取付高	57,5 mm
標準取付穴	112 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,5 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	6 x KT スモール 1 x KT ラージ



部品番号 **42342**
EAN **4251269328800**
梱包単位 **1**
ケーブル数 **4**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **147 mm**
幅 **80 mm**

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット


57,5 mm
57,5 mm
112 × 36 mm
4
5,5 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
2 × KT スモール
2 × KT ラージ



部品番号 **42344**
EAN **4251269328824**
梱包単位 **1**
ケーブル数 **4**
最大ケーブル径 **16 mm**
長さ **79,8 mm**
幅 **80 mm**

高さ
取付高
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット


57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
4 × KT スモール



部品番号 **42343**
EAN **4251269328817**
梱包単位 **1**
ケーブル数 **1**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **79,8 mm**
幅 **80 mm**

高さ
取付高
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット


57,5 mm
57,5 mm
4
5,5 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
1 × KT ラージ



部品番号 **42347**
EAN **4251269328855**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **5**
最大ケーブル径 **17 mm**
長さ **147 mm**
幅 **53 mm**

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット


38 mm
38 mm
112 × 24 mm
2
5,5 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
5 × KT スモール



部品番号 **42346**
EAN **4251269328848**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **3**
最大ケーブル径 **17 mm**
長さ **100 mm**
幅 **53 mm**

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット

38 mm
38 mm
65 × 24 mm
2
5,5 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
3 × KT スモール



部品番号 **42345**
EAN **4251269328831**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **2**
最大ケーブル径 **17 mm**
長さ **73 mm**
幅 **53 mm**

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット

38 mm
38 mm
43 × 24 mm
2
5,5 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
2 × KT スモール

