最高品質基準をクリアした堅牢な装置用ライト | IP67

TUBE ライトは、筐体内、機械や設備に効果的に照らします、M12コネクターで接続が可能です。

取り付けが簡単で、同梱のフックに押し込み回転させれば照射位置も変えられます、また回路に依存しない50,000時間の耐用寿命があります。

TUBEは用途に応じて材質を選ぶことができます。耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製と、耐衝撃性に優れたポリカーボネートです。

温度変化、油、水、さまざまな化学物質があっても、輝度や寿命に影響を与えることはありません。

Borrow a sample now

仕様

IP 保護等級 (**EN 60529**)	IP67
保護等級	III (安全特定低電圧)
材質	照明器具の管: ポリカーボネイト 照明器具の管: ホウケイ酸ガラス エンドキャップ: ステンレススチール
難燃性クラス	
温度	-20 C° ~ 50 C°
取付型式	スナップイン

特□とメリット

- 耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製または耐衝撃性に優れたポリカーボネート
- 保護等級 IP67
- メンテナンスフリー
- ハイパワーLEDによる高いエネルギー効率
- コンパクトな丸形デザインφ28mmで、狭い設置環境にも対応
- 既存の筐体への後付け、置き換えも簡単
- 回転可能なLED
- エンドキャップはステンレス製
- M12コネクタで接続

製品タイプとサイズ

部品番号	**81502**	エンドキャップ径	**28 mm**
EAN	**4251269333132**	接続の可能性	**M12**コネクタ
梱包単位	**1**	コネクタタイプ	**M12**フランジソケット
長さ	**296,1 mm**		
高さ	**36 mm**	定格出力	**8 W**
幅	**34 mm**	定格電圧	**24 V, DC ±5%**
チューブ径	**24 mm**	耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		消費電力量 kWh/1000 h	**13**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**>80**
		光束	**1.000 lm**
		チューブ素材	ポリカーボネイト



部品番号	**81503**	エンドキャップ径	**28 mm**
EAN	**4251269333149**	接続の可能性	**M12**コネクタ
梱包単位	**1**	コネクタタイプ	**M12**フランジソケット
長さ	**331,1 mm**		
高さ	**36 mm**	定格出力	**11,2 W**
幅	**34 mm**	定格電圧	**24 V, DC ±5%**
チューブ径	**24 mm**	耐用年数	**50.000 h**
		色温度	**5.000 K**
		演色評価数 CRI	**>80**
		光束	**1.650 lm**
		チューブ素材	ホウケイ酸ガラス

部品番号	**81500**	エンドキャップ径	**28 mm**
EAN	**4251269333118**	接続の可能性	**M12**コネクタ
梱包単位	**1**	コネクタタイプ	**M12**フランジソケット
長さ	**565,1 mm**		
高さ	**36 mm**	定格出力	**13 W**
幅	**34 mm**	定格電圧	**24 V, DC ±5%**
チューブ径	**24 mm**	耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		消費電力量 kWh/1000 h	**13**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**>80**
		光束	**1.700 lm**
		チューブ素材	ポリカーボネイト



部品番号	**81504**	エンドキャップ径	**28 mm**
EAN	**4251269333156**	接続の可能性	**M12**コネクタ
梱包単位	**1**	コネクタタイプ	**M12**フランジソケット
長さ	**615,1 mm**		
高さ	**36 mm**	定格出力	**16,8 W**
幅	**34 mm**	定格電圧	**24 V, DC ±5%**
チューブ径	**24 mm**	定格電流	**1,08 A**
		耐用年数	**50.000 h**
		色温度	**5.000 K**
		演色評価数 CRI	**>80**
		光束	**2.775 lm**
		チューブ素材	ホウケイ酸ガラス

部品番号	**81501**	エンドキャップ径	**28 mm**
EAN	**4251269333125**	接続の可能性	**M12**コネクタ
梱包単位	**1**	コネクタタイプ	**M12**フランジソケット
長さ	**1.074,6 mm**	定格出力	**26 W**
高さ	**39 mm**	定格電圧	**24 V, DC ±5%**
幅	**30,4 mm**	定格電流	**1,0 A**
チューブ径	**24 mm**	耐用年数	**50.000 h**
		エネルギー効率クラス	**E**
		消費電力量 kWh/1000 h	**13**
		色温度	**5.600 K**
		演色評価数 CRI	**>80**
		光束	**3.400 lm**
		チューブ素材	ポリカーボネイト

電源ケーブル **TUBE, 5000 mm**

部品番号	**81530**	ケーブルシース材質	ポリウレタン
EAN	**4251269333163**		
梱包単位	**1**		
接続ケーブル長	**5.000 mm**		
コネクタタイプ	**M12**コネクタ, フェルール		
定格電圧	**24 V DC ±5%**		
カラー	ブラック		

電源ケーブル **TUBE, 10000 mm**

部品番号	**81531**	ケーブルシース材質	ポリウレタン
EAN	**4251269333170**		
梱包単位	**1**		
接続ケーブル長	**10.000 mm**		
コネクタタイプ	**M12**コネクタ, フェルール		
定格電圧	**24 V DC ±5%**		
カラー	ブラック		

取付クリップ、ステンレススチール

部品番号	**91443**	ネジ穴数	**1**
EAN	**4251269335082**	ネジ穴径	**6,5 mm**
梱包単位	**2**		
長さ	**30 mm**		
高さ	**38 mm**		
幅	**27 mm**		
カラー	ブラック		

取付クリップ、開口部**28mm**

部品番号	**91070**	カラー	ブラック
EAN		ネジ穴数	**1**
梱包単位	**1**	ネジ穴径	**4,2 mm**
長さ	**18,4 mm**		
高さ	**34 mm**		
幅	**34 mm**		
エンドキャップ径	**28 mm**		

icotek®
smart cable management