□□ □ IT □□□□□□□□ □□ □□□□ LED □□

IP20 | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany | CE | UKCA | c UL us in progress

□□□□ □□□□ 190° □□ □□□ □□ ALLIO □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□ □□ □□□□□ □□

□□□ LED□ 1050□□□□ □□ □□□ 50,000□□□ □□□ □□□□□. □□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□

Borrow a sample now

□□ □ □□

- 190° □□□□ LED □□가 □□ □□□□ □□□
- □□□ □□ □□: □□, □□ □□ □□ 19" □□ □□ □□□ □□
- □□ □□□□□ □□□ □□
- 1050□□□ □□□□ LED □□
- □□ □□□ □□ □□ 가□
- □□□□ □□ 가□□ □□ □□ □□□

IP □□□□ (EN 60529)	IP20
□□ □□	II(□□ □□□)
	□□□ □□:□□□□□ Enclosure: □□□□□□□
	-20 C° to 50 C°
□□ □□	□□ □□□,□□ □□,□□ □□(□□ □□)

□□ □□ □ □□

	81100	□□ 가□□	□□ □□ □□□
EAN	**4251269333019**	□□□ □□	
	1	□□ □□	**8 W**
	448 mm	□□ □□	**24 V DC**
	56,5 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
	26,2 mm		
□□ □□ □□□	**3.000 mm**	□□ □□ 가□□□□	**II(□□ □□□) 2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			E
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**> 80**
			1.000 lm
			□□(RAL 7035□ □□)



	81202	□□ □□ □□□	**3.000 mm**
EAN		□□ 가□□	□□ □□ □□□
	1	□□□ □□	
UL□□□	**cURus (in progress)**	□□ □□	**8 W**
	448 mm	□□ □□	**24 V DC**
	56,5 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
	26,2 mm		
		□□ □□ 가□□□□	**II(□□ □□□) 2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			E
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**> 80**
			1.000 lm
			□□(RAL 7035□ □□)

ALLIO 24 V DC (□□ □□□)



	81101		**PIR □□ □□□**
EAN	**4251269333026**	□□□ □□	
	1	□□ □□	**8 W**
	448 mm	□□ □□	**24 V DC**
	56,5 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
	26,2 mm		
□□ □□ □□□	**3.000 mm**	□□ □□ 가□□□□	**II(□□ □□□) 2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			E
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**> 80**
			1.000 lm
			□□(RAL 7035□ □□)

ALLIO 24 V DC UL/CSA (□□ □□□)



	81203	□□ □□ □□□	**3.000 mm**
EAN			**PIR □□ □□□**
	1	□□□ □□	
UL□□□	**cURus (in progress)**	□□ □□	**8 W**
	448 mm	□□ □□	**24 V DC**
	56,5 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
	26,2 mm	□□ □□	**II(□□ □□□)**
		가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			E
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**> 80**
			1.000 lm
			□□(RAL 7035□ □□)



	81102	□□ 가□□	□□ □□ □□□
EAN	**4251269333033**	□□□ □□	
	1	□□ □□	**8 W**
	448 mm	□□ □□	**220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
	56,5 mm		
	26,2 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
□□ □□ □□□	**3.000 mm**		
		□□ □□	**II(□□ □□□)**
		가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			E
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**> 80**
			1.000 lm
			□□(RAL 7035□ □□)



	81103	□□ 가□□	□□ □□ □□□
EAN	**4251269333040**	□□□ □□	□□□ **CEE 7/17**
	1	□□ □□	**8 W**
	448 mm	□□ □□	**220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
	56,5 mm		
	26,2 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
□□ □□ □□□	**1.500 mm**		
		□□ □□	**II(□□ □□□)**
		가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			E
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**> 80**
			1.000 lm
			□□(RAL 7035□ □□)



	81104	□□ 가□□	□□ □□ □□□
EAN	**4251269333057**	□□□ □□	
	1	□□ □□	**8 W**
	448 mm	□□ □□	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
	56,5 mm		
	26,2 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
□□ □□ □□□	**3.000 mm**		
		□□ □□ 가□□□□	**II(□□ □□□) 2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			E
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**> 80**
			1.000 lm
			□□(RAL 7035□ □□)



	81200	□□ □□ □□□	**3.000 mm**
EAN		□□ 가□□	□□ □□ □□□
	1	□□□ □□	
UL□□□	**cURus (in progress)**	□□ □□	**8 W**
	448 mm	□□ □□	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
	56,5 mm		
	26,2 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		□□ □□ 가□□□□	**II(□□ □□□) 2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			E
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**> 80**
			1.000 lm
			□□(RAL 7035□ □□)

ALLIO 100-240 V AC (□□ □□□)



	81105		**PIR □□ □□□**
EAN	**4251269333064**	□□□ □□	
	1	□□ □□	**8 W**
	448 mm	□□ □□	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
	56,5 mm		
	26,2 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
□□ □□ □□□	**3.000 mm**		
		□□ □□ 가□□□□	**II(□□ □□□) 2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			E
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**> 80**
			1.000 lm
			□□(RAL 7035□ □□)

ALLIO 100-240 V AC UL/CSA (□□ □□□)



	81201	□□ □□ □□□	**3.000 mm**
EAN			**PIR □□ □□□**
	1	□□□ □□	
UL□□□	**cURus (in progress)**	□□ □□	**8 W**
	448 mm	□□ □□	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
	56,5 mm		
	26,2 mm	□□□ □□	**EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741**
		□□ □□	**II(□□ □□□)**
		가□□□□	**2014/35/EU, 2014/30/EU**
			50.000 h
			E
			5.600 K
		□□ □□□ □□□ CRI	**> 80**
			1.000 lm
			□□(RAL 7035□ □□)

19" □□ □□ □□□□ bk

	81135	□□ □ □	**4**
EAN	**4251269333101**	□□□ □□	**6,5 mm**
	1		
	484 mm		
	6 mm		
	44 mm		

19" □□ □□ □□□□ gy

	81134	□□ □ □	**4**
EAN	**4251269333095**	□□□ □□	**6,5 mm**
	1		
	484 mm		
	6 mm		
	44 mm		
	□□(RAL 7035□ □□)		

icotek®
smart cable management