

KEL-FA | 10-Pin 16-Pin 24-Pin

10-Pin 16-Pin 24-Pin / IP54 / UL Type 12



KEL-FA는 10-Pin, 16-Pin, 24-Pin의 다양한 포트 옵션을 제공합니다. 이 제품은 높은 내환경성(IP54)과 안전성(UL Type 12)을 갖추고 있으며, RoHS 및 REACH 규정을 준수합니다.

KEL-FA는 10, 16, 24-Pin의 다양한 포트 옵션을 제공합니다. 이 제품은 높은 내환경성(IP54)과 안전성(UL Type 12)을 갖추고 있으며, RoHS 및 REACH 규정을 준수합니다.




IP 등급 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
	10-Pin, 16-Pin, 24-Pin
	UL94-V0, 불연성
	-40 C° to 140 C°
	UV-차폐, 내습, 내염, 내오염
제조국	독일, KEL-SNAP 호환

색상 옵션

- 10-Pin 포트 색상 옵션
- 16-Pin 포트 색상 옵션
- 24-Pin 포트 색상 옵션
- 10-Pin 포트 색상 옵션 / 16-Pin 포트 색상 옵션
- 10-Pin 포트 색상 옵션 / 16-Pin 포트 색상 옵션 / 24-Pin 포트 색상 옵션

10-Pin 모델




EAN

10-Pin
16-Pin 24-Pin

55241
4251269324796
10
40
15 mm
147 mm
62 mm

22 mm
22 mm
112 x 36 mm
4
6 mm
10 x KT




EAN

16-Pin
24-Pin

55247
4251269324802
10
25
35 mm
147 mm
62 mm

22 mm
22 mm
112 x 36 mm
4
6 mm
6 x KT
1 x KT




EAN

24-Pin

55244
4251269324819
10
6
35 mm
147 mm
62 mm

22 mm
22 mm
112 x 36 mm
4
6 mm
2 x KT
2 x KT




EAN

□□□ □
□□ □□□ □

55168
4251269324826
10
32
15 mm
120 mm
62 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□□ □□

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
6 mm
8 x KT □□




EAN

□□□ □
□□ □□□ □

55165
4251269324833
10
17
35 mm
120 mm
62 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□□ □□

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
6 mm
4 x KT □□
1 x KT □




EAN

□□□ □
□□ □□□ □

55162
4251269324840
10
2
35 mm
120 mm
62 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□□ □□

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
6 mm
2 x KT □




EAN

□□□ □
□□ □□□ □

55216
4251269324857
10
24
15 mm
100 mm
62 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□□ □□

22 mm
22 mm
65 × 36 mm
4
6 mm
6 x KT □□



EAN

□□□ □
□□ □□□ □

55212
4251269324864
10
9
35 mm
100 mm
62 mm

□□ □□
□□ □□□
□□ □ □
□□□ □□
□□□□ □□

22 mm
22 mm
65 × 36 mm
4
6 mm
2 x KT □□
1 x KT □