

AT-B adaptertulen

voor speciale oplossingen, IP65



IP54

IP55

IP64

IP65

RIWA

HL3

EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Producttypes en maten



Art.nr.	39950
EAN	4251269320934
Aantal	10
Lengte	42 mm
Breedte	41,5 mm
Hoogte	19 mm
Montage hoogte	2 mm



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

AT-B is a blank adapter grommet (based on large KT grommets) for custom interface solutions, suitable for split icotek cable entry systems. The AT-M adapter grommets are made of elastomer with a polyamide body.

The integrated polyamide body is completely closed on one side. The effective area is 24 x 24 mm, the wall thickness is 6 mm. Custom drill-holes and cut-outs can be made here for e.g. installation of screw mounted hybrid connectors.

They are compatible with all split icotek cable entry systems (suitable for KT cable grommets).

Voordelen

- Connectoraansluitingen kunnen rechtstreeks in het kabelinvoersysteem worden geïntegreerd
- Aparte uitsparingen voor connectoren zijn niet meer nodig
- Ruimtebesparende oplossing
- Flexibele bruikbare oppervlakte 24 x 24 mm

icotek[®]
smart cable management