

AT-KS-AK adaptertulen met afdekklep

gebaseerd op KT groot, voor Keystone-modules / IP54



The grommet AT-KS-AK is constructed on the basis of a large KT cable grommet. The polyamide body is moulded with elastomer.

The cut-out enables a snap-in assembly of all couplers based on the Keystone system. If required the keystone couplers can be disassembled with a screwdriver.

The interface can be closed and even sealed using the protective cover on the front of the grommet.

The insertion of AT-KS-AK into an icotek cable entry frame enables the routing of cables with and without connectors in combination with the creation of interfaces for Keystone couplers within one cable entry system. Separate cut-outs for connectors are no longer necessary.

AT-KS-AK fulfills protection classes up to IP54 when the flap is closed (regardless of the keystone module type and manufacturer).

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Connectoren kunnen rechtstreeks in het kabelinvoerframe worden geïntegreerd
- Aparte uitsparingen voor connectoren zijn niet meer nodig
- Gecertificeerde beschermingsklasse IP54 (volgens EN 60529) bij gesloten afdekklep
- Afdekklep kan in geopende toestand worden vastgezet
- De interface kan worden beveiligd door te verzegelen
- Ruimtebesparende oplossing
- Doorvoertule is geschikt voor alle Keystone-koppelingen
- Snap-in montage


Producttypes en maten

AT-KS-AK




Art.nr.	39967
EAN	4251269335150
Aantal	10
Lengte	42 mm
Breedte	41,5 mm
Hoogte	25,3 mm
Montage hoogte	6,3 mm

AT-KS-AK-USB 3.0




Art.nr.	39977
EAN	4251269335174
Aantal	1
Lengte	42 mm
Breedte	41,5 mm
Hoogte	25,3 mm
Montage hoogte	6,3 mm

AT-KS-AK-USB-C


Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

39980
4251269335204
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

AT-KS-AK-HDMI

Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

39978
4251269335181
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

AT-KS-AK-CAT6

Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Hoogte
Montage hoogte

39979
4251269335198
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm
