



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)



IP54



RoHS
compliant

IP55



IP64



Made in
Germany

IP65



IP66



KEL-DPZ CR cable entry plates are designed to route and seal a large number of cables without connectors, hoses or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The KEL-DPZ CR products are a cost and time saving alternative to traditional cable glands.

The assembly of the KEL-DPZ CR with cables or pneumatic hoses can be done quickly and easily. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ CR provides strain relief and protection up to IP66 / UL type 12.

The KEL-DPZ CR matches exactly the cut-out dimensions of 6-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. The size KEL-DPZ-B CR fits on cut-outs 46 x 46 mm. The very compact size KEL-DPZ-E CR is designed for routing cables in very small spaces. Through a cut-out of only 18 x 112 mm, up to 21 cables can be easily routed and sealed.

Especially for Rittal KL / KX terminal boxes the size KEL-DPZ-KX/KL CR was created. It was designed for routing up to 72 cables through the pre-cut standard cut-out. The self-tapping screws required for assembly are included in the scope of delivery.

The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).

The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide Basisframe: Roestvrij staal V2A
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging


Voordelen

- Snelle montage
- Hoge kabeldichtheid
- Beschermingsgraad tot IP66 (conform EN 60529)
- Automatische afdichting en trekcontlasting voor de kabel
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen
- Ruimte besparende vorm


Producttypes en maten

KEL-DPZ 24|14 CR gy


Art.nr.	43700.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327315	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43700.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327148	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC bk


Art.nr.	50700.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327223	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR bk


Art.nr.	50700.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327407	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 CR (S)VOC gy

Art.nr.	43720.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327186	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 CR gy


Art.nr.	43720.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327360	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	15 x 7.2 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC bk**


Art.nr.	50720.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327278	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 CR bk


Art.nr.	50720.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327452	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	15	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16 CR gy


Art.nr.	43725.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327377	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC gy**


Art.nr.	43725.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327193	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC bk**


Art.nr.	50725.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327285	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 CR bk


Art.nr.	50725.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327469	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43705.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269325458	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR gy


Art.nr.	43705.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327322	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC bk


Art.nr.	50705.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327230	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR bk


Art.nr.	50705.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327414	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 CR gy


Art.nr.	43710.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327339	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43710.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327155	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC bk


Art.nr.	50710.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327247	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR bk


Art.nr.	50710.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327421	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC gy

Art.nr.	43711.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327162	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR gy

Art.nr.	43711.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327346	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

50711.601
4251269327438
5
26
10,2 mm
zwart
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
26 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

50711.600
4251269327254
5
26
10,2 mm
zwart
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
26 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43730.600
4251269327209
5
32
12 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|32 CR gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43730.601
4251269327384
5
32
12 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|32 CR bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

50730.601
4251269327476
5
32
12 mm
zwart
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC bk

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte


50730.600
4251269327292
5
32
12 mm
zwart
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 CR gy

Art.nr.	43715.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327353	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43715.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327179	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC bk


Art.nr.	50715.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327261	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR bk


Art.nr.	50715.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327445	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43735.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327216	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR gy


Art.nr.	43735.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327391	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR bk


Art.nr.	50735.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327483	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk


Art.nr.	50735.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327308	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	121	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,9 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43815.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327544	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|11 CR gy


Art.nr.	43815.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327643	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 CR gy


Art.nr.	43816.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327650	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 16|14 CR
(S)VOC gy**


Art.nr.	43816.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327551	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 CR gy


Art.nr.	43817.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327667	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 16|20 CR
(S)VOC gy**

Art.nr.	43817.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327568	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR gy


Art.nr.	43818.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327674	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 16|25 CR
(S)VOC gy**


Art.nr.	43818.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327575	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 CR gy


Art.nr.	43819.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327681	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	34	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 16|34 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43819.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327582	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	34	Inbouwmaat	86 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Voor kabeldiameters	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|12 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43809.600	Breedte	54 mm
EAN	4251269327490	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|12 CR gy


Art.nr.	43809.601	Breedte	54 mm
EAN	4251269327599	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|18 CR gy


Art.nr.	43812.601	Breedte	54 mm
EAN	4251269327612	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43812.600	Breedte	54 mm
EAN	4251269327513	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 CR gy


Art.nr.	43811.601	Breedte	54 mm
EAN	4251269327605	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43811.600	Breedte	54 mm
EAN	4251269327506	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	8 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	7 x 4.5 - 8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR gy


Art.nr.	43813.601	Breedte	54 mm
EAN	4251269327629	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	23	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43813.600	Breedte	54 mm
EAN	4251269327520	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	23	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 CR gy


Art.nr.	43814.601	Breedte	54 mm
EAN	4251269327636	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	27	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	27 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 6|27 CR
(S)VOC gy**


Art.nr.	43814.600	Breedte	54 mm
EAN	4251269327537	Hoogte	7,5 mm
Aantal	5	Montage hoogte	7,5 mm
Voor aantal kabels	27	Inbouwmaat	52 x 36 mm
Max. kabeldiameter	5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	4,5
Lengte	85,5 mm	Voor kabeldiameters	27 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC gy**


Art.nr.	43794.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327711	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR gy


Art.nr.	43794.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327834	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR bk


Art.nr.	50794.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327889	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC bk**


Art.nr.	50794.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327766	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 CR gy


Art.nr.	43796.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327841	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43796.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327728	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR bk


Art.nr.	50796.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327896	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR (S)VOC bk


Art.nr.	50796.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327773	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC gy


Art.nr.	43798.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327735	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR gy


Art.nr.	43798.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327858	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR bk

Art.nr.	50798.601	Breedte	58 mm
EAN	4251269327902	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC bk

Art.nr.	50798.600	Breedte	58 mm
EAN	4251269327780	Hoogte	10 mm
Aantal	5	Montage hoogte	10 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	46 x 46 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	zwart	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Lengte	72,8 mm	Voor kabeldiameters	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 CR gy

Art.nr.	43780.601	Breedte	29 mm
EAN	4251269327810	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	7	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	12 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	7 x 7.5 - 12 mm
Lengte	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC gy

Art.nr.	43780.600	Breedte	29 mm
EAN	4251269327698	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	7	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	12 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	7 x 7.5 - 12 mm
Lengte	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 CR bk

Art.nr.	50780.601	Breedte	29 mm
EAN	4251269327865	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	7	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	12 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	zwart	Voor kabeldiameters	7 x 7.5 - 12 mm
Lengte	147 mm		

**KEL-DPZ-E 112|7 CR
(S)VOC bk**

Art.nr.	50780.600	Breedte	29 mm
EAN	4251269327742	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	7	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	12 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	zwart	Voor kabeldiameters	7 x 7.5 - 12 mm
Lengte	147 mm		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
gy**


Art.nr.	43790.601	Breedte	29 mm
EAN	4251269327827	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	21	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm
Lengte	147 mm		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
(S)VOC gy**


Art.nr.	43790.600	Breedte	29 mm
EAN	4251269327704	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	21	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm
Lengte	147 mm		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
bk**


Art.nr.	50790.601	Breedte	29 mm
EAN	4251269327872	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	21	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	zwart	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm
Lengte	147 mm		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
(S)VOC bk**

Art.nr.	50790.600	Breedte	29 mm
EAN	4251269327759	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	21	Aantal schroefgaten	2
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Diameter van schroefgaten	5,7 mm
Kleur	zwart	Voor kabeldiameters	21 x 3.2 - 6.5 mm
Lengte	147 mm		

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
gy**

Art.nr.	43675.001.601	Breedte	90 mm
EAN	4251269327919	Hoogte	4 mm
Aantal	1	Montage hoogte	4 mm
Voor aantal kabels	72	Inbouwmaat	192 x 62 mm
Max. kabeldiameter	22 mm	Aantal schroefgaten	6
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,1 mm
Lengte	221 mm	Voor kabeldiameters	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm


**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC gy**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43675.001.600
4251269327797
1
72
22 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
221 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm


**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
bk**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43675.101.601
4251269327926
1
72
22 mm
zwart
221 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC bk**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

43675.101.600
4251269327803
1
72
22 mm
zwart
221 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm