

# KT-SC | Doorvoertulen met meerdere bereiken

voor kabeldiameters 4 - 28 mm / IP54



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KT-SC grommets accept a wide range of cable diameters. This is a great benefit when the exact cable diameter is not known in advance.

The single circular membrane can be peeled away to accommodate the specific diameter of the cable or hose. For this purpose, only a small hole between the rings needs to be pierced. Then the corresponding ring can be removed. The peeled-off area is always round, ensuring a secure seal around cable/hose.

The KT-SC cable grommet is based on the KT grommet and enables flexible routing and sealing (IP54) of electrical cables and pneumatic hoses with diameters from 4 - 28 mm.

The KT-SC cable grommets are not split and therefore only usable for cables without connectors.

## Specificaties


<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiaal</b>	Elastomeer
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 100 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, halogeenvrij

## Voordelen

- Groot klembereik
- Makkelijk opbergen
- Ronde membranen kunnen gemakkelijk worden verwijderd
- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Ideaal voor het bedraden van niet voorgesneden kabels


## Producttypes en maten

### KT-SC groot



Art.nr.	<b>41485</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269321474</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 5 - 28 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>41,5 mm</b>		
Breedte	<b>42 mm</b>		

### KT-SC klein



Art.nr.	<b>41490</b>	Hoogte	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269331329</b>	Montage hoogte	<b>2 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Voor kabeltype	<b>Ronde kabel</b>
Voor aantal kabels	<b>1</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 4 - 12 mm</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>		
Lengte	<b>21 mm</b>		
Breedte	<b>21 mm</b>		

