

KVT-W90 | Deelabre kabelwartel 90°

voor kabels met connectoren, M32/M50 / IP54



IP54

UL US



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The split KVT-W90 cable glands are used to insert and seal pre-terminated cables at a 90° angle. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed (e.g. into control panels, enclosures or machinery) and sealed with IP54.

In particular, the KVT 50-W90 is perfectly suited to hold corrugated or smooth hoses. A large number of cable entry grommets is available to the user. By using [multi-hole grommets](#) up to 16 lines can be routed with one cable gland.

Polyamide standard locknuts as well as a sealing ring are included in the shipment. [Split locknuts](#) can be ordered separately.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen

- Haakse installatie op een muur
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Geschikt voor metrische uitsparingen

Producttypes en maten

KVT 32-W90 gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

45404
4251269311406
10
4
17 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
40 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

26 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
11,5 mm
1 x KT klein

KVT 32-W90 bk




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte


45406
4251269311413
10
4
17 mm
zwart
40 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules


26 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
11,5 mm
1 x KT klein

KVT 50|4-W90 gy


Art.nr.	45424	Montage hoogte	46,5 mm
EAN	4251269311444	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	16	Schroefdraad	M50 × 1,5
Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	11,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	4 x KT klein
Hoogte	61 mm		

KVT 50|4-W90 bk

Art.nr.	45426	Montage hoogte	46,5 mm
EAN	4251269311451	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	16	Schroefdraad	M50 × 1,5
Max. kabeldiameter	17 mm	Lengte schroefdraad	11,5 mm
Kleur	zwart	Geschikt voor tules	4 x KT klein
Hoogte	61 mm		

KVT 50|1-W90 gy

Art.nr.	45414	Montage hoogte	46,5 mm
EAN	4251269311420	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	1	Schroefdraad	M50 × 1,5
Max. kabeldiameter	35 mm	Lengte schroefdraad	11,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x KT groot
Hoogte	61 mm		

KVT 50|1-W90 bk

Art.nr.	45416	Montage hoogte	46,5 mm
EAN	4251269311437	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	5	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	1	Schroefdraad	M50 × 1,5
Max. kabeldiameter	35 mm	Lengte schroefdraad	11,5 mm
Kleur	zwart	Geschikt voor tules	1 x KT groot
Hoogte	61 mm		