

Wkładki 3A / 4A i kompatybilne obudowy

do moduł adaptera AT-HA i dzielony przepust kablowy MIS



icotek offers 3A or 4A insert sets and matching connector housings with integrated M20 (cable diam. 6 - 12 mm) or M25 (cable diam. 13 - 18 mm) cable glands for [adapter grommets AT-HA](#) and [split cable entry frames MIS](#).

The connector housings are compatible and CE-compliant with numerous insert manufacturers (Harting, Ilme, Phoenix Contact, TE Connectivity, Weidmüller, Lapp, Amphenol, Molex, RS Pro, ...).


EN 45545-2


certified


ISO 4892-2A






61984


UL 1977


UL ECBT2


compliant


COMPLIANCE


Made in Germany


UL US

Specyfikacja

Materiał	Obudowa: Poliamid Einsatz: Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 125 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

Rodzaje i rozmiary produktów

Wkładka 3A



Numer części	55510
EAN	4251269337499
Opak.	5
Prąd znamionowy	10 A
Napięcie znamionowe	230 V

Wkładka 4A



Numer części	55511
EAN	4251269337
	529
Opak.	5
Prąd znamionowy	10 A
Napięcie znamionowe	230 V

Obudowa KV 20



Numer części	55514
EAN	
Opak.	5
Cable gland	M20
Zakres mocowania	1 x 6 - 12 mm

Obudowa KV 25



Numer części	55515
EAN	
Opak.	5
Cable gland	M25
Zakres mocowania	1 x 13 - 18 mm

