

AT-B Moduły uszczelniające z adapterem

dla indywidualnych rozwiązań interfejsu / IP65



AT-B to pusta przelotka adaptera (oparta na dużych przelotkach KT) do niestandardowych rozwiązań interfejsów, odpowiednia dla dzielonych ramek icotek. Przepusty adaptera AT-M są wykonane z elastomeru z poliamidowym korpusem.

Zintegrowany korpus z poliamidu jest całkowicie zamknięty z jednej strony. Efektywna powierzchnia to 24 x 24 mm, grubość ścianki to 6 mm. Można tu wykonać niestandardowe otwory i wycięcia np. montaż śrubowych złączy hybrydowych. Są kompatybilne ze wszystkimi ramami dzielonymi icotek (pasującymi do modułów uszczelniających KT).

IP54

ECOLAB
certified

IP55

UV
ISO 4892-2A

IP64

RoHS
compliant

IP65

REACH
COMPLIANCE

RIA

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiał	Elastomer Korpus: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Dzięki zastosowaniu modułów AT złącza panelowe i gniazda można zintegrować bezpośrednio z systemem wprowadzania kabli
- Nie są już potrzebne oddzielne wycięcia na złącza
- Oszczędność miejsca
- Zintegrowane pełny korpus modułu udostępnia powierzchnię 24x24 mm

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	39950
EAN	4251269320934
Opak.	10
Długość	42 mm
Szerokość	41,5 mm
Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm