

BPK-RF plastikowe zaślepki płyt

do montażu na wcisk / IP54 / UL Typ 12



Zaślepki do zamknięcia otworowania do standardowych złącz przemysłowych 10-, 16- i 24-polowych.

Typ BPK-RF A: Zaślepka na zatrzaski do ścian metalowych o grubości 1.5 - 3 mm

IP54

UL TYPE
12

UL
US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja

| | |
|--------------------|--|
| IP stopień ochrony | IP54 |
| UL Typ (UL 50E) | UL Type 12 |
| Materiał | Polipropylen Uszczelnienie: Elastomer |
| Klasa ogniowa | UL94-V0, samogasnący |
| Zakres temperatur | -30 C° do 110 C° |
| Właściwości | Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu |
| Opcje montażu | Montowane na zatrzask |

Zalety i korzyści

- Szybki montaż zaślepek BPK-RF dzięki systemowi zatrzaskowemu
- Zintegrowaną uszczelkę

Rodzaje i rozmiary produktów

BPK 24-RF A

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Numer części | 42024.002 | Dla min. | 1,5 mm |
| EAN | 4251269307 | grubość ściany | |
| | 522 | Do | 3 mm |
| Opak. | 10 | maksymalnej | |
| Długość | 148 mm | grubości | |
| Szerokość | 53 mm | ściany | |
| Wysokość | 10,3 mm | | |
| Rozmiar wycięcia | 112 x 36 mm | | |



BPK 16-RF A

| | | | |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Numer części | 42016.002 | Dla min. | 1,5 mm |
| EAN | 4251269307 | grubość ściany | |
| | 485 | Do | 3 mm |
| Opak. | 10 | maksymalnej | |
| Długość | 121 mm | grubości | |
| Szerokość | 53 mm | ściany | |
| Wysokość | 10,3 mm | | |
| Rozmiar wycięcia | 86 × 36 mm | | |

**BPK 10-RF A**

| | | | |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Numer części | 42015.002 | Dla min. | 1,5 mm |
| EAN | 4251269307 | grubość ściany | |
| | 461 | Do | 3 mm |
| Opak. | 10 | maksymalnej | |
| Długość | 101 mm | grubości | |
| Szerokość | 53 mm | ściany | |
| Wysokość | 10,3 mm | | |
| Rozmiar wycięcia | 65 × 36 mm | | |

**BPK-B-RF A**

| | | | |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Numer części | 42010.002 | Dla min. | 1,5 mm |
| EAN | 4251269307 | grubość ściany | |
| | 409 | Do | 3 mm |
| Opak. | 10 | maksymalnej | |
| Długość | 76 mm | grubości | |
| Szerokość | 53 mm | ściany | |
| Wysokość | 10,3 mm | | |
| Rozmiar wycięcia | 46 × 46 mm | | |



