

# KEL-DP Wielomembranowe płyty przepustów kablowych, okrągłe

Wciskane w metryczne wycięcia M16 - M50 / IP65 / UL Typ 12



Przepusty KEL-DP przeznaczone są do prowadzenia kabli bez złączek, węży czy światłowodów na ograniczonej przestrzeni.

Przepusty KEL-DP są łatwą w montażu i oszczędną alternatywą dla tradycyjnych dławnic kablowych. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij kable. Okrągły KEL-DP zapewnia stopień ochrony IP65 / UL Typ 12.

Okrągła wersja KEL-DP idealnie pasuje do metrycznych wycięć M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50. Specjalny ściągacz zapewnia centralne dopasowanie w wycięciach.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.

IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE  
12

UL  
US



## Specyfikacja


<b>IP stopień ochrony</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>UL Typ (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiał</b>	Elastomer
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
<b>Opcje montażu</b>	Montowane na zatrzask

## Zalety i korzyści

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach


## Rodzaje i rozmiary produktów

KEL-DP 16|1 A gy  
okrągły



Numer części	<b>43600</b>
EAN	<b>4251269329791</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Maks. średnica kabla	<b>9,2 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Wysokość	<b>12 mm</b>

Wysokość montażu	<b>5 mm</b>
Średnica zewnętrzna	<b>23 mm</b>
Rozmiar otworu, okrągły	<b>16 mm</b>
Rozmiar otworu, metryczny	<b>M16</b>
Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Zakres mocowania	<b>1 x 1 - 9.2 mm</b>


**KEL-DP 16|3 A gy okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43601**  
**4251269329807**  
**10**  
**3**  
**5,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**23 mm**  
**16 mm**  
**M16**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**3 x 1 - 5.2 mm**


**KEL-DP 16|7 A gy okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43602**  
**4251269329814**  
**10**  
**7**  
**3,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**23 mm**  
**16 mm**  
**M16**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**7 x 1 - 3.2 mm**


**KEL-DP 20|4 A gy okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43572**  
**4251269320477**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**27 mm**  
**20 mm**  
**M20**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**4 x 1 - 5.2 mm**


**KEL-DP 20|1 A gy okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43571**  
**4251269329784**  
**10**  
**1**  
**14 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**27 mm**  
**20 mm**  
**M20**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1 x 1 - 14 mm**


**KEL-DP 20|4-1 A gy okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43575**  
**4251269323911**  
**10**  
**4**  
**8 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**27 mm**  
**20 mm**  
**M20**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**2 x 1 - 8 mm**  
**2 x 1 - 4.5 mm**

**KEL-DP 20|5 A gy okrągły**


Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43573**  
**4251269320484**  
**10**  
**5**  
**10,6 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**27 mm**  
**20 mm**  
**M20**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1 x 1 - 10.6 mm**  
**2 x 1 - 4.6 mm**  
**2 x 1 - 3.6 mm**


**KEL-DP 20|9 A gy**  
okrągły



Numer części **43574**  
EAN **4251269320491**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **9**  
Maks. średnica kabla **4,6 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **27 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **20 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M20**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **5 x 1 - 4.6 mm**  
**4 x 1 - 3.6 mm**


**KEL-DP 25|4 A gy**  
okrągły



Numer części **43533**  
EAN **4251269310027**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **4**  
Maks. średnica kabla **8 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **32 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **4 x 1 - 8 mm**


**KEL-DP 25|4 B gy**  
okrągły



Numer części **50536**  
EAN **4251269333248**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **4**  
Maks. średnica kabla **8 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **32 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **4 x 1 - 8 mm**


**KEL-DP 25|4 A bk**  
okrągły



Numer części **50533**  
EAN **4251269314803**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **4**  
Maks. średnica kabla **8 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **32 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **4 x 1 - 8 mm**


**KEL-DP 25|4 B bk**  
okrągły



Numer części **43535**  
EAN **4251269324079**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **4**  
Maks. średnica kabla **8 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **32 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|6 A gy**  
okrągły




Numer części **43531**  
EAN **4251269310003**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **6**  
Maks. średnica kabla **9,4 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **32 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **4 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 25|6 A bk**

okrągły



Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość


**50531**  
**4251269314780**  
**10**  
**6**  
**9,4 mm**  
**czarny**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**32 mm**  
**25 mm**  
**M25**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**4 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 25|7 A gy**

okrągły



Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość


**43534**  
**4251269322563**  
**10**  
**7**  
**5,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**32 mm**  
**25 mm**  
**M25**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**7 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|7 A gy**

okrągły



Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość


**43592**  
**4251269322488**  
**10**  
**7**  
**8 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**7 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 32|7 B gy**

okrągły



Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość


**43596**  
**4251269322525**  
**10**  
**7**  
**8 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**7 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 32|10 A gy**

okrągły



Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość


**43532**  
**4251269310010**  
**10**  
**10**  
**9,4 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**

**KEL-DP 32|10 B gy**

okrągły




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43560**  
**4251269310133**  
**10**  
**10**  
**9,4 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**


**KEL-DP 32|10 A bk**  
**okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50532**  
**4251269314797**  
**10**  
**10**  
**9,4 mm**  
**czarny**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**


**KEL-DP 32|10 B bk**  
**okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50560**  
**4251269314889**  
**10**  
**10**  
**9,4 mm**  
**czarny**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**


**KEL-DP 32|10-2 A gy**  
**okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43593**  
**4251269322495**  
**10**  
**10**  
**6,4 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**10 x 1 - 6.4 mm**


**KEL-DP 32|10-2 B gy**  
**okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43597**  
**4251269322532**  
**10**  
**10**  
**6,4 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**10 x 1 - 6.4 mm**


**KEL-DP 32|11 A gy**  
**okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43594**  
**4251269322501**  
**10**  
**11**  
**8 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**2 x 1 - 8 mm**  
**9 x 1 - 5.2 mm**


**KEL-DP 32|11 B gy**  
**okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43598**  
**4251269322549**  
**10**  
**11**  
**8 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**


Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2 x 1 - 8 mm**  
**9 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|13 A gy**  
**okrągły**


Numer części **43595**  
EAN **4251269322518**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **13**  
Maks. średnica kabla **5,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **38 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **13 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|13 B gy**  
**okrągły**


Numer części **43599**  
EAN **4251269322556**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **13**  
Maks. średnica kabla **5,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **38 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **13 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 40|9 A gy**  
**okrągły**


Numer części **43536**  
EAN **4251269310034**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **9**  
Maks. średnica kabla **11,3 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **50 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **40 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **8 x 1 - 9.5 mm**  
**1 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|9 B gy**  
**okrągły**


Numer części **43561**  
EAN **4251269310140**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **9**  
Maks. średnica kabla **11,3 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **50 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **40 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **8 x 1 - 9.5 mm**  
**1 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|16 A gy**  
**okrągły**


Numer części **43537**  
EAN **4251269310041**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **16**  
Maks. średnica kabla **11,3 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **50 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **40 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **2 x 1 - 5.3 mm**  
**10 x 1 - 6.3 mm**  
**2 x 1 - 9.5 mm**  
**2 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 40|16 B gy**  
**okrągły**

Numer części **43563**  
EAN **4251269310164**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **16**  
Maks. średnica kabla **11,3 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **50 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **40 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **2 x 1 - 5.3 mm**  
**10 x 1 - 6.3 mm**  
**2 x 1 - 9.5 mm**  
**2 x 1 - 11.3 mm**


**KEL-DP 40|17 A gy okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43538**  
**4251269310058**  
**10**  
**17**  
**7,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**50 mm**  
**40 mm**  
**M40**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1 x 1 - 4 mm**  
**16 x 1 - 7.2 mm**


**KEL-DP 40|17 B gy okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43565**  
**4251269310188**  
**10**  
**17**  
**7,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**50 mm**  
**40 mm**  
**M40**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**1 x 1 - 4 mm**  
**16 x 1 - 7.2 mm**


**KEL-DP 50|9 A gy okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43554**  
**4251269310102**  
**10**  
**9**  
**18 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**


**KEL-DP 50|9 B gy okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43568**  
**4251269310218**  
**10**  
**9**  
**18 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**


**KEL-DP 50|9 A bk okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50554**  
**4251269314858**  
**10**  
**9**  
**18 mm**  
**czarny**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**


**KEL-DP 50|9 B bk okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50568**  
**4251269314933**  
**10**  
**9**  
**18 mm**  
**czarny**  
**12 mm**


Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

**KEL-DP 50|11 A gy  
okrągły**


Numer części **43555**  
EAN **4251269310119**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **11**  
Maks. średnica kabla **22,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|11 B gy  
okrągły**


Numer części **43569**  
EAN **4251269310225**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **11**  
Maks. średnica kabla **22,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|11 A bk  
okrągły**


Numer części **50555**  
EAN **4251269314865**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **11**  
Maks. średnica kabla **22,5 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|11 B bk  
okrągły**

Numer części **50569**  
EAN **4251269314940**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **11**  
Maks. średnica kabla **22,5 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **12 mm**


Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **7 x 1 - 7.2 mm**  
**3 x 1 - 11.2 mm**  
**1 x 1 - 22.5 mm**

**KEL-DP 50|12 A gy  
okrągły**

Numer części **43551**  
EAN **4251269310072**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **11,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**


Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**



**KEL-DP 50|12 B gy**  
**okrągły**


Numer części **43562**  
EAN **4251269310157**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **11,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**

**KEL-DP 50|12 A bk**  
**okrągły**


Numer części **50551**  
EAN **4251269314827**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **11,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**

**KEL-DP 50|12 B bk**  
**okrągły**


Numer części **50562**  
EAN **4251269314896**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **11,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **10 x 1 - 9.2 mm**  
**2 x 1 - 11.2 mm**

**KEL-DP 50|16 A gy**  
**okrągły**

Numer części **43550**  
EAN **4251269310065**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **16**  
Maks. średnica kabla **11,3 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**


Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**

**KEL-DP 50|16 B gy**  
**okrągły**

Numer części **43564**  
EAN **4251269310171**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **16**  
Maks. średnica kabla **11,3 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**


**KEL-DP 50|16 A bk  
okrągły**



Numer części **50550**  
EAN **4251269314810**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **16**  
Maks. średnica kabla **11,3 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**


**KEL-DP 50|16 B bk  
okrągły**



Numer części **50564**  
EAN **4251269314902**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **16**  
Maks. średnica kabla **11,3 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**


**KEL-DP 50|18 A gy  
okrągły**



Numer części **43553**  
EAN **4251269310096**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **18**  
Maks. średnica kabla **12 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


**KEL-DP 50|18 B gy  
okrągły**



Numer części **43567**  
EAN **4251269310201**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **18**  
Maks. średnica kabla **12 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**


Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**

**KEL-DP 50|18 A bk  
okrągły**



Numer części **50553**  
EAN **4251269314841**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **18**  
Maks. średnica kabla **12 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


**KEL-DP 50|18 B bk  
okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50567**  
**4251269314926**  
**10**  
**18**  
**12 mm**  
**czarny**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


**KEL-DP 50|20 A gy  
okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43552**  
**4251269310089**  
**10**  
**20**  
**9,3 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**16 x 1 - 6.3 mm**  
**4 x 1 - 9.3 mm**


**KEL-DP 50|20 B gy  
okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43566**  
**4251269310195**  
**10**  
**20**  
**9,3 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**16 x 1 - 6.3 mm**  
**4 x 1 - 9.3 mm**


**KEL-DP 50|20 A bk  
okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50552**  
**4251269314834**  
**10**  
**20**  
**9,3 mm**  
**czarny**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**16 x 1 - 6.3 mm**  
**4 x 1 - 9.3 mm**


**KEL-DP 50|20 B bk  
okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50566**  
**4251269314919**  
**10**  
**20**  
**9,3 mm**  
**czarny**  
**12 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**16 x 1 - 6.3 mm**  
**4 x 1 - 9.3 mm**


**KEL-DP 50|35 A gy  
okrągły**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43556**  
**4251269310126**  
**10**  
**35**  
**5,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**12 mm**


Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Dla min. grubość ściany  
Do maksymalnej grubości ściany  
Zakres mocowania

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B gy**  
**okrągły**


Numer części **43570**  
EAN **4251269310232**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **35**  
Maks. średnica kabla **5,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**

**KEL-DP 50|35 A bk**  
**okrągły**

Numer części **50556**  
EAN **4251269314872**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **35**  
Maks. średnica kabla **5,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Zakres mocowania **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B bk**  
**okrągły**

Numer części **50570**  
EAN **4251269314957**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **35**  
Maks. średnica kabla **5,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**  
Średnica zewnętrzna **60 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**  
Zakres mocowania **35 x 1 - 5.2 mm**