

KEL-DP Wielomembranowe płyty przepustów kablowych, okrągłe

Wciskane w metryczne wycięcia M12 - M50 / IP65 / UL Typ 12



Przepusty KEL-DP przeznaczone są do prowadzenia kabli bez złączy, węży czy światłowodów na ograniczonej przestrzeni.

Przepusty KEL-DP są łatwą w montażu i oszczędną alternatywą dla tradycyjnych dławnic kablowych. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij kable. Okrągły KEL-DP zapewnia stopień ochrony IP65 / UL Typ 12.

Okrągła wersja KEL-DP idealnie pasuje do metrycznych wycięć M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50. Specjalny ściągacz zapewnia centralne dopasowanie w wycięciach.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przebitych membran po usunięciu kabli.

IP54



IP55



RoHS compliant

IP64



IP65



Made in Germany

UL TYPE 12



UL US



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

Rodzaje i rozmiary produktów


KEL-DP 12|1 A gy okrągły



Numer części	43603
EAN	
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	6,2 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	19 mm
Rozmiar otworu, okrągły	12 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M12
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	1 x 1 - 6.2 mm


KEL-DP 16|1 A gy
okrągły



Numer części **43600**
EAN **4251269329791**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **9,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **23 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **16 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M16**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **1 x 1 - 9.2 mm**


KEL-DP 16|3 A gy
okrągły



Numer części **43601**
EAN **4251269329807**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **3**
Maks. średnica kabla **5,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **23 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **16 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M16**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **3 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 16|7 A gy
okrągły



Numer części **43602**
EAN **4251269329814**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **7**
Maks. średnica kabla **3,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **23 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **16 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M16**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **7 x 1 - 3.2 mm**


KEL-DP 20|1 A gy
okrągły



Numer części **43571**
EAN **4251269329784**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **14 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **27 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M20**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **1 x 1 - 14 mm**


KEL-DP 20|4 A gy
okrągły



Numer części **43572**
EAN **4251269320477**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **5,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **27 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M20**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **4 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 20|4-1 A gy
okrągły



Numer części **43575**
EAN **4251269323911**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **8 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **27 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M20**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **2 x 1 - 8 mm**
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy
okrągły



Numer części **43573**
EAN **4251269320484**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **5**
Maks. średnica kabla **10,6 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **27 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M20**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **1 x 1 - 10.6 mm**
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 20|9 A gy
okrągły



Numer części **43574**
EAN **4251269320491**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **9**
Maks. średnica kabla **4,6 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **27 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **20 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M20**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 25|4 A gy
okrągły



Numer części **43533**
EAN **4251269310027**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **8 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**


Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **32 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M25**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B gy
okrągły




Numer części **50536**
EAN **4251269333248**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **8 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **32 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M25**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 A bk
okrągły**


Numer części **50533**
 EAN **4251269314803**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **8 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **32 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 B bk
okrągły**


Numer części **43535**
 EAN **4251269324079**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **8 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **32 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
 Zakres mocowania **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|6 A gy
okrągły**


Numer części **43531**
 EAN **4251269310003**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **6**
 Maks. średnica kabla **9,4 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **32 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 25|6 A bk
okrągły**


Numer części **50531**
 EAN **4251269314780**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **6**
 Maks. średnica kabla **9,4 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **32 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 25|7 A gy
okrągły**


Numer części **43534**
 EAN **4251269322563**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **7**
 Maks. średnica kabla **5,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **32 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **25 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **7 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|7 A gy
okrągły**


Numer części **43592**
 EAN **4251269322488**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **7**
 Maks. średnica kabla **8 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **38 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy
okrągły


Numer części **43596**
EAN **4251269322525**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **7**
Maks. średnica kabla **8 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy
okrągły


Numer części **43532**
EAN **4251269310010**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **10**
Maks. średnica kabla **9,4 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy
okrągły


Numer części **43560**
EAN **4251269310133**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **10**
Maks. średnica kabla **9,4 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk
okrągły

Numer części **50532**
EAN **4251269314797**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **10**
Maks. średnica kabla **9,4 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **12 mm**


Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk
okrągły

Numer części **50560**
EAN **4251269314889**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **10**
Maks. średnica kabla **9,4 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10-2 A gy
okrągły



Numer części **43593**
EAN **4251269322495**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **10**
Maks. średnica kabla **6,4 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **10 x 1 - 6.4 mm**


KEL-DP 32|10-2 B gy
okrągły



Numer części **43597**
EAN **4251269322532**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **10**
Maks. średnica kabla **6,4 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **10 x 1 - 6.4 mm**


KEL-DP 32|11 A gy
okrągły



Numer części **43594**
EAN **4251269322501**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **11**
Maks. średnica kabla **8 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|11 B gy
okrągły



Numer części **43598**
EAN **4251269322549**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **11**
Maks. średnica kabla **8 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|13 A gy
okrągły



Numer części **43595**
EAN **4251269322518**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **13**
Maks. średnica kabla **5,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **13 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 32|13 B gy
okrągły



Numer części **43599**
EAN **4251269322556**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **13**
Maks. średnica kabla **5,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **13 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 40|9 A gy
okrągły



Numer części **43536**
EAN **4251269310034**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **9**
Maks. średnica kabla **11,3 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **50 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **40 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M40**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|9 B gy
okrągły



Numer części **43561**
EAN **4251269310140**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **9**
Maks. średnica kabla **11,3 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **50 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **40 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M40**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 A gy
okrągły



Numer części **43537**
EAN **4251269310041**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **16**
Maks. średnica kabla **11,3 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**


Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **50 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **40 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M40**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy
okrągły



Numer części **43563**
EAN **4251269310164**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **16**
Maks. średnica kabla **11,3 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **50 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **40 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M40**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|17 A gy okrągły

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43538
4251269310058
10
17
7,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 40|17 B gy okrągły

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43565
4251269310188
10
17
7,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 50|9 A gy okrągły

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43554
4251269310102
10
9
18 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B gy okrągły

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43568
4251269310218
10
9
18 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 A bk okrągły

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50554
4251269314858
10
9
18 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B bk okrągły

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50568
4251269314933
10
9
18 mm
czarny
12 mm


Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy
okrągły


Numer części **43555**
 EAN **4251269310119**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **11**
 Maks. średnica kabla **22,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy
okrągły


Numer części **43569**
 EAN **4251269310225**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **11**
 Maks. średnica kabla **22,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
 Zakres mocowania **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk
okrągły


Numer części **50555**
 EAN **4251269314865**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **11**
 Maks. średnica kabla **22,5 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
okrągły


Numer części **50569**
 EAN **4251269314940**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **11**
 Maks. średnica kabla **22,5 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
 Zakres mocowania **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
okrągły


Numer części **43551**
 EAN **4251269310072**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **12**
 Maks. średnica kabla **11,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 B gy
okrągły**


Numer części **43562**
 EAN **4251269310157**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **12**
 Maks. średnica kabla **11,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
 Zakres mocowania **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 A bk
okrągły**


Numer części **50551**
 EAN **4251269314827**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **12**
 Maks. średnica kabla **11,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 B bk
okrągły**


Numer części **50562**
 EAN **4251269314896**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **12**
 Maks. średnica kabla **11,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
 Zakres mocowania **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|16 A gy
okrągły**


Numer części **43550**
 EAN **4251269310065**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **16**
 Maks. średnica kabla **11,3 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 B gy
okrągły**


Numer części **43564**
 EAN **4251269310171**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **16**
 Maks. średnica kabla **11,3 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
 Zakres mocowania **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
okrągły


Numer części **50550**
EAN **4251269314810**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **16**
Maks. średnica kabla **11,3 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **60 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk
okrągły


Numer części **50564**
EAN **4251269314902**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **16**
Maks. średnica kabla **11,3 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **60 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy
okrągły

Numer części **43553**
EAN **4251269310096**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **18**
Maks. średnica kabla **12 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**


Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **60 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy
okrągły

Numer części **43567**
EAN **4251269310201**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **18**
Maks. średnica kabla **12 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **60 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 A bk
okrągły**



Numer części	50553
EAN	4251269314841
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	18
Maks. średnica kabla	12 mm
Kolor	czarny
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	60 mm
Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M50
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 7.2 mm 5 x 1 - 9.4 mm 5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B bk
okrągły**



Numer części	50567
EAN	4251269314926
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	18
Maks. średnica kabla	12 mm
Kolor	czarny
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	60 mm
Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M50
Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
Zakres mocowania	2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 7.2 mm 5 x 1 - 9.4 mm 5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|20 A gy
okrągły**



Numer części	43552
EAN	4251269310089
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	20
Maks. średnica kabla	9,3 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	12 mm


Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	60 mm
Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M50
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B gy
okrągły**




Numer części	43566
EAN	4251269310195
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	20
Maks. średnica kabla	9,3 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	60 mm
Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M50
Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
Zakres mocowania	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 A bk
okrągły**


Numer części **50552**
 EAN **4251269314834**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **20**
 Maks. średnica kabla **9,3 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B bk
okrągły**


Numer części **50566**
 EAN **4251269314919**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **20**
 Maks. średnica kabla **9,3 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
 Zakres mocowania **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|35 A gy
okrągły**


Numer części **43556**
 EAN **4251269310126**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **35**
 Maks. średnica kabla **5,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B gy
okrągły**


Numer części **43570**
 EAN **4251269310232**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **35**
 Maks. średnica kabla **5,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**

**KEL-DP 50|35 A bk
okrągły**

Numer części **50556**
 EAN **4251269314872**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **35**
 Maks. średnica kabla **5,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
 Średnica zewnętrzna **60 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
 Zakres mocowania **35 x 1 - 5.2 mm**



Numer części **50570**
EAN **4251269314957**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **35**
Maks. średnica kabla **5,2 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **60 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **35 x 1 - 5.2 mm**

icotek[®]
smart cable management