


# KEL-DPZ CR wielomembranowe okrągłe płytowe przepusty kablowe

do użytku w pomieszczeniach czystych, M25-M63 / IP66 / IP68 / UL Typ 12/4X\*



Okrągłe płyty przepustów kablowych KEL-DPZ CR są przeznaczone do przeprowadzenia i uszczelniania kabli bez złączy lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X\*

UL US

DNV

RIIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Montaż okrągłych KEL-DPZ CR z kablami lub przewodami pneumatycznymi można wykonać szybko i łatwo. Wystarczy zrobić mały otwór w cienkiej membranie i przełożyć przez niego przewody. KEL-DPZ CR round zapewnia odciążenie i ochronę IP66 / IP68 / UL Typ 4X\*.

Wersje okrągłe serii KEL-DPZ CR mają gwint pasujący do wycięć metrycznych od M25 do M63. Dzięki temu można stosować wycięcia na metryczne dławnice kablowe.

Produkty z końcówką .600 są testowane i certyfikowane pod względem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1. Materiały użyte do produkcji tych wyrobów zostały przebadane i uzyskały certyfikat na emisję gazów odlotowych zgodnie z normą VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 arkusz 17).

Produkty z końcówką .601 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1.

\*4X tylko do użytku w pomieszczeniach


## Specyfikacja

<b>IP stopień ochrony</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiał</b>	Elastomer Rama: Poliamid
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
<b>Opcje montażu</b>	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki


## Rodzaje i rozmiary produktów

## Zalety i korzyści


- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach




Numer części	<b>43736.601</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328268</b>	Średnica zewnętrzna	<b>39 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>25,3 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>3</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M25</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Gwint	<b>M25 × 1,5</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>43736.600</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327964</b>	Średnica zewnętrzna	<b>39 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>25,3 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>3</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M25</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Gwint	<b>M25 × 1,5</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>50736.601</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328411</b>	Średnica zewnętrzna	<b>39 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>25,3 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>3</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M25</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Gwint	<b>M25 × 1,5</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>



Numer części	<b>50736.600</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328114</b>	Średnica zewnętrzna	<b>39 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>25,3 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>3</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M25</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Gwint	<b>M25 × 1,5</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>43737.601</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328275</b>	Średnica zewnętrzna	<b>39 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>25,3 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>4</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M25</b>
Maks. średnica kabla	<b>5,2 mm</b>	Gwint	<b>M25 × 1,5</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>




Numer części **43737.600**  
EAN **4251269327971**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **4**  
Maks. średnica kabla **5,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **39 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
Gwint **M25 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Numer części **50737.601**  
EAN **4251269328428**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **4**  
Maks. średnica kabla **5,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **39 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
Gwint **M25 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Numer części **50737.600**  
EAN **4251269328121**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **4**  
Maks. średnica kabla **5,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **39 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
Gwint **M25 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Numer części **43732.601**  
EAN **4251269328237**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **4**  
Maks. średnica kabla **12,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **44 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
Gwint **M32 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Numer części **43732.600**  
EAN **4251269327933**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **4**  
Maks. średnica kabla **12,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**


Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **44 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
Gwint **M32 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Numer części	<b>50732.601</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328381</b>	Średnica zewnętrzna	<b>44 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>32,3 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>4</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M32</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,5 mm</b>	Gwint	<b>M32 × 1,5</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Numer części	<b>50732.600</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328084</b>	Średnica zewnętrzna	<b>44 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>32,3 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>4</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M32</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,5 mm</b>	Gwint	<b>M32 × 1,5</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Numer części	<b>43733.601</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328244</b>	Średnica zewnętrzna	<b>44 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>32,3 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>4</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M32</b>
Maks. średnica kabla	<b>9,5 mm</b>	Gwint	<b>M32 × 1,5</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>



Numer części	<b>43733.600</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327940</b>	Średnica zewnętrzna	<b>44 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>32,3 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>4</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M32</b>
Maks. średnica kabla	<b>9,5 mm</b>	Gwint	<b>M32 × 1,5</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>




Numer części	<b>50733.601</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328398</b>	Średnica zewnętrzna	<b>44 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>32,3 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>4</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M32</b>
Maks. średnica kabla	<b>9,5 mm</b>	Gwint	<b>M32 × 1,5</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>




Numer części **50733.600**  
EAN **4251269328091**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **4**  
Maks. średnica kabla **9,5 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **44 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
Gwint **M32 x 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **4 x 5 - 9.5 mm**




Numer części **43734.601**  
EAN **4251269328251**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **7**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **44 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
Gwint **M32 x 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Numer części **43734.600**  
EAN **4251269327957**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **7**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **44 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
Gwint **M32 x 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Numer części **50734.601**  
EAN **4251269328404**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **7**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **44 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
Gwint **M32 x 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Numer części **50734.600**  
EAN **4251269328107**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **7**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **44 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
Gwint **M32 x 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**



Numer części **43741.601**  
EAN **4251269328282**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **8**  
Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **52 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
Gwint **M40 x 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43741.600**  
**4251269327988**  
**5**  
**8**  
**10,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50741.601**  
**4251269328435**  
**5**  
**8**  
**10,2 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50741.600**  
**4251269328138**  
**5**  
**8**  
**10,2 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43750.601**  
**4251269328299**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43750.600**  
**4251269327995**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50750.601**  
**4251269328442**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50750.600**  
**4251269328145**  
**5**  
**8**  
**12,5 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43751.601**  
**4251269328305**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43751.600**  
**4251269328008**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50751.601**  
**4251269328459**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50751.600**  
**4251269328152**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**czarny**  
**22 mm**


Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Numer części **43752.601**  
EAN **4251269328312**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **62 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Gwint **M50 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**




Numer części **43752.600**  
EAN **4251269328015**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **62 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Gwint **M50 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**




Numer części **50752.601**  
EAN **4251269328466**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **62 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Gwint **M50 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**



Numer części **50752.600**  
EAN **4251269328169**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **12**  
Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**


Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **62 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Gwint **M50 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**




Numer części **43758.601**  
EAN **4251269328336**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **19**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **62 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Gwint **M50 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **19 x 3.2 - 6.5 mm**







Numer części	<b>43758.600</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328039</b>	Średnica zewnętrzna	<b>62 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>50,4 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>19</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M50</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Gwint	<b>M50 × 1,5</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>50758.601</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328480</b>	Średnica zewnętrzna	<b>62 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>50,4 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>19</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M50</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Gwint	<b>M50 × 1,5</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Numer części	<b>50758.600</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328183</b>	Średnica zewnętrzna	<b>62 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>50,4 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>19</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M50</b>
Maks. średnica kabla	<b>6,5 mm</b>	Gwint	<b>M50 × 1,5</b>
Kolor	<b>czarny</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>



Numer części	<b>43756.601</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328329</b>	Średnica zewnętrzna	<b>62 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>50,4 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>78</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M50</b>
Maks. średnica kabla	<b>5 mm</b>	Gwint	<b>M50 × 1,5</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>nein</b>
		Zakres mocowania	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>




Numer części	<b>43756.600</b>	Wysokość montażu	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328022</b>	Średnica zewnętrzna	<b>62 mm</b>
Opak.	<b>5</b>	Rozmiar otworu, okrągły	<b>50,4 mm</b>
Dla max. liczba kabli	<b>78</b>	Rozmiar otworu, metryczny	<b>M50</b>
Maks. średnica kabla	<b>5 mm</b>	Gwint	<b>M50 × 1,5</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>	Długość gwintu	<b>14 mm</b>
Wysokość	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		Zakres mocowania	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>




Numer części **50756.600**  
EAN **4251269328176**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **78**  
Maks. średnica kabla **5 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **62 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Gwint **M50 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**




Numer części **50756.601**  
EAN **4251269328473**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **78**  
Maks. średnica kabla **5 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **62 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Gwint **M50 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**




Numer części **43760.601**  
EAN **4251269328343**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **9**  
Maks. średnica kabla **22,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Numer części **43760.600**  
EAN **4251269328046**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **9**  
Maks. średnica kabla **22,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**



Numer części **50760.601**  
EAN **4251269328497**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **9**  
Maks. średnica kabla **22,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50760.600**  
**4251269328190**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43761.601**  
**4251269328350**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**43761.600**  
**4251269328053**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50761.601**  
**4251269328503**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50761.600**  
**4251269328206**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
**czarny**  
**22 mm**


Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Numer części **43762.601**  
EAN **4251269328367**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **14**  
Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**




Numer części **43762.600**  
EAN **4251269328060**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **14**  
Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**




Numer części **50762.601**  
EAN **4251269328510**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **14**  
Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**




Numer części **50762.600**  
EAN **4251269328213**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **14**  
Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
Kolor **czarny**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**




Numer części **43763.601**  
EAN **4251269328374**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **35**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **nein**  
Zakres mocowania **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Numer części **43763.600**  
EAN **4251269328060**  
Opak. **5**  
Dla max. liczba kabli **35**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 × 1,5**  
Długość gwintu **14 mm**  
(S)VOC tested **ja**  
Zakres mocowania **35 x 3.2 - 6.5 mm**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50763.601**  
**4251269328527**  
**5**  
**35**  
**6,5 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**nein**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**



Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**50763.600**  
**4251269328220**  
**5**  
**35**  
**6,5 mm**  
**czarny**  
**22 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
(S)VOC tested  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**ja**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management