

KEL-DPZ-BS przepusty kablowe z uszczelnieniem ogniowym (EN 45545-3)

z dużą gęstością upakowania kabli / IP66 / UL Typ 12



Przepusty kablowe icotek z uszczelnieniem ogniowym, zatwierdzone do stosowania w kolejnictwie (spełniają normy EN 45545-2, EN 45545-3 i EN 1363-1).

Przepusty kablowe KEL-DPZ są przeznaczone do prowadzenia i uszczelniania dużej liczby kabli bez złączy, węży lub światłowodów (o średnicy od 2,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni. Produkty KEL-DPZ to oszczędna kosztowo i czasowo alternatywa dla tradycyjnych dławnic kablowych.

Montaż przewodów lub węży pneumatycznych w przepuszczeniu KEL-DPZ można wykonać szybko i łatwo. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij przez niego kable. KEL-DPZ zapewnia mocowanie i ochronę do IP66 / UL Typ 12.

KEL-DPZ dokładnie odpowiada wymiarom wycięcia dla 16- i 24-pinowych standardowych złącz przemysłowych.

Uszczelnienie ogniochronne IPFS, które jest zamontowane na tylnej stronie przepustu kablowego, składa się z rozszerzalnego grafitu, przez co zwiększa swoją objętość w przypadku pożaru.

Tworzy to barierę, która zapobiega przenikaniu płomieni i wysokiej temperatury z jednego pomieszczenia do drugiego w najdłuższym możliwym okresie.

IP54

UL TYPE
12

JAPAN
RAILWAY
TESTED
FLAME
RETARDANT

IP55

UL US

ECOLAB
certified

IP64

DNV

UV
ISO 4892-2A

IP65

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

IP66

E45
E130
EN 45545-3

REACH
COMPLIANCE

IP69K

EN 61373

Made in
Germany


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP69K
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Rama: Polipropylen
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Pęczniejące (pniące się), Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Zatwierdzone do stosowania w przemyśle kolejowym (EN 45545-2, EN 45545-3 and EN 1363-1)
- Wysokie klasyfikacje E45 i E130
- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach
- Wymagana tylko pojedyncza uszczelka do przepustu kablowego

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Maks. średnica kabla

Kolor

Długość

99300.018

4251269318634

5

14

22 mm

szary (bliski do RAL 7035)

147 mm

Szerokość

Wysokość

Wysokość montażu

Rozmiar wycięcia

Liczba otworów na śruby

Średnica otworów na śruby

Zakres mocowania

58 mm

14 mm

14 mm


112 x 36 mm

4


5,9 mm

10 x 3.2 - 6.5 mm


4 x 16 - 22 mm




Numer części	99300.019	Szerokość	58 mm
EAN	4251269318641	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	15	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	15 x 7.5 - 12 mm




Numer części	99300.020	Szerokość	58 mm
EAN	4251269318658	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm



Numer części	99300.021	Szerokość	58 mm
EAN	4251269318665	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




Numer części	99300.022	Szerokość	58 mm
EAN	4251269318672	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




Numer części	99300.023	Szerokość	58 mm
EAN	4251269318689	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Numer części	99300.024	Szerokość	58 mm
EAN	4251269318696	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	99301.007	Szerokość	58 mm
EAN	4251269321832	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	11	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	11 x 7.5 - 12 mm




Numer części	99301.008	Szerokość	58 mm
EAN	4251269321849	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm



Numer części	99301.009	Szerokość	58 mm
EAN	4251269321856	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	20	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm



Numer części	99301.010	Szerokość	58 mm
EAN	4251269321863	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm



Numer części	99301.011	Szerokość	58 mm
EAN	4251269321870	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	34	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	34 x 3.2 - 6.5 mm

