

KEL-DPU-HD higieniczne wielomembranowe płyty przepustów kablowych i okrągłe przepusty kablowe

z gwintem metrycznym M25 – M63 / IP66 / IP68, zgodny z FDA



Nowe przepusty kablowe KEL-DPZ-HD z gwintem metrycznym od M25 do M63 zostały opracowane do montażu w maszynach do przetwórstwa i pakowania żywności.

Podczas opracowywania zgodnie z wytycznymi higienicznymi zadbane o to, aby widoczna strona płytki przepustowej kabla była bez wgłębień, w których mógłby osadzać się brud. Specjalnie zaprojektowano bardzo gładką powierzchnię ($R_a = 0,421 \mu\text{m}$ wg ISO 4287). Zewnętrzny kontur ma promień 6 mm zamiast wymaganych 3 mm. Ponadto KEL-DPZ-HD wykorzystuje elastomer zgodny z FDA z dopuszczeniem do przemysłu żywnościowego zgodnie z 1935/2004/EG i (UE) 10/2011. Niebieski kolor sygnału zapewnia wyraźne wizualne rozpoznawanie kolorów.

Płyty przepustów kablowych są przeznaczone do przeprowadzenia kilku kabli i węży o zakresie średnic od 3,2 mm do 22,2 mm i uszczelniania ich zgodnie z normą do IP65/66/67/68. Istotną przewagą nad dławnicami kablowymi jest znacznie większa gęstość upakowania kabli i elastyczność zakresu średnic kabli. Mocowanie jest bardzo proste dzięki przeciwnakrętce.

IP54

IP68

IP55

Made in Germany

RoHS compliant

IP64

FDA

REACH COMPLIANCE

IP65

1935/2004/EG

UL US

IP66

EU VO. 10/2011

IP67

ECOLAB certified


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-40 C° do 80 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu, odporny na olej i pleśń, Wyższa odporność chemiczna


Zalety i korzyści

- Elastomer płyty wejściowej kabla jest wykonany z materiału zgodnego z 1935/2004/EG , (EU) 10/2011
- Zgodny z FDA
- Podwójne uszczelnienie kabli (IP66 / IP68)
- Bardzo szybki montaż
- Bardzo płaska konstrukcja
- Bardzo duże powierzchnie uszczelniające i zaciskowe
- Bardzo płaska powierzchnia ($R_a 0.421 \mu\text{m}$)
- Opracowany zgodnie z higienicznymi wytycznymi projektowymi
- Higieniczny design – wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach
- Certyfikat Ecolab
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Powtarzalny proces czyszczenia
- Bardzo niska absorpcja wilgoci
- Średnica kabla 3,2 - 22,2 mm
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje, smary, produkty mineralne
- Korozja nie jest możliwa, ponieważ tworzywa sztuczne zostały przetworzone
- Bezobsługowe
- Nakrętka zawiera się w dostawie


Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	70345	Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)
EAN	4251269336935	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Chropowość powierzchni (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Wysokość	22 mm	Gwint	M25 × 1,5
Wysokość montażu	8 mm	Długość gwintu	14 mm
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	70346	Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)
EAN	4251269336942	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Chropowość powierzchni (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	5,2 mm	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Wysokość	22 mm	Gwint	M25 × 1,5
Wysokość montażu	8 mm	Długość gwintu	14 mm
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 5.2 mm




Numer części	70351	Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)
EAN	4251269322785	Średnica zewnętrzna	44 mm
Opak.	5	Chropowość powierzchni (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Wysokość	22 mm	Gwint	M32 × 1,5
Wysokość montażu	8 mm	Długość gwintu	14 mm
		Zakres mocowania	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części	70352	Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)
EAN	4251269322792	Średnica zewnętrzna	44 mm
Opak.	5	Chropowość powierzchni (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	9,5 mm	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Wysokość	22 mm	Gwint	M32 × 1,5
Wysokość montażu	8 mm	Długość gwintu	14 mm
		Zakres mocowania	4 x 5 - 9.5 mm




Numer części	70353	Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)
EAN	4251269322808	Średnica zewnętrzna	44 mm
Opak.	5	Chropowatość powierzchni (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Dla max. liczba kabli	7	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Wysokość	22 mm	Gwint	M32 × 1,5
Wysokość montażu	8 mm	Długość gwintu	14 mm
		Zakres mocowania	7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	70354	Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)
EAN	4251269322815	Średnica zewnętrzna	52 mm
Opak.	5	Chropowatość powierzchni (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Dla max. liczba kabli	8	Rozmiar otworu, metryczny	M40
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Rozmiar otworu, okrągły	40,4 mm
Wysokość	22 mm	Gwint	M40 × 1,5
Wysokość montażu	8 mm	Długość gwintu	14 mm
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm



Numer części	70355	Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)
EAN	4251269322822	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Chropowatość powierzchni (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Dla max. liczba kabli	8	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Wysokość	22 mm	Gwint	M50 × 1,5
Wysokość montażu	8 mm	Długość gwintu	14 mm
		Zakres mocowania	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm



Numer części	70356	Kolor	niebieski (analogiczny do RAL 5005)
EAN	4251269322839	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Chropowatość powierzchni (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Dla max. liczba kabli	10	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	22,2 mm	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Wysokość	22 mm	Gwint	M50 × 1,5
Wysokość montażu	8 mm	Długość gwintu	14 mm
		Zakres mocowania	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

70357
4251269322846
5
12
10,2 mm
22 mm
8 mm

Kolor
Średnica zewnętrzna
Chropowatość powierzchni (ISO 4287)
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

niebieski (analogiczny do RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

70358
4251269322853
5
19
6,5 mm
22 mm
8 mm

Kolor
Średnica zewnętrzna
Chropowatość powierzchni (ISO 4287)
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

niebieski (analogiczny do RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

70359
4251269322860
5
9
22,2 mm
22 mm
8 mm

Kolor
Średnica zewnętrzna
Chropowatość powierzchni (ISO 4287)
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

niebieski (analogiczny do RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

70360
4251269322877
5
13
16,2 mm
22 mm
8 mm

Kolor
Średnica zewnętrzna
Chropowatość powierzchni (ISO 4287)
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

niebieski (analogiczny do RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

70361
4251269322884
5
14
10,2 mm
22 mm
8 mm

Kolor
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm

Średnica zewnętrzna
Chropowatość powierzchni (ISO 4287)
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość
Wysokość montażu

70362
4251269322891
5
35
6,5 mm
22 mm
8 mm

Kolor
niebieski (analogiczny do RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

Średnica zewnętrzna
Chropowatość powierzchni (ISO 4287)
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania